




STAHLKATALOG

WALZSTAHL | QUALITÄTSSTAHL | EDELSTAHL | NE-METALLE
HALFEN | GITTERROSTE | SANDWICHELEMENTE | TRAPEZBLECHE



KONTAKTE

UNSERE FACHBEREICHE

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL /
EDELSTAHL / NE-METALLE
TEL. 07572 / 7651-0
FAX. 07572 / 7651-15

SCHLIESSANLAGEN / BESCHLÄGE /
BEFESTIGUNGSTECHNIK
Tel. 07572 / 7650-14
Fax. 07572 / 7650-54

WERKZEUGE / MASCHINEN /
ELEKTROWERKZEUGE
TEL. 07572 / 7650-10
FAX. 07572 / 7650-50

BEWEHRUNGSSTAHL
TEL. 07572 / 7651-13
FAX. 07572 / 7651-15

ARBEITSSCHUTZ / GARTEN
Tel. 07572 / 7650-12
Fax. 07572 / 7650-52

SANITÄR / HEIZUNG
TEL. 07572 / 7650-30
FAX. 07572 / 7650-52

GARTENMÖBEL / GRILLSHOP
TEL. 07572 / 7650-90
FAX. 07572 / 7650-95

IMPRESSUM / HERAUSGEBER


Franz Schanz GmbH & Co. KG • Ziegelgärtenstraße 2 • 88512 Mengen
Tel. 07572 7651-0 • Fax 7651-15 • eMail post@schanz-mengen.de
www.schanz-mengen.de

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Die Inhalte dieses Kataloges wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Für jede Bestellung aus diesem Katalog gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Franz Schanz GmbH & Co. KG. Unsere AGBs sind in diesem Katalog enthalten. Mit erscheinen dieses Kataloges werden ältere Ausgaben ungültig.

© Franz Schanz GmbH & Co. KG 2016.

	Seite		Seite		Seite
WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL / EDELSTAHL / NE-METALLE		Geländerrohrbogen	58	Bleche	95-96
1 Formstahl Breitflanschträger	4-7	Abdeckteller	59	Edelstahlzubehör	97-102
HEB	4	Klöpferboden	59	Edelstahlbogen Einnahrt	97
HEA	4	Abdeckkappe	59	Abdeckteller	97
HEM	5	Ronde	59	Ronde	97
UNP	5	Hohlkugel	60	Rohr-Abschlussstopfen	98
UPE	5	Massivkugel	60	Rohr-Kugelstopfen	98
INP	6	Zackenleiste	61	Rohr-Anschlussplatte	98
IPE	6	Kunststoffhandlauf	61	Handlaufträger	99
Schnittschemata Träger	7	5 Spezialprofile	62-70	Handlaufträgerstütze	99
2 Stabstahl S235JR	8-20	U-Baustahl	62	Gelenkstift mit Gewinde	99
Flachstahl	8-9	U-Bordwandprofil	62	Querstabhalter	99
Breitflachstahl	10-11	Trennwand-Markisenprofil	63	Rohr-Verbindungsstück	99
Flachstahl (Bandstahl)	12	C-Profil	63	Rohr-90°	100
Rundstahl	12	Brückengeländerhandlauf	63	Wandrosette	100
Vierkantstahl	13	Winkelstahl	64	Massivkugel	100
T-Stahl	13	Winkelähnlicher Stahl	64	Hohlkugel	100
U-Stahl	13	Bodenbelagswinkel	64	ESG-Klemmbefestigung	100
Winkelstahl	14-15	Rolladen-U-Stahl	65	Muffe	101
Schnittschemata Winkel	16-17	U-Stahl scharfkantig	65	Anschweissnippel	101
Flachstahl feuerverzinkt	18	Wellengitter-U-Stahl	65	Winkel	101
Rundstahl feuerverzinkt	18	Gitter-U-Stahl (Hespenstahl)	65	T-Stück	101
Vierkantstahl feuerverzinkt	19	T-Stahl	66	9 Aluminium	103-110
T-Stahl feuerverzinkt	19	Z-Stahl	66	Flach	103
U-Stahl feuerverzinkt	19	Handleistenstahl	67	Rund	104
Formstahl UNP / IPE feuerverz.	19	Halbrundstahl	67	Vierkant	104
Winkelstahl feuerverzinkt	20	Flachhalbrundstahl	67	U-Profil	104
Breitflachstahl feuerverzinkt	20	Flachovalstahl	67	T-Profil	105
3 Flachprodukte S235JR / S355MC	21-32	Scheuerleistenprofil	68	Winkel	105
Feinblech kaltg. / geb. + gef.	21	Kipper-Z-Profil	68	Quadrat- und Rechteckrohr	106
Blech gebeizt gefettet	21	Treppenschutzschiene	68	Rundrohr	106
Bandblech / Quartoblech	22	Wellengitter	69	Bohr- u. Drehqu. flach / rund / vierk.	107
Tränenblech	23	Schweissgitter	69	Bleche	108-109
Wetterfestes Blech	23	Schlossermatte	70	10 Kupfer	109
Sendzimirverzinktes Blech	24	Gittermatte	70	Rund	109
Titanzinkblech	24	6 Qualitätsstahl	71-75	Vierkant	109
Elektrolytisch verzinktes Feinblech	24	Flachstahl	71-72	Blech halbhart	109
Verschleissfestes Blech	25	Rundstahl	73	Rotguss rund	109
Lochblech QG	26-28	Vierkantstahl	73	11 Messing	110
Lochblech RG / RV	28-31	T-Stahl	73	Rund	110
Einfassprofil T / Rund / Rechteck	32	Winkelstahl	74	Vierkant	110
Skizze Lochbleche	32	Breitflachstahl	74	Blech	110
4 Stahlrohre	33-57	Formstahl, U-Stahl, UNP	75	Massivkugel	110
Quadrat-/Rechteckr. schw./blank	33-36	Vergütungsstahl flach, breitflach, rund	75	Hohlkugel	110
Profilrohr Möbelbau blank	36	7 Blank- und Edelbaustahl	76-85		
Quadrat-/Rechteckrohr verzinkt	37-38	Flachstahl	76-79		
Stahlbauhohlprofil kaltgefertigt	39-42	Rundstahl	79-82	BEWEHRUNGSTECHNIK / HALFEN	111-148
Stahlbauhohlprofil warmgefertigt	42	Automatenstahl rund	82		
Schnittschemata Stahlbauhohlprofil	43-44	Vierkantstahl	83	GITTERROSTE	149-167
Gewinderohr	45-46	Sechskantstahl	83-84		
Geländerrohr / Konstruktionsrohr	46	Dreikantstahl	84	SANDWICHPANEELE / TRAPEZBLECHE	169-184
Stahlrohr geschweisst + nahtlos	47-48	Winkelstahl	84		
Präzisionsrohr geschweisst	48	Keilstahl flach	85		
Präzisionsrohr nahtlos	49	Keilstahl vierkant	85		
Hydraulikleitungsrohr	50	Silberstahl rund	85		
Flachovalrohr	50	8 Edelstahl	86-96		
Anschlagrohre RP	51-55	Flachstahl	86-88		
Glashalteisen	56	Rundstahl	89-90		
Klemmschrauben	57	Vierkantstahl	90-91		
Dichtungsprofile	57	Sechskantstahl	91		
Stahlzubehör	58-61	U-Profil	91		
Siederrohrbogen	58	Winkelstahl	91-92		
		Quadratrohr	92		
		Rechteckrohr	93		
		Rundrohr	93-94		






WALZSTAHL
QUALITÄTSSTAHL
EDELSTAHL
NE-METALLE

■ BREITFLANSCHTRÄGER HEB S235JR


DIN 1025/EN10025



	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEB 100	20,900		X	X	X	X	X	X				
HEB 120	27,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 140	34,500		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 160	43,700		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 180	52,500		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 200	63,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 220	73,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 240	85,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 260	95,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 280	106,000		X	X	X		X	X		X		
HEB 300	120,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEB 320	130,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 340	137,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 360	146,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 400	159,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEB 450	175,000		X	X		X	X				X	
HEB 500	192,000		X			X	X				X	
HEB 550	204,000		X	X				X	X	X		
HEB 600	217,000			X				X				

■ BREITFLANSCHTRÄGER HEA S235JR

DIN 1025/EN10025




	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEA 100	17,100		X	X	X	X	X	X				
HEA 120	20,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 140	25,300		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 160	31,200		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 180	36,400		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 200	43,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 220	52,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 240	62,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 260	70,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 280	78,000		X	X	X		X	X		X		
HEA 300	90,000		X	X	X	X	X	X		X		
HEA 320	100,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 340	108,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 360	115,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 400	128,000		X	X		X	X	X	X	X		
HEA 450	143,000		X				X				X	
HEA 500	159,000		X				X				X	
HEA 550	170,000		X	X			X	X	X	X		
HEA 600	182,000						X					

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

BREITFLANSCHTRÄGER HEM S235JR


DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
HEM 100	42,800			X		X	X					
HEM 120	53,400			X		X	X					
HEM 140	64,800			X		X	X					
HEM 160	78,100			X		X	X			X		
HEM 180	91,100			X		X	X			X		
HEM 200	106,000			X		X	X			X		
HEM 220	120,000			X		X	X			X		
HEM 240	161,000			X		X	X			X		
HEM 260	176,000						X			X		
HEM 280	194,000						X			X		
HEM 300	244,000						X			X		

**FORMSTAHL UNP S235JR**


DIN 1026/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
UNP 80	8,900	X		X		X						
UNP 100	10,900	X		X		X	X					
UNP 120	13,700	X		X		X	X	X				
UNP 140	16,400	X		X		X	X	X				
UNP 160	19,300	X		X		X	X	X				
UNP 180	22,500			X		X	X	X				
UNP 200	26,000			X		X	X			X		
UNP 220	30,000			X		X	X			X		
UNP 240	34,000			X		X	X			X		
UNP 260	39,000			X		X	X			X		
UNP 280	43,000			X		X	X			X		
UNP 300	48,000			X		X	X			X		
UNP 320	61,000			X			X			X		
UNP 350	62,000			X			X			X		
UNP 380	65,000			X			X			X		
UNP 400	74,000			X			X			X		


**FORMSTAHL UPE S235JR**

DIN 1026/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
UPE 80	8,100			X			X					
UPE 100	10,100			X			X					
UPE 120	12,400			X			X					
UPE 140	14,800			X			X					
UPE 160	17,400			X			X					
UPE 180	20,200			X			X					
UPE 200	23,300			X			X					



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



FORMSTAHL IPE S235JR

DIN 1025/EN10025


	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
IPE 80	6,200	X		X		X						
IPE 100	8,300	X		X		X	X					
IPE 120	10,700	X		X	X	X	X	X				
IPE 140	13,200			X	X	X	X	X				
IPE 160	16,200			X	X	X	X	X				
IPE 180	19,300			X	X	X	X	X				
IPE 200	23,000			X	X	X	X			X		
IPE 220	26,900			X	X	X	X			X		
IPE 240	31,500		X	X	X	X	X			X		
IPE 270	37,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 300	43,300		X	X	X	X	X			X		
IPE 330	50,400		X	X	X	X	X			X		
IPE 360	58,600		X	X	X	X	X			X		
IPE 400	68,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 450	80,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 500	93,000		X	X	X	X	X			X		
IPE 550	109,000		X					X		X		
IPE 600	125,000		X					X		X		



FORMSTAHL INP S235JR

DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
INP 80	6,100			X								
INP 100	8,500			X								
INP 120	11,500			X								
INP 140	14,700			X								
INP 160	18,500			X								
INP 180	22,500			X			X					
INP 200	27,000			X								
INP 220	32,000			X								
INP 240	37,000			X								
INP 260	43,000			X								
INP 280	49,000			X								
INP 300	56,000			X								
INP 320	63,000			X								
INP 340	70,000			X								
INP 360	78,000			X								
INP 400	95,000			X								



FORMSTAHL IPE S355J2







DIN 1025/EN10025

	kg/mtr	6.1 mtr	11.1 mtr	12.1 mtr	13.1 mtr	14.1 mtr	15.1 mtr	16.1 mtr	17.1 mtr	18.1 mtr	19.1 mtr	20.1 mtr
IPE 80	6,200			X								
IPE 100	8,300			X								
IPE 120	10,700			X								
IPE 140	13,200			X								

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ SCHNITTSCHEMATA I-TRÄGER







INP, IPE, HEB, HEA, HEM




Grundrisse
Träger von oben betrachtet
Schnittschemata
Gehrungsschnitte bis max. 60°
Bitte geben Sie die Nummer
des gewünschten Schnittsche-
mas bei Ihrer Bestellung an.

■ SCHNITTSCHEMATA U-TRÄGER

UNP



FLACHSTAHL S235JR **EN10058/EN10025**



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10	5	X	0,393
10	6	X	0,472
12	5	X	0,471
12	6	X	0,565
12	8	X	0,754
14	5	X	0,550
14	6	X	0,660
14	8	X	0,880
15	5	X	0,589
15	6	X	0,707
15	8	X	0,942
15	10	X	1,180
16	5	X	0,628
16	6	X	0,754
16	8	X	1,000
16	10	X	1,260
18	5	X	0,707
18	6	X	0,848
18	8	X	1,130
20	5	X	0,785
20	6	X	0,942
20	8	X	1,260
20	10	X	1,570
20	12	X	1,880
20	15	X	2,360
25	5	X	0,981
25	6	X	1,180
25	8	X	1,570
25	10	X	1,960
25	12	X	2,360
25	15	X	2,940
25	20	X	3,930
30	5	X	1,180
30	6	X	1,410
30	8	X	1,880
30	10	X	2,360
30	12	X	2,830
30	15	X	3,530
30	20	X	4,710
30	25	X	5,890
35	5	X	1,370
35	6	X	1,650
35	8	X	2,200
35	10	X	2,750
35	12	X	3,300
35	15	X	4,120
35	20	X	5,500
35	25	X	6,870
40	5	X	1,570
40	6	X	1,880
40	8	X	2,510
40	10	X	3,140
40	12	X	3,770
40	15	X	4,710
40	20	X	6,280
40	25	X	7,850

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	30	X	9,420
45	5	X	1,770
45	6	X	2,120
45	8	X	2,830
45	10	X	3,530
45	12	X	4,240
45	15	X	5,300
45	20	X	7,070
45	25	X	8,830
45	30	X	10,600
50	5	X	1,960
50	6	X	2,360
50	8	X	3,140
50	10	X	3,930
50	12	X	4,710
50	15	X	5,890
50	20	X	7,850
50	25	X	9,810
50	30	X	11,800
50	40	X	15,700
55	5	X	2,160
55	6	X	2,590
55	8	X	3,450
55	10	X	4,320
55	12	X	5,180
55	15	X	6,480
55	20	X	8,640
55	25	X	10,800
60	5	X	2,360
60	6	X	2,830
60	8	X	3,770
60	10	X	4,710
60	12	X	5,650
60	15	X	7,070
60	20	X	9,420
60	25	X	11,800
60	30	X	14,100
60	35	X	16,500
60	40	X	18,800
60	50	X	23,600
65	5	X	2,550
65	6	X	3,060
65	8	X	4,080
65	10	X	5,100
65	12	X	6,120
65	15	X	7,650
65	20	X	10,200
65	25	X	12,800
70	5	X	2,750
70	6	X	3,300
70	8	X	4,400
70	10	X	5,500
70	12	X	6,590
70	15	X	8,240
70	20	X	11,000




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


FLACHSTAHL S235JR

EN10058/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
70	25	X	13,700
70	30	X	16,500
70	35	X	19,200
70	40	X	22,000
70	50	X	27,500
75	5	X	2,940
75	6	X	3,530
75	8	X	4,710
75	10	X	5,890
75	12	X	7,070
75	15	X	8,830
75	20	X	11,800
75	25	X	14,700
80	5	X	3,140
80	6	X	3,770
80	8	X	5,020
80	10	X	6,280
80	12	X	7,540
80	15	X	9,420
80	20	X	12,600
80	25	X	15,700
80	30	X	18,800
80	40	X	25,120
80	50	X	31,400
80	60	X	37,700
90	5	X	3,530
90	6	X	4,240
90	8	X	5,650
90	10	X	7,070
90	12	X	8,480
90	15	X	10,600
90	20	X	14,100
90	25	X	17,700
90	30	X	21,200
90	40	X	28,300
90	50	X	35,300
90	60	X	42,400
100	5	X	3,930
100	6	X	4,710
100	8	X	6,280
100	10	X	7,850
100	12	X	9,420
100	15	X	11,800
100	20	X	15,700
100	25	X	19,630
100	30	X	23,550
100	35	X	27,500
100	40	X	31,400
100	50	X	39,300
100	60	X	47,100
110	5	X	4,320
110	6	X	5,180
110	8	X	6,910
110	10	X	8,640
110	12	X	10,400

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
110	15	X	13,000
110	20	X	17,300
110	25	X	21,600
110	30	X	25,910
110	40	X	34,500
110	50	X	43,200
110	60	X	51,820
120	5	X	4,710
120	6	X	5,652
120	8	X	7,540
120	10	X	9,420
120	12	X	11,300
120	15	X	14,100
120	20	X	18,800
120	25	X	23,600
120	30	X	28,300
120	40	X	37,700
120	50	X	47,100
120	60	X	56,500
130	5	X	5,103
130	6	X	6,123
130	8	X	8,160
130	10	X	10,200
130	12	X	12,200
130	15	X	15,300
130	20	X	20,400
130	25	X	25,500
130	30	X	30,600
130	40	X	40,800
130	50	X	51,000
130	60	X	61,230
140	5	X	5,495
140	6	X	6,594
140	8	X	8,790
140	10	X	11,000
140	12	X	13,200
140	15	X	16,500
140	20	X	22,000
140	25	X	27,500
140	30	X	33,000
140	40	X	44,000
140	50	X	55,000
140	60	X	65,950
150	5	X	5,888
150	6	X	7,065
150	8	X	9,420
150	10	X	11,800
150	12	X	14,100
150	15	X	17,700
150	20	X	23,600
150	25	X	29,400
150	30	X	35,300
150	40	X	47,100
150	50	X	58,900
150	60	X	70,700



BREITFLACHSTAHL S235JR
 DIN 59200/EN10025


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
160	5	X	6,400
160	6	X	7,680
160	8	X	10,200
160	10	X	12,800
160	12	X	15,400
160	15	X	19,200
160	20	X	25,600
160	25	X	31,400
160	30	X	38,400
160	35	X	44,800
160	40	X	51,200
160	50	X	64,000
170	8	X	10,880
170	10	X	13,600
170	12	X	16,320
170	15	X	20,400
170	20	X	27,200
170	25	X	34,000
170	30	X	40,800
180	5	X	7,200
180	6	X	8,640
180	8	X	11,500
180	10	X	14,400
180	12	X	17,300
180	15	X	21,600
180	20	X	28,800
180	25	X	35,360
180	30	X	43,200
180	35	X	50,400
180	40	X	57,600
180	50	X	72,000
180	60	X	86,400
190	8	X	12,160
190	10	X	15,200
190	12	X	18,240
190	15	X	22,800
190	20	X	30,400
190	25	X	38,000
190	30	X	45,600
200	5	X	8,000
200	6	X	9,600
200	8	X	12,800
200	10	X	16,000
200	12	X	19,200
200	15	X	24,000
200	20	X	32,000
200	25	X	39,250
200	30	X	48,000
200	35	X	56,000
200	40	X	64,000
200	50	X	80,000
200	60	X	96,000


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
210	8	X	13,400
210	10	X	16,800
210	12	X	20,200
210	15	X	25,200
210	20	X	33,600
210	25	X	42,000
220	5	X	8,800
220	6	X	10,600
220	8	X	14,100
220	10	X	17,600
220	12	X	21,100
220	15	X	26,400
220	20	X	35,200
220	25	X	43,180
220	30	X	52,800
220	35	X	61,600
220	40	X	70,400
220	50	X	88,000
230	6	X	11,000
230	10	X	18,400
230	12	X	22,100
230	15	X	27,600
230	20	X	36,800
240	6	X	11,500
240	8	X	15,400
240	10	X	19,200
240	12	X	23,000
240	15	X	28,800
240	20	X	38,400
240	25	X	47,100
240	30	X	57,600
240	40	X	76,800
250	5	X	10,000
250	6	X	12,000
250	8	X	16,000
250	10	X	20,000
250	12	X	24,000
250	15	X	30,000
250	20	X	40,000
250	25	X	49,050
250	30	X	60,000
250	35	X	70,000
250	40	X	80,000
250	50	X	100,000
260	8	X	16,330
260	10	X	20,410
260	12	X	24,490
260	15	X	30,620
260	20	X	40,820
260	25	X	51,050
260	30	X	61,240




BREITFLACHSTAHL S235JR
 DIN 59200/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
270	10	X	21,600
270	12	X	25,900
270	15	X	32,400
270	20	X	43,200
280	6	X	13,190
280	8	X	17,580
280	10	X	21,980
280	12	X	26,380
280	15	X	32,970
280	20	X	43,960
280	25	X	54,950
280	30	X	65,940
280	40	X	87,920
300	5	X	12,000
300	6	X	14,400
300	8	X	19,200
300	10	X	24,000
300	12	X	28,800
300	15	X	36,000
300	20	X	48,000
300	25	X	58,900
300	30	X	72,000
300	35	X	84,000
300	40	X	96,000
300	50	X	120,000
320	8	X	20,460
320	10	X	25,570
320	12	X	30,680
320	15	X	38,360
320	20	X	51,140
320	25	X	62,830
320	30	X	76,800
340	10	X	27,200
340	15	X	40,800
340	20	X	54,400
350	5	X	14,000
350	6	X	16,800
350	8	X	22,400

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
350	10	X	28,000
350	12	X	33,600
350	15	X	42,000
350	20	X	56,000
350	25	X	70,000
350	30	X	84,000
350	40	X	112,000
360	10	X	28,800
360	15	X	43,200
360	20	X	57,600
380	10	X	30,400
380	12	X	36,500
380	15	X	45,600
380	20	X	60,800
400	5	X	16,000
400	6	X	19,200
400	8	X	25,600
400	10	X	32,000
400	12	X	38,400
400	15	X	48,000
400	20	X	64,000
400	25	X	78,500
400	30	X	96,000
400	40	X	128,000
450	8	X	28,800
450	10	X	36,000
450	12	X	43,200
450	15	X	54,000
450	20	X	72,000
450	25	X	90,000
500	8	X	32,000
500	10	X	40,000
500	12	X	48,000
500	15	X	60,000
500	20	X	80,000
500	25	X	98,100
500	30	X	120,000




FLACHSTAHL (BANDSTAHL) S235JR
EN10058/EN10025



mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
10	3		X	0,236
10	4		X	0,314
12	3		X	0,283
12	4		X	0,377
14	3		X	0,330
15	3		X	0,353
15	4		X	0,471
16	3		X	0,377
16	4		X	0,502
18	3		X	0,425
18	4		X	0,565
20	2	X		0,314
20	3		X	0,471
20	4		X	0,628
25	2	X		0,393
25	3		X	0,589
25	4		X	0,785
30	2	X		0,471
30	3		X	0,707
30	4		X	0,942
35	3		X	0,824
35	4		X	1,100
40	2	X		0,628

mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
40	3		X	0,942
40	4		X	1,260
45	3		X	1,060
45	4		X	1,413
50	2	X		0,785
50	3		X	1,178
50	4		X	1,570
60	3		X	1,413
60	4		X	1,884
70	3		X	1,649
70	4		X	2,198
80	3		X	1,884
80	4		X	2,512
90	3		X	2,120
90	4		X	2,826
100	3		X	2,355
100	4		X	3,140
120	3		X	2,820
120	4		X	3,768
150	3		X	3,530
150	4		X	4,710
200	4		X	6,280

RUNDSTAHL S235JR
EN10060/EN10025



mm	6 mtr	kg/mtr
6	X	0,222
8	X	0,395
10	X	0,617
12	X	0,888
14	X	1,210
15	X	1,390
16	X	1,580
18	X	2,000
20	X	2,470
22	X	2,980
24	X	3,550
25	X	3,850
26	X	4,170
27	X	4,490
28	X	4,830
30	X	5,550
32	X	6,310
35	X	7,550


mm	6 mtr	kg/mtr
36	X	7,990
40	X	9,860
42	X	10,900
45	X	12,500
48	X	14,200
50	X	15,400
55	X	18,700
60	X	22,200
65	X	26,000
70	X	30,200
80	X	39,500
85	X	44,500
90	X	49,900
95	X	55,600
100	X	61,700
110	X	74,600
120	X	88,800

VIERKANTSTAHL S235JR

EN10059/EN10025

mm	6 mtr	kg/mtr
6	X	0,283
8	X	0,502
10	X	0,785
12	X	1,130
13	X	1,330
14	X	1,540
15	X	1,770
16	X	2,010
18	X	2,540
20	X	3,140
22	X	3,800
24	X	4,520
25	X	4,910

mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	X		7,070
35	X		9,620
40	X		12,600
45	X		15,900
50	X		19,600
60	X		28,300
65	X		33,200
70	X		38,500
80	X		50,200
90	X		63,600
100	X		78,500
120		X	113,000




T-STAHl S235JR

EN10055/EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
20	20	3	X		0,880
25	25	3,5	X		1,290
30	30	4	X		1,770
35	35	4,5	X		2,330
40	40	5	X		2,960
45	45	5,5	X		3,670
50	50	6	X	X	4,440

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
60	60	7	X	X	6,230
70	70	8	X	X	8,320
80	80	9	X	X	10,700
90	90	10	X	X	13,400
100	100	11	X	X	16,400
120	120	13	X	X	23,200
140	140	15	X	X	31,300




U-STAHl S235JR


DIN 1026/EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	15	4	X		1,790
30	33	5	X		4,400
35	17,5	4	X		2,160
40	20	5	X		2,960
40	35	5	X	X	5,020

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
50	25	5	X		3,980
50	38	5	X	X	5,760
60	30	6	X	X	5,220
65	42	5,5	X	X	7,300
70	40	6	X		6,720



WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG **EN10056/EN10025**




mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
15	3	X		0,640
20	3	X		0,880
20	4	X		1,140
25	3	X		1,120
25	4	X		1,450
25	5	X		1,770
30	3	X	X	1,360
30	4	X		1,780
30	5	X		2,180
35	3	X		1,600
35	4	X		2,100
35	5	X		2,570
35	6	X		3,040
40	3	X		1,840
40	4	X	X	2,420
40	5	X		2,970
40	6	X		3,520
45	4	X		2,740
45	5	X		3,380
45	6	X		4,000
50	4	X		3,060
50	5	X	X	3,770
50	6	X		4,470
50	7	X		5,150
50	8	X		5,820
50	9	X		6,470
55	6	X		4,950
60	5	X		4,570
60	6	X	X	5,420
60	8	X	X	7,090
60	10	X		8,690
65	6	X		5,910
65	7	X		6,830
65	9	X		8,620
70	6	X		6,380
70	7	X	X	7,380
70	9	X	X	9,340
75	7	X		7,940

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
80	6	X	X	7,340
80	8	X	X	9,660
80	10	X	X	11,900
80	12	X	X	14,100
90	6	X	X	8,320
90	7		X	9,610
90	9	X	X	12,200
90	11		X	14,700
100	6	X	X	9,410
100	8	X	X	12,200
100	10	X	X	15,100
100	12	X	X	17,800
100	14	X	X	20,600
110	10	X	X	16,600
120	8	X	X	14,700
120	10	X	X	18,200
120	11		X	19,900
120	12	X	X	21,600
120	15	X	X	26,600
130	12	X	X	23,600
140	13		X	27,500
140	15		X	31,400
150	10	X	X	22,770
150	12	X	X	27,300
150	14		X	31,600
150	15		X	33,800
160	15	X	X	36,200
160	17		X	40,700
180	16		X	43,500
180	18		X	48,600
200	16	X	X	48,500
200	20		X	59,900
200	24		X	71,100
250	18		X	68,400
250	20		X	75,700
250	24		X	90,000
250	28		X	104,000

WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG
 EN10056/EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	20	3	X		1,110
30	20	4	X		1,450
40	20	3	X		1,350
40	20	4	X		1,770
40	25	4	X		1,930
45	30	4	X		2,250
45	30	5	X		2,770
50	30	4	X		2,410
50	30	5	X		2,960
50	40	4	X		2,710
50	40	5	X		3,350
60	30	5	X		3,370
60	30	6	X		3,980
60	30	7	X		4,590
60	40	5	X	X	3,760
60	40	6	X	X	4,460
60	40	7	X		5,140
65	50	5	X		4,350
65	50	7	X	X	5,970
65	50	8	X	X	6,750
70	50	6	X	X	5,400
75	50	5	X		4,740
75	50	6		X	5,400
75	50	7	X		6,510
75	50	8		X	7,490
75	50	9		X	8,230
75	55	5	X		4,950
75	55	7	X	X	6,800
75	55	9	X		8,590
80	40	6	X	X	5,410
80	40	8	X	X	7,070
80	60	7	X	X	7,360
80	65	6	X		6,600
80	65	8	X	X	8,660
80	65	10	X	X	10,700
90	60	6	X	X	6,820
90	60	8	X	X	8,960


mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
100	50	6	X	X	6,850
100	50	8	X	X	8,990
100	50	10	X	X	11,100
100	65	7	X	X	8,770
100	65	9	X	X	11,100
100	65	11	X	X	13,400
100	75	7	X	X	9,320
100	75	9	X	X	11,800
100	75	11		X	14,300
120	80	8	X	X	12,200
120	80	10	X	X	15,000
120	80	12	X	X	17,800
130	65	8	X	X	11,900
130	65	10	X	X	14,600
130	65	12	X	X	17,300
130	90	10		X	16,600
130	90	12		X	19,700
150	75	9	X	X	15,300
150	75	11	X	X	18,600
150	90	10		X	18,200
150	90	12		X	21,600
150	100	10	X	X	19,000
150	100	12	X	X	22,600
150	100	14		X	26,100
160	80	10	X	X	18,200
160	80	12	X	X	21,600
160	80	14		X	25,000
180	90	10	X	X	20,600
180	90	12	X	X	24,500
200	100	10	X	X	23,000
200	100	12	X	X	27,300
200	100	14	X	X	31,600
200	100	16		X	35,900
250	90	10	X	X	26,100
250	90	12	X	X	31,100
250	90	14		X	36,000
250	90	16		X	40,900




■ SCHNITTSCHEMATA WINKEL

Winkel gleich- oder ungleichschenkelig; Grundriss von oben betrachtet


31




32




33




34




35




36



37




38




■ SCHNITTSCHEMATA WINKEL

Winkel ungleichschenkelig; Grundriss von oben betrachtet


41




42




43




44




45




46




47



48




FLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT EN10058/EN10025



mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	3	X	0,500	60	4	X	1,980
20	4	X	0,660	60	5	X	2,480
20	5	X	0,830	60	6	X	2,980
20	6	X	0,990	60	8	X	3,960
20	8	X	1,330	60	10	X	4,950
20	10	X	1,640	60	12	X	5,940
20	12	X	1,974	60	15	X	7,430
25	3	X	0,620	65	10	X	5,330
25	4	X	0,830	70	6	X	3,470
25	5	X	1,030	70	8	X	4,620
25	6	X	1,240	70	10	X	5,780
25	8	X	1,650	80	5	X	3,300
30	3	X	0,750	80	6	X	3,960
30	4	X	0,990	80	8	X	5,280
30	5	X	1,240	80	10	X	6,600
30	6	X	1,500	80	12	X	7,920
30	8	X	1,980	80	15	X	9,900
30	10	X	2,480	100	5	X	4,088
35	5	X	1,440	100	6	X	4,950
35	6	X	1,740	100	8	X	6,600
35	8	X	2,310	100	10	X	8,250
40	3	X	0,987	100	12	X	9,900
40	4	X	1,330	100	15	X	12,350
40	5	X	1,650	100	20	X	16,500
40	6	X	1,980	120	5	X	4,895
40	8	X	2,640	120	6	X	5,933
40	10	X	3,300	120	8	X	7,840
45	6	X	2,230	120	10	X	9,790
45	8	X	2,940	120	15	X	14,700
50	3	X	1,239	140	6	X	6,930
50	4	X	1,650	140	10	X	11,550
50	5	X	2,060	150	5	X	6,070
50	6	X	2,480	150	6	X	7,191
50	8	X	3,300	150	8	X	9,610
50	10	X	4,130	150	10	X	12,241
50	12	X	4,950	150	25	X	30,912
55	8	X	3,623				

RUNDSTAHL S235JR FEUERVERZINKT EN10060/EN10025




mm	6 mtr	kg/mtr	mm	6 mtr	kg/mtr
6	X	0,240	15	X	1,460
8	X	0,420	16	X	1,660
10	X	0,650	18	X	2,100
12	X	0,940	20	X	2,600
14	X	1,270	25	X	4,043

■ VIERKANTSTAHL S235JR FEUERVERZINKT

EN10059/EN10025


mm	6 mtr	kg/mtr	mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,527	15	X	1,860
10	X	0,830	16	X	2,110
12	X	1,190	20	X	3,300
14	X	1,620	30	X	7,350



■ T-STAHN S235JR FEUERVERZINKT

EN10055/EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	30	4	X	1,860	50	50	6	X	4,670
35	35	4,5	X	2,480	60	60	7	X	6,550
40	40	5	X	3,110	70	70	8	X	8,740
45	45	5,5	X	3,817	80	80	9	X	11,240



■ U-STAHN S235JR FEUERVERZINKT

DIN 1026/EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	15	4	X	1,830	50	38	5	X	6,050
40	20	5	X	3,110	60	30	6	X	5,490
40	35	5	X	5,280	65	42	5,5	X	7,670
50	25	5	X	4,180					



■ FORMSTAHL UNP S235JR FEUERVERZINKT

DIN 1026/EN10025


mm	6 mtr	kg/mtr
80	X	9,350
100	X	11,450
120	X	14,390
140	X	17,220
160	X	20,270




■ FORMSTAHL IPE S235JR FEUERVERZINKT

DIN 1025/EN10025

mm	6.1 mtr	kg/mtr
80	X	6,386
100	X	8,549
120	X	11,021




WINKELSTAHL S235JR FEUERVERZINKT GLEICHSCH. EN10056/EN10025



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	3	X	0,930
25	3	X	1,180
25	4	X	1,523
30	3	X	1,430
30	4	X	1,870
30	5	X	2,268
35	4	X	2,210
40	3	X	1,930
40	4	X	2,550
40	5	X	3,120
45	5	X	3,550
50	4	X	3,213

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	5	X	3,960
50	6	X	4,690
60	5	X	4,799
60	6	X	5,700
70	7	X	7,750
80	6	X	7,403
80	8	X	10,150
80	10	X	12,495
90	9	X	12,688
100	8	X	12,810
100	10	X	15,800
120	12	X	22,680


WINKELSTAHL S235JR FEUERVERZINKT UNGLEICHSCH. EN10056/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	20	3	X	1,170
30	20	4	X	1,523
40	20	3	X	1,420
40	20	4	X	1,860
40	25	4	X	2,027
45	30	4	X	2,370
50	30	5	X	3,110
50	40	4	X	2,850
60	30	5	X	3,505
60	30	6	X	4,179
60	40	5	X	3,950
60	40	6	X	4,690
75	50	5	X	4,980
80	40	6	X	5,680
80	60	7	X	6,930

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
80	65	6	X	7,200
80	65	8	X	9,010
90	60	6	X	7,161
100	50	6	X	7,200
100	50	8	X	9,440
100	75	9	X	11,800
120	80	8	X	12,810
150	100	10	X	19,950
150	100	12	X	23,730
160	80	10	X	19,110
180	90	10	X	21,630
200	100	10	X	24,150
200	100	12	X	28,665
200	100	16	X	37,700


BREITFLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT EN10058/EN10025



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
160	10	X	13,44
200	5	X	8,400
200	6	X	10,080
200	8	X	13,440
200	10	X	16,800
250	6	X	12,000


■ **FEINBLECH DC01 KALTGEWALZT**
EN10131/EN10130

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,50	8,00		
0,63	10,08	15,75	
0,75	12,00	18,75	27,00
0,88	14,08	22,00	31,68
1,00	16,00	25,00	36,00
1,25	20,00	31,25	45,00
1,50	24,00	37,50	54,00
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
2,99	48,00	75,00	108,00




■ **FEINBLECH DD11 GEBEIZT+GEFETTET**
EN10111/EN10051

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,50	56,00		




■ **BLECH S235JR GEBEIZT+GEFETTET**
EN10051/EN10029/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00
25,00	400,00	625,00	900,00




BANDBLECH S355MC GEBEIZT + GEFETTET EN10051/EN10149-2




Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00	62,50	90,00
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00

BAND- UND QUARTOUBLECH S235JR EN10051/EN10029/EN10025



Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	2000 x 6000 mm kg/Tfl.
3,00	48,00	75,00	108,00	288,00
4,00	64,00	100,00	144,00	384,00
5,00	80,00	125,00	180,00	480,00
6,00	96,00	150,00	216,00	576,00
8,00	128,00	200,00	288,00	768,00
10,00	160,00	250,00	360,00	960,00
12,00	192,00	300,00	432,00	1152,00
-	-	-	-	-
15,00	240,00	375,00	540,00	1440,00
20,00	320,00	500,00	720,00	1920,00
25,00	400,00	625,00	900,00	2400,00
30,00	480,00	750,00	1080,00	2880,00
35,00	560,00	875,00	1260,00	3360,00
40,00	640,00	1000,00	1440,00	3840,00
45,00	720,00	1125,00	1620,00	4320,00
50,00	800,00	1250,00	1800,00	4800,00
60,00	960,00	1500,00	2160,00	
80,00	1280,00			




BANDBLECH S355MC SCHWARZ EN10051/EN10149-2 KBZ: -20°

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	2000 x 6000 mm kg/Tfl.
8,00	128,00	200,00	288,00	
10,00	160,00	250,00	360,00	
12,00	192,00	300,00	432,00	


BAND- UND QUARTOUBLECH S355J2+N
EN10051/EN10029/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	2000 x 6000 mm kg/Tfl.
8,00				768,00
10,00				960,00
12,00				1152,00
-	-	-	-	-
15,00	240,00	375,00	540,00	1440,00
20,00	320,00	500,00	720,00	1920,00
25,00	400,00	625,00	900,00	2400,00
30,00	480,00	750,00	1080,00	2880,00
35,00	560,00	875,00	1260,00	3360,00
40,00	640,00	1000,00	1440,00	3840,00
50,00	800,00	1250,00	1800,00	4800,00




TRÄNENBLECH S235JR
DIN 59220/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,00	52,00	82,00	117,00
4,00	68,00	107,00	153,00
5,00	84,00	132,00	189,00
6,00	102,00	160,00	230,00
8,00	134,00	210,00	302,00
10,00	166,00	260,00	374,00
12,00	198,00	309,00	446,00
15,00			567,00




WETTERFESTES BLECH CORTEN-A (1.8946)
EN10131

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,00	32,00	50,00	72,00




WETTERFESTES BLECH S355 J2W+N (1.8965)
EN10029/EN10025

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,00	48,00	75,00	108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



SENDZIMIRVERZINKTES BLECH DX51D+Z275-MA-C
EN10143/EN10346

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	1500 x 4000 mm kg/Tfl.
0,50	8,00			
0,63	10,08	15,75	22,68	
0,75	12,00	18,75	27,00	
0,88	14,08	22,00	31,68	
1,00	16,00	25,00	36,00	
1,25	20,00	31,25	45,00	
1,50	24,00	37,50	54,00	
2,00	32,00	50,00	72,00	96,00
2,50	40,00	62,50	90,00	
2,99	48,00	75,00	108,00	144,00
4,00	64,00	100,00	144,00	
5,00	80,00	125,00	180,00	



TITANZINKBLECH

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.
0,70	10,06



ELEKTROLYTISCH VERZINKTES FEINBLECH DC 01 + ZE 25/25
EN10131/EN10152

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,88	14,08	22,00	31,68
1,00	16,00	25,00	36,00
1,50	24,00	37,50	54,00
2,00	32,00	50,00	72,00
2,50	40,00		
2,99	48,00	75,00	108,00

Raex®

ABRASION
RESISTANT STEEL

■ VERSCHLEISSFESTES BLECH RAEX AR 400 EN10029

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,00			108,00
4,00	64,00	100,00	144,00
5,00	80,00	125,00	180,00
6,00	96,00	150,00	216,00
8,00	128,00	200,00	288,00
10,00	160,00	250,00	360,00
12,00	192,00	300,00	432,00
15,00	240,00	375,00	540,00
20,00	320,00	500,00	720,00
30,00			1080,00



Raex Warmgewalzte Stahlbleche und -bänder Verschleiß- und oberflächendruckbeständige Stähle

Raex ist ein gehärteter verschleißfester Stahl, der für Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß und hohen Oberflächen- und Druck konzipiert ist.

Durch den Einsatz von Raex können die Laufzeiten von Maschinen erhöht und die Kosten für Verschleißkomponenten gesenkt werden. Dank der hohen Festigkeit kann Raex für Leichtbauprodukte mit

eleganter Form und hoher Energieeffizienz eingesetzt werden. Raex erlaubt eine innovative und umweltschonende Produktentwicklung.

Raex bietet in Relation zur hohen Festigkeit gute Umformeigenschaften. Die Verarbeitung darf nur unter Einhaltung entsprechender Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit erfolgen.

Einsatz- möglichkeiten:

Stahlhochbau
Brückenbau
Behälterbau
Waggonbau
Gerätebau
Abgasanlagen
Wasserbau

Mechanische Eigenschaften:

Streckgrenze $R_{p0.2}$
min. 1000 N/mm²

Zugfestigkeit R_m
1250 N/mm²

Bruchdehnung A_5
min. 10 %

Härte
360-420 HB

Kerbschlagarbeit
längs -40 °C

Av min. 40 J

Chemische Zusammensetzung:

C ≤ 0.20

Si ≤ 0.70

Mn ≤ 1.70

P ≤ 0.030

S ≤ 0.015


Cr ≤ 1.00

Ni ≤ 0.40

B ≤ 0.004


Al ≤ 0.050

LOCHBLECH QG 3.0 - 5.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		

LOCHBLECH QG 5.0 - 8.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00		
verzinkt	1,00		
verzinkt		1,50	
1.4301	1,50		
1.4301 eins. geschl. K240	1,50		
Aluminium	2,00		

LOCHBLECH QG 8.0 - 10.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50		
Stahl		2,00	

LOCHBLECH QG 8.0 - 12.0
DIN 24041



Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00	2,00	2,00
verzinkt	1,00		
verzinkt	2,00		

LOCHBLECH QG 10.0 - 12.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,50		

■ LOCHBLECH QG 10.0 - 14.0

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl		2,00	
Aluminium		1,50	



■ LOCHBLECH QG 10.0 - 15.0

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		1,00
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00	2,00	2,00
verzinkt	1,00		
verzinkt	1,50		1,50
verzinkt	2,00	2,00	
1.4301	1,00		
1.4301	1,50	1,50	
1.4301	2,00	2,00	
1.4301 eins. geschl. K240	1,50		
Aluminium	1,50		
Aluminium	2,00	2,00	



■ LOCHBLECH QG 10.0 - 30.0

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00		
Aluminium	2,00		



■ LOCHBLECH QG 15.0 - 20.0

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00	2,00	
Stahl	3,00		




■ LOCHBLECH QG 15.0 - 40.0

DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
1.4301	1,50		
Aluminium	2,00		




■ **LOCHBLECH QG 15.0 - 60.0**
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl		2,00	
Aluminium	2,00	2,00	

■ **LOCHBLECH QG 20.0 - 50.0**
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
1.4301	1,50		
Aluminium eins. foliert	2,00	2,00	

■ **LOCHBLECH QG 25.0 - 30.0**
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00		

■ **LOCHBLECH QG 25.0 - 70.0**
DIN 24041



Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Aluminium einseitig foliert		2,00	

■ **LOCHBLECH RG 4.5 X 15.0**
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50		
verzinkt	1,50		
Aluminium	1,50		

■ LOCHBLECH RG 20.0 - 48.5

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00		
Aluminium	2,00		



■ LOCHBLECH RV 1.5 - 2.5

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		



■ LOCHBLECH RV 2.0 - 3.5

DIN 24041


Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,50		
Stahl	2,00		
1.4301	1,50	1,50	




■ LOCHBLECH RV 3.0 - 5.0

DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00	1,00	
Stahl	1,50	1,50	
verzinkt	1,00	1,00	
1.4301	1,00		
1.4301	1,50	1,50	
Aluminium	1,00		
Aluminium	1,50		




LOCHBLECH RV 4.0 - 6.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,50		

LOCHBLECH RV 5.0 - 8.0
DIN 24041




Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00		2,00
Stahl	3,00	3,00	
verzinkt	1,00	1,00	1,00
verzinkt	1,50	1,50	1,50
verzinkt	2,00	2,00	
1.4301	1,00		
1.4301	1,50	1,50	
1.4301	2,00		
1.4301 eins. geschl. K240	1,50		
Aluminium	1,00		
Aluminium	2,00	2,00	
Aluminium	3,00		

LOCHBLECH RV 6.0 - 9.0
DIN 24041



Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	3,00		


LOCHBLECH RV 8.0 - 12.0
DIN 24041



Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00	2,00	
Stahl	4,00		
verzinkt	1,50		
1.4301	1,50		
Aluminium	2,00	2,00	


LOCHBLECH RV 10.0 - 15.0
DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,00		
Stahl	1,50	1,50	1,50
Stahl	2,00	2,00	2,00
Stahl	3,00		
verzinkt	1,50	1,50	1,50
verzinkt	2,00	2,00	2,00
1.4301	1,00		
1.4301	1,50	1,50	
1.4301	2,00	2,00	
1.4301 eins. geschl. K240	1,50	1,50	
1.4301 beids.geschl. K240	1,50		
Aluminium	1,50		
Aluminium	2,00	2,00	




LOCHBLECH RV 12.0 - 16.0
DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00		




LOCHBLECH RV 15.0 - 20.0
DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	1,50		
Stahl	2,00	2,00	
Stahl	3,00		




LOCHBLECH RV 15.0 - 21.0
DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl			2,00
verzinkt		2,00	




LOCHBLECH RV 20.0 - 28.0
DIN 24041

Material	1000 x 2000 mm Stärke in mm	1250 x 2500 mm Stärke in mm	1500 x 3000 mm Stärke in mm
Stahl	2,00		2,00
verzinkt	2,00	2,00	
Aluminium	2,00		




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ EINFASSPROFIL T-PROFIL




Material	Abmessung mm
Stahl	20 x 20 x 1,7
1.4301	20 x 20 x 1,7
verzinkt	20 x 20 x 1,7

■ EINFASSPROFIL RUND



Material	Abmessung mm	Abmessung mm
verzinkt	18 x 1,25	
1.4301	18 x 1,25	
1.4301 geschliffen K240	18 x 1,25	27 x 1,5



■ EINFASSPROFIL RECHTECK



Material	Abmessung mm
1.4301	30 x 20 x 1,7

■ SKIZZE LOCHBLECHE

LOCHWEITE, LOCHTEILUNG, STEG




w = Lochweite t = Lochteilung c = Steg

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

QUADRATROHR E235, S1 / S235 JRH, SCHWARZ, 6M EN10305-5/EN10219

mm	mm	mm	wb	kg/mtr
15	15	1,5	X	0,630
15	15	2	X	0,810
20	20	1,5	X	0,870
20	20	2	X	1,120
20	20	2,5	X	1,330
20	20	3	X	1,600
25	25	1,5	X	1,100
25	25	2	X	1,440
25	25	2,5	X	1,760
25	25	3	X	1,920
30	30	1,5	X	1,340
30	30	2	X	1,750
30	30	2,5	X	2,150
30	30	3	X	2,390
30	30	4	X	3,320
34	34	2	X	2,000
34	34	3	X	2,770
35	35	1,5	X	1,570
35	35	2	X	2,070
35	35	2,5	X	2,540
35	35	3	X	2,860
35	35	4	X	3,790
40	40	1,5	X	1,810
40	40	2	X	2,380
40	40	2,5	X	2,930
40	40	3	X	3,330
40	40	4	X	4,250
40	40	5	X	5,320
45	45	1,5	X	2,050
45	45	2	X	2,690


mm	mm	mm	wb	kg/mtr
45	45	3	X	3,800
45	45	4	X	4,880
50	50	2	X	3,010
50	50	2,5	X	3,720
50	50	3	X	4,280
50	50	4	X	5,510
50	50	5	X	6,560
55	55	2	X	3,320
55	55	3	X	4,750
55	55	4	X	6,140
60	60	2	X	3,640
60	60	2,5	X	4,500
60	60	3	X	5,220
60	60	4	X	6,760
60	60	5	X	8,130
70	70	2	X	4,260
70	70	3	X	6,160
70	70	4	X	8,020
70	70	5	X	9,700
80	80	2	X	4,890
80	80	3	X	7,100
80	80	4	X	9,280
80	80	5	X	11,300
90	90	3	X	8,040
90	90	4	X	10,500
90	90	5	X	12,800
100	100	2	X	6,150
100	100	3	X	8,990
100	100	4	X	11,800
100	100	5	X	14,400




QUADRATROHR E235, S2 BLANK, 6M EN10305-5/EN10025

mm	mm	mm	blk	kg/mtr
10	10	1	X	0,280
10	10	1,5	X	0,400
12	12	1,5	X	0,490
15	15	1,5	X	0,630
15	15	2	X	0,810
16	16	1,5	X	0,670
18	18	1,5	X	0,770
20	20	1,5	X	0,870
20	20	2	X	1,120
20	20	2,5	X	1,330
25	25	1,5	X	1,100
25	25	2	X	1,440
25	25	2,5	X	1,760
25	25	3	X	1,920
30	30	1,5	X	1,340
30	30	2	X	1,750
30	30	2,5	X	2,150

mm	mm	mm	blk	kg/mtr
30	30	3	X	2,390
35	35	1,5	X	1,570
35	35	2	X	2,070
40	40	1,5	X	1,810
40	40	2	X	2,380
40	40	2,5	X	2,930
40	40	3	X	3,330
40	40	4	X	4,250
45	45	1,5	X	2,050
45	45	2	X	2,690
50	50	1,5	X	2,270
50	50	2	X	3,010
50	50	3	X	4,280
55	55	2	X	3,320
60	60	2	X	3,640
60	60	3	X	5,220



RECHTECKROHR E235, S1 / S235 JRH, SCHWARZ, 6M
 EN10305-5/EN10219



mm	mm	mm	wb	kg/mtr	mm	mm	mm	wb	kg/mtr
20	10	2	X	0,810	60	40	2	X	3,010
20	15	2	X	0,970	60	40	2,5	X	3,720
25	10	2	X	0,970	60	40	3	X	4,280
25	15	2	X	1,120	60	40	4	X	5,510
25	20	2	X	1,280	60	40	5	X	6,560
30	10	1,5	X	0,870	60	50	2	X	3,320
30	10	2	X	1,120	60	50	3	X	4,750
30	15	1,5	X	0,990	60	50	4	X	6,140
30	15	2	X	1,280	60	50	5	X	7,860
30	20	1,5	X	1,100	70	20	2	X	2,690
30	20	2	X	1,440	70	30	2	X	3,010
30	20	3	X	1,920	70	30	4	X	5,510
30	25	2	X	1,590	70	40	2	X	3,320
35	10	1,5	X	0,990	70	40	3	X	4,750
35	20	1,5	X	1,220	70	40	4	X	6,140
35	20	2	X	1,590	70	40	5	X	7,340
35	25	2	X	1,750	70	50	2	X	3,640
40	10	1,5	X	1,100	70	50	3	X	5,220
40	15	2	X	1,590	70	50	4	X	6,760
40	20	1,5	X	1,340	70	50	5	X	7,130
40	20	2	X	1,750	80	20	2	X	3,010
40	20	2,5	X	2,150	80	20	3	X	4,280
40	20	3	X	2,390	80	30	2	X	3,320
40	25	2	X	1,910	80	30	3	X	4,750
40	25	3	X	2,630	80	40	2	X	3,640
40	30	1,5	X	1,570	80	40	3	X	5,220
40	30	2	X	2,070	80	40	4	X	6,760
40	30	2,5	X	2,540	80	40	5	X	8,130
40	30	3	X	2,860	80	50	2	X	3,950
45	20	2	X	1,910	80	50	3	X	5,690
45	25	2	X	2,070	80	50	4	X	7,390
45	30	2	X	2,220	80	50	5	X	8,910
50	10	1,5	X	1,340	80	60	2	X	4,260
50	15	1,5	X	1,460	80	60	3	X	6,160
50	20	2	X	2,070	80	60	4	X	8,020
50	20	3	X	2,860	80	60	5	X	9,700
50	25	2	X	2,220	90	30	3	X	5,190
50	25	3	X	3,100	90	40	3	X	5,690
50	30	1,5	X	1,810	90	40	4	X	7,390
50	30	2	X	2,380	90	40	5	X	8,910
50	30	2,5	X	2,930	90	50	3	X	6,160
50	30	3	X	3,330	90	50	4	X	8,020
50	30	4	X	4,250	90	50	5	X	9,700
50	34	2	X	2,510	90	60	3	X	6,800
50	40	2	X	2,690	90	60	4	X	8,650
50	40	3	X	3,800	90	70	4	X	9,280
50	40	4	X	4,880	90	70	5	X	11,300
55	34	2	X	2,660	100	20	2	X	3,640
60	15	1,5	X	1,690	100	20	3	X	5,220
60	20	2	X	2,380	100	30	2	X	3,950
60	20	3	X	3,330	100	30	3	X	5,690
60	25	2	X	2,540	100	30	4	X	7,390
60	30	2	X	2,690	100	40	2	X	4,260
60	30	3	X	3,800	100	40	3	X	6,160
60	30	4	X	4,880	100	40	4	X	8,020
					100	40	5	X	9,700


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

RECHTECKROHR E235, S1 / S235 JRH, SCHWARZ, 6M
 EN10305-5/EN10219


mm	mm	mm	wb	kg/mtr
100	50	2	X	4,580
100	50	3	X	6,630
100	50	4	X	8,650
100	50	5	X	10,500
100	60	2	X	4,890
100	60	3	X	7,100
100	60	4	X	9,280
100	60	5	X	11,300
100	80	2	X	5,526
100	80	3	X	8,040
100	80	4	X	10,500
100	80	5	X	12,800
120	30	2	X	4,480
120	30	3	X	6,630
120	40	2	X	4,890

mm	mm	mm	wb	kg/mtr
120	40	3	X	7,100
120	40	4	X	9,280
120	40	5	X	11,300
120	50	3	X	7,540
120	50	4	X	9,850
120	50	5	X	11,890
120	60	2	X	6,860
120	60	3	X	8,040
120	60	4	X	10,500
120	60	5	X	12,800
120	80	3	X	8,990
120	80	4	X	11,800
120	80	5	X	14,400
150	40	3	X	8,730



RECHTECKROHR E235, S2 BLANK, 6M
 EN10305-5/EN10025


mm	mm	mm	blk	kg/mtr	mm	mm	mm	blk	kg/mtr
20	10	1,5	X	0,630	40	30	3	X	2,860
20	10	2	X	0,810	45	20	1,5	X	1,460
20	15	1,5	X	0,750	45	20	2	X	1,910
25	10	1,5	X	0,750	45	25	1,5	X	1,570
25	10	2	X	0,970	45	25	2	X	2,070
25	15	1,5	X	0,870	50	10	1,5	X	1,340
25	15	2	X	1,120	50	15	1,5	X	1,460
25	20	2	X	1,280	50	20	2	X	2,070
30	10	1,5	X	0,870	50	25	1,5	X	1,690
30	15	1,5	X	0,990	50	25	2	X	2,220
30	15	2	X	1,280	50	30	2	X	2,380
30	20	1,5	X	1,100	50	30	2,5	X	2,930
30	20	2	X	1,440	50	30	3	X	3,330
30	20	2,5	X	1,760	50	34	2	X	2,510
30	20	3	X	1,920	50	40	2	X	2,690
30	25	1,5	X	1,220	55	34	2	X	2,660
30	25	2	X	1,590	60	20	1,5	X	1,810
35	10	1,5	X	0,990	60	20	2	X	2,380
35	15	2	X	1,440	60	25	2	X	2,540
35	20	2	X	1,590	60	30	2	X	2,690
35	25	1,5	X	1,340	60	30	2,5	X	3,330
35	25	2	X	1,750	60	30	3	X	3,800
40	10	1,5	X	1,100	60	40	2	X	3,010
40	15	1,5	X	1,220	60	40	2,5	X	3,720
40	15	2	X	1,590	60	40	3	X	4,280
40	20	1,5	X	1,340	70	40	2	X	3,320
40	20	2	X	1,750	80	30	2	X	3,320
40	20	3	X	2,390	80	40	2	X	3,640
40	25	1,5	X	1,460	80	40	3	X	5,220
40	25	2	X	1,910	80	40	4	X	6,760
40	30	1,5	X	1,570	80	60	2	X	4,260
40	30	2	X	2,070	100	30	2	X	3,950
40	30	2,5	X	2,540	100	50	3	X	6,630


PROFILROHR MÖBELBAU E235, BLANK, 6M
 EN10305-5/EN10025 mit einer runden Kante R6



mm	mm	mm	blk	kg/mtr
30	28	2	X	1,700
30	30	2	X	1,750

■ **QUADRATROHR E235 / S235JRH VERZINKT, 6M**
 EN10305-5/EN10219


mm	mm	mm	kg/mtr
15	15	1,5	0,700
15	15	2	0,890
20	20	2	1,220
25	25	1,5	1,220
25	25	2	1,560
30	30	1,5	1,470
30	30	2	1,900
30	30	3	2,670
30	30	4	3,400
34	34	2	2,100
35	35	2	2,240
40	40	2	2,580
40	40	3	3,660
40	40	4	4,700
45	45	2	2,920
45	45	3	4,160
50	50	2	3,250
50	50	3	4,650
50	50	4	5,510
60	60	2	3,930

mm	mm	mm	kg/mtr
60	60	3	5,640
60	60	4	7,310
60	60	5	8,900
70	70	2	4,260
70	70	3	6,630
70	70	4	8,660
70	70	5	10,480
80	80	2	5,290
80	80	3	7,610
80	80	4	9,700
80	80	5	12,130
90	90	4	11,230
100	100	2	6,770
100	100	3	9,600
100	100	4	12,540
100	100	5	15,370
120	120	3	11,124
120	120	4	14,680
120	120	5	18,076




RECHTECKROHR E235 / S235JRH VERZINKT, 6M
 EN10305-5 / EN10219


mm	mm	mm	kg/mtr	mm	mm	mm	kg/mtr
20	15	1,5	0,830	80	40	2	3,930
20	15	2	1,050	80	40	3	5,640
30	10	1,5	0,960	80	40	4	7,310
30	15	2	1,390	80	40	5	8,900
30	20	1,5	1,220	80	50	2	4,280
30	20	2	1,560	80	50	3	6,130
30	20	3	2,173	80	50	4	7,970
30	25	2	1,730	80	50	5	9,700
35	15	2	1,560	80	60	2	4,610
40	15	2	1,730	80	60	3	6,630
40	20	2	1,900	80	60	4	8,620
40	20	3	2,670	90	50	3	6,630
40	25	2	2,070	100	20	2	3,930
40	30	2	2,240	100	20	3	5,640
40	30	3	3,160	100	30	2	4,350
45	25	2	2,240	100	30	3	6,130
50	20	2	2,070	100	40	2	4,610
50	20	3	3,160	100	40	3	6,630
50	25	2	2,410	100	40	4	8,620
50	30	2	2,580	100	50	2	4,950
50	30	3	3,660	100	50	3	7,120
50	30	4	4,700	100	50	4	9,280
50	40	2	2,920	100	60	3	7,610
50	40	3	4,160	100	60	4	9,930
55	34	2	2,880	100	60	5	12,130
60	20	2	2,580	100	80	3	8,610
60	30	2	2,920	100	80	4	11,340
60	30	3	4,160	120	30	2	4,770
60	40	2	3,250	120	40	2	5,050
60	40	3	4,650	120	40	3	7,610
60	40	4	6,010	120	50	3	7,920
60	40	5	7,280	120	50	4	12,130
60	50	2	3,600	120	50	5	12,840
70	30	2	3,250	120	60	2	5,960
70	40	2	3,320	120	60	3	8,610
70	40	3	5,150	120	60	4	11,340
70	50	2	3,930	120	80	3	9,600
70	50	3	5,640	120	80	4	12,540
80	20	2	3,250	140	40	3	8,010
80	30	2	3,590	150	50	3	9,600
80	30	3	5,150	200	40	3	11,309

STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
 EN10219/EN10025 MIT QUADRATISCHEM QUERSCHNITT


mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
30	30	3		X	2,390	140	140	4,0	X		16,800
40	40	2,0	X		2,380	140	140	5,0	X	X	20,700
40	40	3,0	X	X	3,300	140	140	6,0	X	X	24,500
40	40	4,0	X	X	4,200	140	140	8,0		X	31,400
40	40	5,0	X	X	4,990	140	140	10,0		X	38,100
50	50	3,0	X	X	4,250	140	140	12,0		X	43,400
50	50	4,0	X	X	5,450	140	140	12,5		X	44,800
50	50	5,0	X	X	6,560	150	150	3,0	X		13,700
50	50	6,0	X	X	7,560	150	150	4,0	X		18,000
50	50	8,0		X	10,110	150	150	5,0	X	X	22,300
60	60	2,0	X		3,640	150	150	6,0	X	X	26,400
60	60	3,0	X	X	5,190	150	150	8,0		X	33,900
60	60	4,0	X	X	6,710	150	150	10,0		X	41,300
60	60	5,0	X	X	8,130	150	150	12,0		X	47,100
60	60	6,0	X	X	9,450	150	150	12,5		X	48,700
60	60	8,0		X	11,300	160	160	3,0	X		14,600
70	70	3,0	X		6,130	160	160	4,0	X		19,300
70	70	4,0	X		7,970	160	160	5,0	X		23,800
70	70	5,0	X	X	9,700	160	160	6,0	X		28,300
70	70	6,0	X	X	11,300	160	160	8,0		X	36,500
70	70	8,0		X	13,800	160	160	10,0		X	44,400
80	80	3,0	X	X	7,070	160	160	12,0		X	50,900
80	80	4,0	X	X	9,220	180	180	5,0	X	X	27,000
80	80	5,0	X	X	11,300	180	180	6,0	X	X	32,100
80	80	6,0	X	X	13,200	180	180	8,0		X	41,500
80	80	8,0		X	16,400	180	180	10,0		X	50,700
80	80	10,0		X	19,300	180	180	12,0		X	58,500
90	90	3,0	X		8,010	180	180	12,5		X	60,500
90	90	4,0	X		10,500	200	200	4,0	X		24,300
90	90	5,0	X	X	12,800	200	200	5,0	X		30,100
90	90	6,0	X	X	15,100	200	200	6,0	X		35,800
90	90	8,0		X	18,900	200	200	8,0		X	46,500
100	100	3,0	X	X	8,960	200	200	10,0		X	57,000
100	100	4,0	X	X	11,700	200	200	12,0		X	66,000
100	100	5,0	X	X	14,400	200	200	12,5		X	68,300
100	100	6,0	X	X	17,000	220	220	6,0	X		39,600
100	100	8,0		X	21,400	220	220	8,0		X	51,500
100	100	10,0		X	25,600	220	220	10,0		X	63,200
100	100	12,5		X	33,000	250	250	6,0	X		45,200
110	110	4,0	X		13,000	250	250	8,0		X	59,100
110	110	5,0	X		16,000	250	250	10,0		X	72,700
110	110	6,0	X		18,900	250	250	12,0		X	84,800
110	110	8,0		X	23,900	250	250	12,5		X	88,000
110	110	10,0		X	28,700	260	260	6,0	X		47,100
120	120	3,0	X		10,800	260	260	8,0		X	61,600
120	120	4,0	X	X	14,200	260	260	10,0		X	75,800
120	120	5,0	X	X	17,500	300	300	6,0	X		54,700
120	120	6,0	X	X	20,700	300	300	8,0		X	71,600
120	120	8,0		X	26,400	300	300	10,0		X	88,400
120	120	10,0		X	31,800	300	300	12,0		X	104,000
120	120	12,0		X	35,800	300	300	12,5		X	108,000
120	120	12,5		X	36,900	350	350	10,0		X	104,000
125	125	6,0	X		21,700	400	400	10,0		X	122,000
140	140	3,0	X		12,700						

STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
 EN10219/EN10025 MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT


mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
50	30	3,0	X	X	3,300	120	80	3,0	X		8,960
60	30	3,0	X		3,800	120	80	4,0	X	X	11,700
60	40	2,0	X		3,010	120	80	5,0	X	X	14,400
60	40	3,0	X	X	4,250	120	80	6,0	X	X	17,000
60	40	4,0	X	X	5,450	120	80	8,0		X	21,400
60	40	5,0	X		6,560	120	80	10,0		X	25,600
60	40	6,0	X	X	7,560	120	100	4,0	X		13,000
70	40	3,0		X	4,750	120	100	3,0	X		9,900
70	40	4,0	X	X	6,080	120	100	5,0	X		16,000
70	40	5,0	X		7,340	120	100	6,0	X		18,900
80	40	3,0	X	X	5,190	120	100	8,0		X	23,900
80	40	4,0	X	X	6,710	120	100	10,0		X	28,700
80	40	5,0	X	X	8,130	140	40	3,0	X		8,010
80	40	6,0	X	X	9,450	140	40	4,0	X		10,480
80	40	8		X	11,300	140	40	5,0	X		12,670
80	50	3,0	X		5,690	140	60	3,0	X		8,960
80	50	4,0	X		7,340	140	60	4,0	X		11,700
80	50	5,0	X		8,910	140	60	5,0	X		14,400
80	60	3,0	X	X	6,130	140	60	6,0	X	X	17,000
80	60	4,0	X	X	7,970	140	60	8,0		X	21,400
80	60	5,0	X	X	9,700	140	70	3,0	X		9,430
80	60	6,0	X	X	11,300	140	70	4,0	X		12,400
80	60	8,0		X	13,800	140	70	5,0	X	X	15,000
90	50	3,0	X		6,130	140	70	6,0	X		17,700
90	50	4,0	X		7,970	140	70	6,3		X	18,500
90	50	6,0	X		11,300	140	70	8,0		X	22,600
100	40	3,0	X	X	6,130	140	70	10,0		X	27,800
100	40	4,0	X		7,970	140	80	3,0	X		9,900
100	50	3,0	X	X	6,600	140	80	4,0	X	X	13,000
100	50	4,0	X	X	8,590	140	80	5,0	X	X	16,000
100	50	5,0	X	X	10,500	140	80	6,0	X	X	18,900
100	50	6,0	X	X	12,270	140	80	8,0		X	23,900
100	50	8,0		X	15,400	140	80	10,0		X	28,000
100	50	10,0		X	17,700	150	40	4,0	X		11,110
100	60	3,0	X		7,070	150	50	3,0	X		8,960
100	60	4,0	X	X	9,220	150	50	4,0	X		11,700
100	60	5,0	X	X	11,300	150	50	5,0	X		14,400
100	60	6,0	X	X	13,200	150	75	5,0	X		16,880
100	60	8,0		X	16,400	150	75	6,0	X		19,340
100	80	3,0	X		8,010	150	100	3,0	X	X	11,300
100	80	4,0	X		10,500	150	100	4,0	X	X	14,900
100	80	5,0	X		12,800	150	100	5,0	X	X	18,300
100	80	6,0	X	X	15,100	150	100	6,0	X	X	21,700
100	80	8,0		X	18,900	150	100	8,0		X	27,700
110	70	4,0	X		10,500	150	100	10,0		X	33,400
110	70	5,0	X		12,800	150	100	12,0		X	37,700
120	40	3,0	X		7,070	160	60	4,0	X		13,000
120	40	4,0	X		9,220	160	60	5,0	X		16,000
120	40	5,0	X		11,300	160	80	3,0	X		10,800
120	50	4,0		X	9,850	160	80	4,0	X		14,200
120	50	5,0	X		12,100	160	80	5,0	X	X	17,500
120	60	3,0	X	X	8,010	160	80	6,0	X	X	20,700
120	60	4,0	X	X	10,500	160	80	8,0		X	26,400
120	60	5,0	X	X	12,800	160	80	10,0		X	31,800
120	60	6,0	X	X	15,100	160	90	4,0	X		14,900
120	60	8,0		X	18,900	160	90	5,0	X		18,300
120	60	10,0		X	22,400	160	90	6,0	X		21,700


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.




STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 12M
 EN10219/EN10025 MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT

mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
160	90	7,1		X	24,900
160	90	8,0		X	27,700
160	90	10,0		X	33,400
160	120	4,0	X		16,800
160	120	6,0	X		24,500
160	120	8,0		X	31,400
180	60	4,0	X		14,200
180	60	5,0	X		17,500
180	60	8,0		X	26,400
180	80	3,0	X		11,800
180	80	4,0	X		15,500
180	80	5,0	X		19,100
180	80	6,0	X	X	22,600
180	80	8,0		X	28,900
180	80	10,0		X	35,000
180	100	4,0	X		16,800
180	100	5,0	X	X	20,700
180	100	6,0	X	X	24,500
180	100	8,0		X	31,400
180	100	10,0		X	38,100
180	100	12,5		X	44,800
180	120	4,0	X		18,000
180	120	6,0	X	X	26,400
180	120	8,0		X	33,900
200	40	3,0	X		10,770
200	40	4,0	X		14,300
200	80	3,0	X		12,700
200	80	4,0	X		16,800
200	80	5,0	X		20,700
200	80	6,0	X		24,500
200	80	8,0		X	31,400
200	80	10,0		X	38,100
200	100	3,0	X		13,700
200	100	4,0	X		18,000
200	100	5,0	X	X	22,300
200	100	6,0	X	X	26,400
200	100	8,0		X	33,900
200	100	10,0		X	41,300
200	100	12,0		X	47,100
200	100	12,5		X	48,700
200	120	4,0	X		19,300
200	120	5,0	X		23,800
200	120	6,0	X	X	28,300
200	120	8,0		X	36,500
200	120	10,0		X	44,400
200	120	12,0		X	50,900


mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
200	120	12,5	X		52,600
200	150	4,0	X		21,200
200	150	5,0	X		26,200
200	150	6,0	X	X	31,100
200	150	8,0		X	40,200
200	150	10,0		X	49,110
200	150	12,0		X	56,600
220	120	6,0	X	X	29,930
220	120	8,0		X	38,970
220	120	10,0		X	46,860
250	100	4,0	X		21,200
250	100	5,0	X		26,020
250	100	6,0	X	X	31,100
250	100	8,0		X	40,200
250	100	10,0		X	49,100
250	150	4,0	X		24,300
250	150	5,0	X		30,100
250	150	6,0	X		35,800
250	150	8,0		X	46,500
250	150	10,0		X	57,000
250	150	12,0		X	66,000
250	150	12,5		X	68,300
260	140	6,0	X		35,800
260	140	8,0		X	46,500
260	140	10,0		X	57,000
260	180	6,0	X	X	39,600
260	180	8,0		X	51,500
260	180	10,0		X	63,200
300	100	5,0	X	X	30,100
300	100	6,0	X		35,800
300	100	8,0		X	46,500
300	100	10,0		X	57,000
300	150	5,0		X	106,00
300	150	6,0	X	X	40,500
300	150	8,0		X	52,800
300	150	10,0		X	64,800
300	200	6,0	X		45,200
300	200	8,0		X	59,100
300	200	10,0		X	72,700
300	200	12,0		X	84,800
300	200	12,5		X	88,000
400	200	6,0	X		54,700
400	200	8,0		X	71,600
400	200	10,0		X	88,400
500	300	10,0		X	122,000





STAHLBAUHOHLPROFIL, KALTGEFERTIGT, HL 14 M
EN10219/EN10025 MIT RECHTECKIGEM / QUADRATISCHEM QUERSCHNITT


mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S235JRH	S355J2H	kg/mtr
140	140	6,0	X		24,500	200	100	8,0		X	33,900
160	80	4,0	X		14,200	300	150	6,0	X	X	40,500
200	100	6,0	X		26,400	300	150	8,0		X	52,800




STAHLBAUHOHLPROFIL, WARMGEFERTIGT, HL 12M
EN10210-2 MIT RECHTECKIGEM / QUADRATISCHEM QUERSCHNITT

mm	mm	mm	S355J2H	kg/mtr	mm	mm	mm	S355J2H	kg/mtr
60	60	8,0	X	12,500	120	80	6,3	X	18,200
80	40	8,0	X	12,500	120	120	5,6	X	19,900
80	60	8,0	X	15,000	140	70	8,8	X	25,900
80	80	4,0	X	9,410	140	70	10,0	X	29,000
100	50	8,0	X	16,300	200	150	12,5	X	62,500
100	50	10,0	X	19,600	450	250	10	X	106,00


■ SCHNITTSCHEMATATA STAHLBAUHOHLPROFILE




71




78




72




79




73




81




74




82




75




83




76



84



77




85


Schnittschemata
Gehrungsschnitte bis max. 60°
Bitte geben Sie die Nummer
des gewünschten Schnittsche-
mas bei Ihrer Bestellung an.

SCHNITTSCHEMATA STAHLBAUHOHLPROFILE


Schnittschemata
 Gehrungsschnitte bis max. 60°
 Bitte geben Sie die Nummer
 des gewünschten Schnittsche-
 mas bei Ihrer Bestellung an.




86




87




88




91




92




93




94



95



96




97

GEWINDEROHR GESCHWEISST SCHWARZ
 EN10255 - MEDIUM


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/4	13,5	2,35	X	0,650
3/8	17,2	2,35	X	0,852
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100
2 1/2	76,1	3,65	X	6,510
3	88,9	4,05	X	8,470
4	114,3	4,50	X	12,100


STRECKREDUZIERTES GEWINDEROHR SCHWARZ
 EN10255 - MEDIUM


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
3/8	17,2	2,35	X	0,852
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100


SCHWERES GEWINDEROHR SCHWARZ
 EN10255 - HEAVY


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	3,25	X	1,450
3/4	26,9	3,25	X	1,900
1	33,7	4,05	X	2,970
1 1/4	42,4	4,05	X	3,840

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	4,05	X	4,430
2	60,3	4,50	X	6,170
2 1/2	76,1	4,50	X	7,900


GEWINDEROHR NAHTLOS SCHWARZ
 EN10255 - MEDIUM


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
3/8	17,2	2,35	X	0,852
1/2	21,3	2,65	X	1,220
3/4	26,9	2,65	X	1,580
1	33,7	3,25	X	2,440

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,140
1 1/2	48,3	3,25	X	3,610
2	60,3	3,65	X	5,100


GEWINDEROHR GESCHWEISST VERZINKT
 EN10255 - MEDIUM / EN10240-A1


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/4	13,5	2,35	X	0,679
3/8	17,2	2,35	X	0,890
1/2	21,3	2,65	X	1,270
3/4	26,9	2,65	X	1,650
1	33,7	3,25	X	2,550
1 1/4	42,4	3,25	X	3,280


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	3,25	X	3,770
2	60,3	3,65	X	5,330
2 1/2	76,1	3,65	X	6,800
3	88,9	4,05	X	8,850
4	114,3	4,50	X	12,640


SCHWERES GEWINDEROHR VERZINKT
 EN10255 - HEAVY / EN10240-A1

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	3,25	X	1,520
3/4	26,9	3,25	X	1,990
1	33,7	4,05	X	3,100

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	4,05	X	4,010
1 1/2	48,3	4,05	X	4,630
2	60,3	4,50	X	6,450






GEWINDEROHHR NAHTLOS VERZINKT EN10255 - MEDIUM / EN10240-A1

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	2,65	X	1,270
3/4	26,9	2,65	X	1,650
1	33,7	3,25	X	2,550


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/4	42,4	3,25	X	3,280
1 1/2	48,3	3,25	X	3,770
2	60,3	3,65	X	5,330



GELÄNDERROHR GESCHWEISST EN10219

Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	1,75	X	0,840
3/4	26,9	1,75	X	1,090
1	33,7	2	X	1,560
1 1/4	42,4	2	X	1,990


Zoll	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	2	X	2,280
2	60,3	2	X	2,880
2 1/2	76,1	2	X	3,650



GELÄNDERROHR GESCHWEISST VERZINKT EN10219/EN 10240 HL 6 UND 7 MTR

Zoll	mm	mm	6 mtr	7 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	1,75	X		0,880
3/4	26,9	1,75	X		1,150
1	33,7	2	X	X	1,640
1 1/4	42,4	2	X	X	2,090

Zoll	mm	mm	6 mtr	7 mtr	kg/mtr
1 1/2	48,3	2	X	X	2,390
2	60,3	2	X	X	3,020
2 1/2	76,1	2	X		3,870



KONSTRUKTIONSROHR / STAHLROHR GESCHWEISST S235JRH EN10219

Zoll	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
1/2	21,3	2,00	X		0,950
3/4	26,9	2,00	X		1,230
1	33,7	2,50	X		1,920
1	33,7	2,90	X		2,200
	38,0	2,00	X		1,780
1 1/4	42,4	2,50	X		2,460
	42,4	3,60	X		3,440
1 1/2	48,3	2,50	X		2,820
	48,3	2,90	X		3,250
	48,3	3,60	X		3,970
	48,3	5,00	X		5,340
	51,0	2,90	X		3,440
	51,0	4,00	X		4,640
2	60,3	2,50	X		3,560
	60,3	2,90	X		4,110
	60,3	4,00	X		5,870
	60,3	5,00	X		6,820
	60,3	6,30	X		8,390
	63,5	2,90	X		4,330
	70,0	2,90	X		4,800
	70,0	4,00	X		6,510
2 1/2	76,1	2,60	X		4,710
	76,1	2,90	X	X	5,240
	76,1	4,00	X		7,110
	76,1	5,00	X	X	8,770


Zoll	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
3	88,9	2,90	X		6,150
	88,9	3,20	X	X	6,760
	88,9	4,00		X	8,380
	88,9	5,00	X	X	10,300
	88,9	10,00		X	15,500
	101,6	2,00	X		8,450
	101,6	2,90	X		7,060
	101,6	3,60	X	X	8,700
	101,6	4,00		X	9,630
	101,6	5,00	X	X	11,900
	108,0	3,60	X		9,270
	114,3	3,60	X		9,830
	114,3	5,00		X	13,500
	121,0	2,90	X		8,450
	127,0	4,00		X	12,100
	127,0	5,00		X	15,000
	133,0	4,00	X	X	12,700
	139,7	4,00	X	X	13,400
	139,7	5,00	X	X	16,600
	159,0	4,50	X		17,100
	168,3	4,50	X	X	18,200
	168,3	6,30	X	X	25,200
	273,0	5,00		X	33,000
	273,0	8,00		X	52,300
	273,0	10,0		X	64,900

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


STAHLROHR P235TR1 GESCHWEISST DRUCKGEPRÜFT
 EN10217-1

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
38,0	2,0	X		1,780
38,0	2,6	X		2,270
38,0	3,2	X		2,750
42,4	2,6	X		2,550
42,4	2,9	X		2,820
42,4	5,0	X		4,610
44,5	2,6	X		2,690
48,3	5,0	X		5,340
48,3	6,3	X		6,530
51,0	2,6	X		3,100
57,0	2,9	X		3,870
60,3	2,9	X	X	4,110
60,3	5,0	X		6,820
60,3	6,3	X	X	8,390
60,3	8,0	X		10,300
63,5	2,9	X		4,330
70,0	2,9	X		4,800
70,0	5,0	X	X	8,010
70,0	6,3	X	X	9,900
76,1	2,9	X		5,240
76,1	4,0	X		7,110
76,1	5,0	X	X	8,770
76,1	6,3	X	X	10,800
76,1	8,0	X	X	13,400
82,5	2,6	X		5,120
82,5	3,2	X		6,260
82,5	5,0	X		9,560
88,9	3,2	X	X	6,760
88,9	4,0		X	8,380
88,9	5,0	X	X	10,300
88,9	6,3	X	X	12,800
88,9	8,0		X	16,000
88,9	10,0		X	19,500
101,6	2,9	X		7,060
101,6	3,2	X		7,820
101,6	3,6	X	X	8,700
101,6	4,0		X	9,630
101,6	4,5	X		10,800
101,6	5,0	X	X	11,900
101,6	6,3	X	X	14,800
101,6	8,0	X	X	18,500
101,6	10,0		X	22,600
108,0	2,9	X	X	7,520
108,0	3,6	X	X	9,270
108,0	5,0	X	X	12,700
108,0	6,3	X	X	15,800
108,0	8,0		X	19,700
114,3	3,2	X		8,770
114,3	3,6	X	X	9,830
114,3	5,0	X	X	13,500
114,3	6,3	X	X	16,800
114,3	8,0	X	X	21,000
114,3	10,0		X	25,700

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
121,0	4,0	X	X	11,500
121,0	5,0		X	14,300
121,0	6,3		X	17,800
121,0	8,0		X	22,300
127,0	4,0	X	X	12,100
127,0	5,0	X	X	15,000
127,0	6,3	X	X	18,800
127,0	8,0		X	23,500
133,0	2,9	X		9,300
133,0	4,0	X	X	12,700
133,0	5,0		X	15,800
133,0	6,3		X	19,700
133,0	8,0	X	X	24,700
133,0	10,0		X	30,300
139,7	4,0	X	X	13,400
139,7	5,0		X	16,600
139,7	6,3	X	X	20,700
139,7	8,0		X	26,000
139,7	10,0		X	32,000
152,4	4,5	X	X	16,400
152,4	6,3		X	22,700
152,4	7,1		X	25,400
152,4	8,0		X	28,500
159,0	2,9	X		11,200
159,0	4,5	X	X	17,100
159,0	6,3		X	23,700
159,0	8,0		X	29,800
159,0	10,0		X	36,700
168,3	4,5	X	X	18,200
168,3	6,3	X	X	25,200
168,3	8,0		X	31,600
168,3	10,0		X	39,000
177,8	4,5		X	19,200
177,8	6,3		X	26,600
177,8	8,0		X	33,500
177,8	10,0		X	41,382
193,7	3,2	X	X	15,000
193,7	4,5		X	21,000
193,7	6,3		X	29,100
193,7	8,0	X	X	36,600
193,7	10,0		X	45,300
219,1	4,5	X	X	23,800
219,1	6,3	X	X	33,100
219,1	8,0		X	41,600
219,1	10,0		X	51,600
244,5	6,3		X	37,000
273,0	5,0		X	33,000
273,0	6,3		X	41,400
273,0	8,0		X	52,300
323,9	5,6		X	44,000
323,9	6,3		X	49,300
323,9	8,0		X	62,300
406,4	6,3		X	62,200




STAHLROHR P235TR2 NAHTLOS NORMALWAND EN10216-1



mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,3	2,9	X	4,110
76,1	2,9	X	5,240
88,9	3,2	X	6,760
114,3	3,6	X	9,830

PRÄZISIONSSTAHLROHR E220 / E235 GESCHWEISST EN10305-3




mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10,0	1,0	X	0,222	28,0	2,0	X	1,282
10,0	1,5	X	0,314	30,0	1,5	X	1,054
12,0	1,0	X	0,271	30,0	2,0	X	1,381
12,0	1,5	X	0,388	30,0	3,0	X	1,998
12,0	2,0	X	0,493	35,0	2,0	X	1,628
14,0	1,5	X	0,462	40,0	1,5	X	1,424
14,0	2,0	X	0,592	40,0	2,0	X	1,874
15,0	1,5	X	0,499	40,0	3,0	X	2,737
15,0	2,0	X	0,641	45,0	2,0	X	2,121
16,0	1,5	X	0,536	50,0	1,5	X	1,794
16,0	2,0	X	0,691	50,0	2,0	X	2,368
18,0	1,5	X	0,610	50,0	3,0	X	3,477
18,0	2,0	X	0,789	60,0	1,5	X	2,164
20,0	1,5	X	0,684	60,0	2,0	X	2,861
20,0	2,0	X	0,888	60,0	3,0	X	4,217
20,0	3,0	X	1,258	70,0	2,0	X	3,354
22,0	1,5	X	0,758	75,0	2,0	X	3,601
22,0	2,0	X	0,986	76,0	2,0	X	3,650
25,0	1,5	X	0,869	80,0	1,5	X	2,904
25,0	2,0	X	1,134	80,0	2,0	X	3,847
25,0	2,5	X	1,387	90,0	2,0	X	4,340
25,0	3,0	X	1,628	100,0	2,0	X	4,834


PRÄZISIONSTAHLROHR E235+C / E235+N NAHTLOS
 EN10305-1

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
8,0	2,0	X	0,296
10,0	1,5	X	0,314
10,0	2,0	X	0,395
10,0	2,5	X	0,462
12,0	1,0	X	0,271
12,0	1,2	X	0,320
12,0	1,5	X	0,388
12,0	2,0	X	0,493
12,0	2,5	X	0,586
12,0	3,0	X	0,666
13,0	1,0	X	0,296
14,0	1,5	X	0,462
14,0	2,0	X	0,592
14,0	3,0	X	0,814
15,0	1,5	X	0,499
15,0	2,0	X	0,641
15,0	2,5	X	0,771
15,0	3,0	X	0,888
16,0	1,0	X	0,370
16,0	1,5	X	0,536
16,0	2,0	X	0,691
16,0	2,5	X	0,832
16,0	3,0	X	0,962
16,0	4,0	X	1,184
17,0	2,0	X	0,740
18,0	1,0	X	0,419
18,0	1,5	X	0,610
18,0	2,0	X	0,789
18,0	2,5	X	0,857
18,0	3,0	X	1,110
18,0	6,0	X	1,776
20,0	2,0	X	0,888
20,0	2,5	X	1,079
20,0	3,0	X	1,258
20,0	3,5	X	1,424
20,0	4,0	X	1,578
20,0	4,5	X	1,720
20,0	5,0	X	1,850
22,0	1,0	X	0,518
22,0	2,0	X	0,986
22,0	3,0	X	1,406
25,0	1,0	X	0,592
25,0	2,0	X	1,134
25,0	2,5	X	1,387
25,0	3,0	X	1,628
25,0	4,0	X	2,072
25,0	5,0	X	2,466
28,0	2,5	X	1,572

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
28,0	3,0	X	1,850
28,0	3,5	X	2,115
30,0	2,0	X	1,381
30,0	2,5	X	1,695
30,0	3,0	X	1,998
30,0	4,0	X	2,565
30,0	5,0	X	3,083
30,0	6,0	X	3,551
32,0	2,0	X	1,480
32,0	6,0	X	3,847
35,0	2,5	X	2,004
35,0	5,0	X	3,699
36,0	2,0	X	1,677
38,0	2,5	X	2,189
38,0	3,0	X	2,589
40,0	2,0	X	1,874
40,0	2,5	X	2,312
40,0	3,0	X	2,737
40,0	4,0	X	3,551
40,0	5,0	X	4,316
40,0	6,0	X	5,031
40,0	7,5	X	6,011
40,0	8,0	X	6,313
40,0	10,0	X	7,398
42,0	2,0	X	1,973
45,0	2,0	X	2,121
45,0	3,0	X	3,107
45,0	5,0	X	4,932
45,0	6,5	X	6,172
50,0	2,0	X	2,368
50,0	2,5	X	2,929
50,0	3,0	X	3,477
50,0	4,0	X	4,538
50,0	5,0	X	5,549
50,0	6,0	X	6,511
50,0	8,0	X	8,286
50,0	10,0	X	9,865
60,0	3,0	X	4,217
60,0	5,0	X	6,782
60,0	10,0	X	12,331
70,0	5,0	X	8,015
70,0	10,0	X	14,797
75,0	2,5	X	4,470
80,0	5,0	X	9,248
100,0	3,0	X	7,176
100,0	5,0	X	11,714
100,0	10,0	X	22,195
120,0	5,0	X	14,180




HYDRAULIKLEITUNGSROHR E235+N NAHTLOS
EN10305-4 GEBONDERT




mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
5,0	1,0	X	0,099	15,0	1,5	X	0,499
6,0	1,0	X	0,123	15,0	2,0	X	0,641
8,0	1,0	X	0,173	18,0	2,0	X	0,789
8,0	1,5	X	0,240	20,0	2,0	X	0,888
10,0	1,0	X	0,222	22,0	2,0	X	0,986
10,0	1,5	X	0,314	28,0	2,0	X	1,282
10,0	2,0	X	0,395	28,0	2,5	X	1,572
12,0	1,5	X	0,388	35,0	2,0	X	1,628
12,0	2,0	X	0,493				

HYDRAULIKLEITUNGSROHR E235+N NAHTLOS
EN10305-4 GELB CHROMATIERT/ BLAU PASSIVIERT



mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
6	1,0	X	0,123	14	2,0	X	0,592
8	1,0	X	0,173	15	1,5	X	0,499
8	1,5	X	0,240	15	2,0	X	0,641
10	1,0	X	0,222	16	2,0	X	0,691
10	1,5	X	0,314	18	2,0	X	0,789
10	2,0	X	0,395	20	2,0	X	0,888
12	1,0	X	0,271	22	2,0	X	0,986
12	1,5	X	0,388	25	1,5	X	0,869
12	2,0	X	0,493	25	2,0	X	1,134


FLACHOVALROHR E220+CR. S2
EN10305-5/EN10025




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
38	20	2	X	1,453
60	30	2	X	2,323

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 103	34	3,390
RP 104	34	3,090
RP 105	34	2,920
RP 106	34	2,460
RP 111	34	3,390
RP 112	34	3,500
RP 113	34	3,500
RP 114	34	3,200
RP 133	34	2,570
RP 138	34	3,020
RP 139	34	2,920
RP 140	34	3,030
RP 141	34	2,870
RP 142	34	2,890
RP 143	34	2,450
RP 144	34	1,990
RP 150	34	3,550
RP 169	34	2,450
RP 1050	34	3,080
RP 1092	34	4,500
RP 1191	34	2,930




RP 103




RP 104




RP 105




RP 106




RP 111




RP 112




RP 113




RP 114




RP 133




RP 138




RP 139




RP 140




RP 141




RP 142




RP 143




RP 144




RP 150




RP 169



RP 1050




RP 1092




RP 1191

■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 116	40	4,060
RP 152	40	3,270
RP 185	40	2,640
RP 1008	40	2,810
RP 1049	40	3,430
RP 1087	40	3,750
RP 1093	40	4,370
RP 1094	40	4,370
RP 1114	40	2,180
RP 1162	40	3,270
RP 1348	40	3,910
RP 1628	40	3,390
RP 1639	40	3,690
RP 1640	40	3,070
RP 1672	40	2,630
RP 1673	40	3,570
RP 1679	40	3,900
RP 1680	40	3,680
RP 1683	40	2,960
RP 1684	40	3,580
RP 1685	40	3,580
RP 1690	40	4,520
RP 1692	40	2,330
RP 1693	40	2,950
RP 1695	40	3,560
RP 1698	40	3,580




RP 116




RP 152




RP 185




RP 1008




RP 1049




RP 1087




RP 1093




RP 1094



RP 1114




RP 1162




■ ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 193	50	3,270
RP 195	50	3,270
RP 197	50	2,650
RP 1070	50	3,890
RP 1071	50	3,890
RP 1072	50	3,280
RP 1681	50	3,990
RP 1682	50	3,990
RP 1688	50	4,850
RP 1810	50	3,590
RP 1811	50	4,210
RP 1812	50	4,210




RP 193




RP 195




RP 197




RP 1070




RP 1071




RP 1072




RP 1681




RP 1682




RP 1688



RP 1810




RP 1811




RP 1812

ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 1592	60	3,950
RP 1594	60	4,210
RP 1596	60	4,210



RP 1592




RP 1594




RP 1596

ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 1593	80	6,010
RP 1595	80	6,780
RP 1597	80	6,760
RP 1645	80	6,054



RP 1593




RP 1595




RP 1597

ANSCHLAGROHR S235JR

Profil	Profil	kg/mtr
RP 202	S	1,400




RP 202




RP 1645

ANSCHLAGROHR S235JR


Profil	Profil	kg/mtr
RP 1227	Hermetic 40	2,640
RP 1229	Hermetic 40	3,440
RP 1230	Hermetic 40	3,490
RP 1231	Hermetic 40	4,290
RP 1232	Hermetic 40	4,290




RP 1227




RP 1229



RP 1232




RP 1230




RP 1231

■ GLASHALTELEISTE AUS ALUMINIUM


Profil	kg/mtr
403021	0,230
403031	0,160
403080	0,310
403610	0,210
403620	0,250
403630	0,280
403640	0,359
403670	0,187




403021




403031




403080




403610




403620




403630



403640




403670




403120

■ GLASHALTELEISTE AUS BANDVERZINKTEM STAHL


Profil	kg/mtr
400180	0,580
400230	0,680
400280	0,770



400180




400230




400280

KLEMMSCHRAUBEN


Profil
604100
604200
640500



604100



604200



640500

DICHTUNGSPROFILE EPDM VERGLASUNGSDICHTUNG

Profil	VPE
300500	100 mtr.
300510	100 mtr.
300520	100 mtr.
300651	100 mtr.
304140	100 mtr.
304160	100 mtr.
304651	100 mtr.

3 mm



300500

3 mm



300510

5 mm



300520

3 mm



300651
selbstkl.

4 mm



304140

6 mm



304160

5 mm



304651
selbstkl.

■ SIEDEROHRBOGEN NORM 3 S EN10253-1



Zoll	Abmessung	90 Grad
1/2	21,3 x 2,0 mm	X
3/4	26,9 x 2,3 mm	X
1	33,7 x 2,6 mm	X
1 1/4	42,4 x 2,6 mm	X
1 1/2	48,3 x 2,6 mm	X
	51,0 x 2,6 mm	X
	57,0 x 2,9 mm	X
2	60,3 x 2,9 mm	X
	70,0 x 2,9 mm	X
2 1/2	76,0 x 2,9 mm	X
	82,5 x 3,2 mm	X
3	88,9 x 3,2 mm	X
3	88,9 x 3,2 mm	X
	101,6 x 3,6 mm	X
	108,0 x 3,6 mm	X
4	114,3 x 3,6 mm	X
	121,0 x 4,0 mm	X
	133,0 x 4,0 mm	X
6	139,7 x 4,0 mm	X
	159,0 x 4,5 mm	X
	168,3 x 4,5 mm	X

■ GELÄNDERROHRBOGEN EN10253-1



Zoll	Abmessung	90 Grad
1/2	21,3 x 1,75 mm	X
3/4	26,9 x 1,75 mm	X
1	33,7 x 2,00 mm	X
1 1/4	42,4 x 2,00 mm	X
1 1/2	48,3 x 2,00 mm	X
2	60,3 x 2,00 mm	X

ABDECKTELLER S235JR LEICHT GEWÖLBT EN10253-1

Zoll	Abmessung
3/4	27,0 x 1,5 mm
1	33,0 x 2,0 mm
1 1/4	42,0 x 2,0 mm
1 1/2	48,0 x 2,0 mm
2	60,0 x 2,0 mm
	70,0 x 2,5 mm
	76,0 x 2,5 mm
	89,0 x 2,5 mm
	101,0 x 2,5 mm




KLÖPPERBODEN S235JR TIEFGEWÖLBT DIN28011/EN10253-1

Zoll	Abmessung
1	33,7 x 3,0 mm
1 1/4	42,4 x 3,0 mm
1 1/2	48,3 x 3,0 mm
2	60,3 x 3,0 mm
	139,7 x 4,0 mm
	159,0 x 5,0 mm
	193,7 x 5,0 mm



ABDECKKAPPE VIERKANT STAHL S235JR

Abmessung
50 x 50 mm
60 x 60 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm



RONDE OHNE LÖCHER STAHL S235JR

Außen Ø	Materialstärke
33 mm	4,0 mm
40 mm	4,0 mm
42 mm	4,0 mm
48 mm	4,0 mm
60 mm	4,0 mm
120 mm	4,0 mm
70 mm	6,0 mm
80 mm	6,0 mm
100 mm	6,0 mm
120 mm	6,0 mm
100 mm	8,0 mm
120 mm	8,0 mm
150 mm	8,0 mm



**HOHLKUGEL OHNE BOHRUNG**

STAHL S235JR

Ø
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm

**HOHLKUGEL MIT BOHRUNG**

STAHL S235JR

Ø	Bohrung
40 mm	6 mm
50 mm	9 mm
60 mm	9 mm
80 mm	10 mm
100 mm	11 mm

**MASSIVKUGEL STAHL MIT SACKLOCHGEWINDE**

STAHL S235JR

Ø	Gewinde
15 mm	M 5
20 mm	M 5
25 mm	M 6
30 mm	M 6
35 mm	M 8

**MASSIVKUGEL STAHL OHNE BOHRUNG**

STAHL S235JR

Ø
20 mm
25 mm
30 mm

**MASSIVKUGEL MIT SACKLOCH**

STAHL S235JR

Ø	Bohrung
25 mm	12,5 mm
35 mm	13,0 mm

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ ZACKENLEISTE ZUM ANSCHWEISSEN STAHL S235JRG2 BLANK

Abmessung	Länge
42.0 x 3.0 mm	2 mtr.



■ OBERGURT-KRÜMMERLEISTEN STAHL

Abmessung	Länge
40 x 8 mm	1,5 mtr



■ KUNSTSTOFF-HANDLAUF SCHWARZ

Abmessung
für Flach 40 x 8 mm




■ U-BAUSTAHL S235JR (FAHRZEUGBAU) EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	30	3	X		1,870	65	50	5	X		5,830
33	33	3	X		1,950	70	50	4	X		4,930
36	36	3	X		2,400	80	40	3	X		3,540
40	20	3	X		1,670	80	50	4	X		5,320
40	25	3	X		1,880	80	50	5	X		6,420
40	35	4	X		3,020	80	70	5	X		7,990
40	40	2	X		1,820	90	50	5	X		6,810
40	40	3	X		2,470	100	50	4	X		5,870
40	40	4	X		3,550	100	50	5	X		7,220
46	45	3	X		2,950	100	50	6	X		8,500
50	25	3	X		2,120	100	60	5	X		8,240
50	30	3	X		2,350	100	70	6	X		10,300
50	30	4	X		3,040	108	55	5	X		7,810
50	40	4	X		3,670	120	50	4	X		6,510
50	50	4	X		4,380	120	60	6	X		10,400
54	45	4	X		4,110	140	60	6	X		11,300
60	30	3	X		2,590	160	60	4		X	8,640
60	40	4	X		3,960	160	65	6	X		12,750
60	60	3	X		4,007	200	80	6	X		16,000
62	45	4	X		4,530						

■ U-BAUSTAHL S235JR VERZINKT EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	30	3	X	1,990	50	50	4	X	4,600
33	33	3	X	2,380	54	45	4	X	4,275
36	36	3	X	2,490	60	30	3	X	2,720
40	20	3	X	1,740	60	40	4	X	4,120
40	35	4	X	3,210	62	45	4	X	4,760
40	40	3	X	2,600	70	50	4	X	5,128
46	45	3	X	3,130	80	50	5	X	6,677
50	25	3	X	2,310	100	50	5	X	7,509
50	30	3	X	2,470	200	80	6	X	16,000
50	40	4	X	3,817					

■ U-BORDWANDPROFIL S235JR SCHWARZ EN10162/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	1,5	X	0,670	28	28	1,5	X	0,940
23	23	1,5	X	0,770	30	30	1,5	X	1,010
25	25	1,5	X	0,830	30	30	2	X	1,340

■ U-BORDWANDPROFIL S235JR VERZINKT EN10162/EN10025




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	1,5	X	0,670	28	28	1,5	X	0,940
23	23	1,5	X	0,770	30	30	1,5	X	1,010
25	25	1,5	X	0,830					

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

TRENNWAND-MARKISENPROFIL S235JR

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	30	10	2	X	1,580
40	40	10	2	X	2,050



C-PROFIL S235JR (LEICHTBAU)

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	40	12	3	X	2,830
80	40	15	3	X	4,190
100	40	15	3	X	4,660
120	40	15	3	X	5,130


mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
140	40	15	3	X	5,600
160	40	15	3	X	6,080
180	40	15	3	X	6,550
200	40	15	3	X	7,020



BRÜCKENGELÄNDERHANDLAUF S235JR UNTERGURT OFFEN

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	6 mtr	10 mtr	12 mtr	kg/mtr
80	50	16	4	X	X	X	5,770



BRÜCKENGELÄNDERHANDLAUF S235JR OBERGURT OFFEN

EN10162/EN10025


mm	mm	mm	mm	6 mtr	10 mtr	12 mtr	kg/mtr
120	25	20	4	X	X	X	5,780



BRÜCKENGELÄNDERHANDLAUF S235JR EINTEILIG

EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	12 mtr	kg/mtr
80	64	45	4	X	7,000
120	55	65	4	X	10,000



WINKELSTAHL S235JR SCHARFKANTIG GLEICHSCH.
EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10	10	2	X	0,280
15	15	2	X	0,490
15	15	3	X	0,620
20	20	2	X	0,590
20	20	3	X	0,860
25	25	2	X	0,750
25	25	3	X	1,120
25	25	4	X	1,420
30	30	2	X	1,080
30	30	3	X	1,320

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
35	35	3	X	1,580
35	35	4	X	2,070
40	40	3	X	1,810
40	40	4	X	2,390
40	40	5	X	2,910
50	50	3	X	2,250
50	50	4	X	3,010
50	50	5	X	3,730
60	60	3	X	2,810
60	60	5	X	4,430

WINKELSTAHL S235JR SCHARFKANTIG UNGLEICHSCH.
EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,450
20	10	3	X	0,640
20	14	3	X	0,730
25	15	3	X	0,870
30	16	3	X	1,020
30	20	3	X	1,110
30	20	4	X	1,440
40	20	3	X	1,340
40	20	4	X	1,770


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	25	3	X	1,500
40	25	4	X	1,750
40	30	4	X	2,080
50	25	3	X	1,710
50	30	4	X	2,430
60	30	3	X	2,050
60	30	4	X	2,700
60	40	4	X	3,020
80	40	4	X	3,650

WINKELÄHNLICHER STAHL S235JR
EN10025



mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
53	16	10	8	X	4,000

BODENBELAGSWINKEL S235JR
EN10025




a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	6 mtr	kg/mtr
16	24	40	10	5	X	3,300
20	30	50	10	5	X	4,120
20	30	50	12	7	X	4,480
20	30	50	14	7	X	5,500
20	30	50	17	10	X	5,700

■ ROLLADEN-U-STAHL S235JR SCHARFKANTIG EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
12	12,5	2	X	0,520
12	20	1,5	X	0,540
15	15	1,5	X	0,490
15	20	1,5	X	0,600
20	20	2	X	0,880
20	20	2,5	X	1,080
25	25	2	X	1,120
25	25	2,5	X	1,380
25	25	4	X	2,100


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
28	40	2,75	X	2,230
30	30	2	X	1,350
30	30	2,5	X	1,670
30	30	3	X	1,850
33	50	3,75	X	3,750
36	36	3	X	2,400
40	40	3	X	2,690
50	50	4	X	4,460
60	55	5	X	6,290



■ U-STAHL S235JR SCHARFKANTIG EN10025


mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	15	2,5	2,5	X	0,900
24	15	2		X	0,790
30	15	3		X	1,280
30	20	4	4	X	1,980
36	24	3		X	1,850
40	24	3,25	3,25	X	2,080
45	27	3,25	3,25	X	2,380

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	25	3		X	2,220
50	30	3,25	3,25	X	2,650
50	30	4		X	3,210
60	30	3	3	X	2,720
60	30	4	4	X	3,550
60	38	4	4	X	4,050




■ WELLENGITTER-U-STAHL S235JR EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10	30	2	X	0,980




■ GITTER-U-STAHL S235JR (HESPENSTAHL) EN10025

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
25	8	4	5,5	X	1,140
30	8	4	5,5	X	1,240
40	13	5	7	X	2,250



T-STAH S235JR BREITFÜSSIG SCHARFKANTIG
 DIN 59051/EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	20	3	X	1,360
60	39	4	X	3,100

T-STAH S235JR BREITFÜSSIG RUNDKANTIG
 EN10055/EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
40	20	4,5	X		2,000
50	25	5	X		2,800
60	30	5,5	X		3,640
70	35	6	X		4,750

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
80	40	7	X	X	6,210
100	50	8,5	X	X	9,420
120	60	10	X	X	13,400

Z-STAH S235JR SCHARFKANTIG
 DIN 1027/EN10025


mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
9	20	13	3	X	0,840
16	25	25	3,5	X	1,620
30	35	17	4	X	2,320

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	35	25	3	X	2,220
40	35	25	4	X	2,900
48	50	25	4	X	3,650

Z-STAH S235JR RUNDKANTIG
 DIN 1027/EN10025


mm	mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
25	16	16	3,5		X	1,200
30	38	38	4,5	4	X	3,390
40	40	40	5	4,5	X	4,250
50	43	43	5,5	5	X	5,300
60	45	45	6	5	X	6,200
80	50	50	7	6	X	8,700
100	55	55	8	6,5	X	11,400
120	60	60	9	7	X	14,300
140	65	65	10	8	X	18,000
160	70	70	11	8,5	X	21,600

■ HANDLEISTENSTAHL S235JR EN10025


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	18	8	X	3,300
50	22,5	10	X	5,300



■ HALBRUNDSTAHL S235JR DIN 1018/EN10025


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
16	8	X	0,790
20	10	X	1,220
30	15	X	2,750

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	20	X	4,920
50	25	X	7,650
60	30	X	11,000



■ FLACHHALBRUNDSTAHL S235JR DIN 1018/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	10	X	1,730
40	10	X	2,220
50	13	X	3,600




■ FLACHOVALSTAHL S235JR (STALLROSTPROFIL) DIN 1018/EN10025

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	X	1,390
24	11	X	1,960
25	8	X	1,450


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	10	X	2,170
32	18	X	3,950
40	10	X	2,950






SCHEUERLEISTENPROFIL S235JR
EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	40	30	10	2	X	1,860
70	50	35	10	2,5	X	3,000



KIPPER-Z-PROFIL S235JR
EN10162/EN10025

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	31	45,5	3	X	2,830
45	34	62	4	X	4,460




TREPPENSCHUTZSCHIENE

mm	6 mtr	kg/mtr
35	X	1,750

WELLENGITTER ROH

Maschenweite mm	1000 x 2000 mm	2000 x 3000 mm	2000 x 5000 mm
30 x 30 x 3			X
40 x 40 x 3,8		X	X
50 x 50 x 5			X




WELLENGITTER VERZINKT

Maschenweite mm	1000 x 2000 mm	2000 x 3000 mm	2000 x 5000 mm
10 x 10 x 1,8	X		
15 x 15 x 2,5	X		
20 x 20 x 2,5	X		
25 x 25 x 2,5	X		
30 x 30 x 3			X
40 x 40 x 3,8	X	X	X
50 x 50 x 5			X



SCHWEISSGITTER ROH

Maschenweite mm	1000 x 2000 mm	2000 x 3000 mm	2000 x 5000 mm
40 x 40 x 4		X	X
50 x 50 x 4		X	X
50 x 50 x 5		X	X




■ SCHLOSSERMATTE ROH




	Maschenweite mm	2150 x 5000 mm
Q 196	100 x 100 x 5	X

■ SCHLOSSERMATTE VERZINKT



	Maschenweite mm	2150 x 5000 mm
Q 196	100 x 100 x 5	X


■ GITTERMATTE
NICHT STATISCH

	Maschenweite mm	2150 x 5000 mm
N 141	50 x 50 x 3	X


QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR FLACH
EN10058/EN10025

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
20	5	X		0,780
20	6	X		0,940
20	8	X		1,260
20	10	X		1,570
20	15	X		2,360
25	5	X		0,980
25	6	X		1,180
25	8	X		1,570
25	10	X		1,960
30	5	X		1,180
30	6	X		1,410
30	8	X		1,880
30	10	X		2,360
30	12	X		2,830
30	15	X		3,530
30	20	X		4,710
30	25	X		5,890
35	6	X		1,650
35	8	X		2,200
35	10	X		2,750
35	12	X		3,300
40	5	X		1,570
40	6	X		1,880
40	8	X		2,510
40	10	X		3,140
40	12	X		3,770
40	15	X		4,710
40	20	X		6,280
40	25	X		7,850
40	30	X	X	9,420
45	5	X		1,770
45	8	X		2,830
45	10	X		3,530
45	15	X		5,300
50	5	X		1,960
50	6	X		2,360
50	8	X		3,140
50	10	X		3,930

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
50	12	X		4,710
50	15	X		5,890
50	20	X		7,850
50	25	X		9,810
50	30	X	X	11,800
50	35	X		13,740
50	40	X		15,700
55	10	X		4,320
60	5	X		2,360
60	6	X		2,830
60	8	X		3,770
60	10	X		4,710
60	12	X		5,650
60	15	X		7,070
60	20	X		9,420
60	25	X		11,780
60	30	X		14,130
60	35	X		16,490
60	40	X	X	18,800
60	50	X		23,560
65	10	X		5,100
70	8	X		4,400
70	10	X		5,500
70	12	X		6,600
70	15	X		8,240
70	20	X		10,990
70	25	X		13,740
70	30	X		16,490
70	35	X		19,230
70	40	X		21,980
70	50	X	X	27,480
70	60	X		32,980
80	5	X		3,140
80	6	X		3,770
80	8	X		5,020
80	10	X		6,280
80	12	X		7,540
80	15	X		9,420




QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR FLACH
EN10058/EN10025



mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
80	20	X		12,560	120	8	X		7,540
80	25	X		15,700	120	10	X		9,420
80	30	X		18,840	120	12	X		11,300
80	35	X		21,980	120	15	X		14,130
80	40	X		25,120	120	20	X		18,840
80	50	X		31,400	120	25	X		23,550
80	60	X	X	37,680	120	30	X		28,260
90	8	X		5,650	120	35	X		32,970
90	10	X		7,070	120	40	X		37,680
90	12	X		8,480	120	50	X		47,100
90	15	X		10,600	120	60	X		56,520
90	20	X		14,130	120	70	X		65,940
90	25	X		17,660	120	80	X		75,360
90	30	X		21,200	130	8	X		8,160
90	40	X		28,260	130	10	X		10,210
90	50	X		35,320	130	12	X		12,250
90	60	X		42,400	130	15	X		15,310
90	70	X		49,450	130	20	X		20,410
100	5	X		3,930	130	25	X		25,510
100	6	X		4,710	130	30	X		30,620
100	8	X		6,280	130	40	X		40,820
100	10	X		7,850	130	50	X		51,020
100	12	X		9,420	130	60	X		61,420
100	15	X		11,770	130	80	X		81,640
100	20	X		15,700	140	10	X		10,990
100	25	X		19,630	140	12	X		13,190
100	30	X		23,550	140	15	X		16,490
100	35	X		27,480	140	20	X		21,980
100	40	X		31,400	140	25	X		27,480
100	50	X		39,260	140	30	X		33,000
100	60	X		47,100	140	50	X		54,960
100	70	X		54,960	150	8	X		9,420
100	80	X		62,800	150	10	X		11,770
110	8	X		6,910	150	12	X		14,130
110	10	X		8,640	150	15	X		17,660
110	12	X		10,360	150	20	X		23,550
110	15	X		12,950	150	25	X		29,440
110	20	X		17,270	150	30	X		35,330
110	50	X		43,180	150	40	X		47,100
110	60	X		51,820	150	50	X		58,880
110	70	X		60,450	150	60	X		70,660
120	6	X		5,650	150	80	X		94,200


QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR RUND
EN10060/EN10025

mm	6 mtr	kg/mtr	mm	6 mtr	kg/mtr
12	X	0,888	95	X	55,640
14	X	1,210	100	X	61,650
15	X	1,390	105	X	68,000
16	X	1,580	110	X	74,620
18	X	2,000	115	X	81,500
20	X	2,470	120	X	88,800
22	X	2,980	125	X	96,300
24	X	3,550	130	X	104,000
25	X	3,850	140	X	121,000
27	X	4,490	150	X	139,000
30	X	5,550	160	X	158,000
35	X	7,550	170	X	178,000
36	X	7,990	180	X	200,000
40	X	9,860	190	X	223,000
45	X	12,500	200	X	247,000
50	X	15,400	210	X	272,000
55	X	18,700	220	X	298,000
60	X	22,200	230	X	326,200
65	X	26,050	240	X	355,000
70	X	30,200	250	X	385,300
75	X	34,680	260	X	417,000
80	X	39,460	270	X	449,000
85	X	44,550	300	X	559,000
90	X	49,900			




QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR VIERKANT
EN10059/EN10025

mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
20	X		3,140	70	X	X	38,500
25	X		4,910	80	X		50,200
30	X		7,070	90	X		63,600
35	X		9,620	100	X	X	78,500
40	X		12,600	110	X	X	95,000
45	X		15,900	120	X	X	113,000
50	X	X	19,600	130	X	X	133,000
55	X		23,700	140	X	X	154,000
60	X	X	28,300	150	X	X	177,000
65	X		33,200				




QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR T-STAH
EN10055/EN10025

mm	mm	12 mtr	kg/mtr
100	11	X	16,400
120	13	X	23,200




QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR WINKEL GLEICHSCH.
EN10056/EN10025



mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
30	3	X		1,360
40	4	X	X	2,420
40	5		X	2,970
50	5		X	3,770
50	6		X	4,470
60	6		X	5,420
70	7		X	7,380
80	8		X	9,660
80	10		X	11,900
90	9		X	12,200
100	8		X	12,200
100	10		X	15,100

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
100	12		X	17,800
100	14		X	20,600
110	10		X	16,600
120	10		X	18,200
120	12		X	21,600
130	12		X	23,600
140	13		X	27,500
150	12		X	27,300
150	14		X	31,600
150	15		X	33,800
200	20		X	59,900
250	20		X	75,700


QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR WINKEL UNGLEICHSCH.
EN10056/EN10025



mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
50	40	4		X	2,710
60	40	5		X	3,760
70	50	6		X	5,400
75	55	7		X	6,800
80	60	7		X	7,360
80	65	6		X	7,360
100	50	6		X	6,850
100	50	8		X	8,990
100	50	10		X	11,100
120	80	8		X	12,200
120	80	10		X	15,000
120	80	12		X	17,800

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
130	65	10		X	14,600
150	75	9		X	15,300
150	75	11		X	18,600
150	75	12		X	20,200
150	100	10		X	19,000
150	100	12		X	22,600
200	100	10		X	23,000
200	100	12		X	27,300
200	100	16		X	35,900
200	150	12		X	31,890
200	150	15		X	39,600

QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR BREITFLACH
DIN 59200/EN10025



mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
160	10	X		12,800
160	12	X		15,400
160	15	X		19,200
160	20	X		25,600
160	25	X		31,400
160	30	X		38,400
160	35	X		44,800
160	40	X		51,200
180	10	X		14,400
180	12	X		17,300
180	15	X		21,600
180	20	X		28,800
180	25	X		35,360


mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
180	30	X		43,200
180	40	X		57,600
200	8	X		12,800
200	10	X		16,000
200	12	X		19,200
200	15	X		24,000
200	20	X		32,000
200	25	X		39,250
200	30	X		48,000
200	40	X		64,000
220	10	X		17,600
220	15	X		26,400



QUALITÄTSSTAHL S355J2+AR BREITFLACH
DIN 59200/EN10025

mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
220	20	X		35,200
220	25	X		43,180
240	15	X		28,800
240	20	X		38,400
250	10	X		20,000
250	12	X		24,000
250	15	X		30,000
250	20	X		40,000
250	25	X		49,050
250	30	X		60,000
280	15	X		32,970
280	20	X		43,960


mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
300	10	X		24,000
300	12	X		28,800
300	15	X		36,000
300	20	X		48,000
300	25	X		58,900
300	30	X		72,000
300	35	X		84,000
300	40	X		96,000
350	15	X		42,000
350	20	X		56,000
400	15	X		48,000
400	20	X		64,000



QUALITÄTSSTAHL S 355J2+AR U-STAH
DIN1026/EN10025

mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
40	20	5		X	2,960
50	25	5		X	3,980


mm	mm	mm	6 mtr	12 mtr	kg/mtr
50	38	5		X	5,760
65	42	5,5		X	7,300



FORMSTAHL UNP S355J2
DIN 1025/EN10025

mm	12 mtr	kg/mtr
80	X	8,900
100	X	10,900
120	X	13,700
140	X	16,400

mm	12 mtr	kg/mtr
160	X	19,300
180	X	22,500
200	X	26,000




VERGÜTUNGSSTAHL C45E
EN10058/EN10083 **FLACH**

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30	10	X	2,360
35	15	X	4,120
60	10	X	4,710
120	12	X	11,300
120	20	X	18,840
150	15	X	17,660
150	20	X	23,550

VERGÜTUNGSSTAHL C45E
EN10058/EN10083 **BREITFLACH**


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
160	20	X	25,120
180	15	X	21,200
180	20	X	28,260
200	20	X	31,400




VERGÜTUNGSSTAHL C45E
EN10058/EN10083 **RUND**

mm	6 mtr	kg/mtr
40	X	9,860
50	X	15,400

mm	6 mtr	kg/mtr
55	X	18,700
60	X	22,200



BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH
EN10277/EN10278/EN10025




mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
5	4	X		0,157	20	15	X	X	2,360
6	4	X		0,189	20	16	X		2,515
7	3	X		0,165	22	3	X		0,518
8	3	X		0,189	22	4	X		0,691
8	4	X		0,251	22	5	X		0,860
8	5	X		0,315	22	6	X		1,040
8	6	X		0,375	22	8	X		1,380
10	2	X		0,157	22	10	X		1,730
10	3	X		0,236	25	2	X		0,393
10	4	X		0,314	25	3	X		0,589
10	5	X		0,393	25	4	X		0,785
10	6	X		0,472	25	5	X		0,980
10	8	X		0,630	25	6	X		1,180
12	3	X		0,283	25	8	X		1,570
12	4	X		0,377	25	10	X		1,960
12	5	X		0,471	25	12	X		2,360
12	6	X		0,570	25	14	X		2,740
12	8	X		0,754	25	15	X	X	2,940
12	10	X		0,940	25	16	X		3,140
14	3	X		0,330	25	18	X		3,530
14	4	X		0,440	25	20	X		3,930
14	5	X		0,550	28	6	X		1,320
14	6	X		0,660	28	10	X		2,200
14	8	X		0,880	28	12	X		2,640
15	2	X		0,230	30	2	X		0,471
15	3	X		0,353	30	3	X		0,707
15	4	X		0,471	30	4	X		0,942
15	5	X		0,589	30	5	X		1,180
15	6	X		0,707	30	6	X		1,410
15	7	X		0,819	30	8	X		1,880
15	8	X		0,942	30	10	X		2,360
15	10	X		1,180	30	12	X	X	2,830
15	12	X		1,415	30	15	X	X	3,530
16	2	X		0,250	30	16	X		3,770
16	3	X		0,377	30	20	X	X	4,710
16	4	X		0,502	30	25	X		5,890
16	5	X		0,630	32	5	X		1,260
16	6	X		0,750	32	8	X		2,010
16	8	X		1,005	32	10	X		2,510
16	10	X		1,260	35	3	X		0,824
16	12	X		1,505	35	4	X		1,099
18	3	X		0,425	35	5	X		1,370
18	4	X		0,565	35	6	X		1,650
18	5	X		0,710	35	8	X		2,200
18	6	X		0,850	35	10	X	X	2,750
18	8	X		1,130	35	12	X		3,300
18	10	X		1,410	35	15	X		4,120
18	12	X		1,700	35	16	X		4,400
20	2	X		0,314	35	18	X		4,950
20	3	X		0,471	35	20	X		5,500
20	4	X		0,628	35	25	X	X	6,870
20	5	X		0,790	35	30	X		8,240
20	6	X		0,940	40	3	X		0,942
20	8	X		1,260	40	4	X		1,256
20	10	X		1,570	40	5	X		1,570
20	12	X		1,880	40	6	X		1,880

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.




BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH
EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
40	8	X		2,510	60	35	X		16,490
40	10	X	X	3,140	60	40	X		18,840
40	12	X	X	3,770	60	50	X		23,560
40	15	X	X	4,710	65	8	X		4,080
40	16	X		5,020	65	10	X		5,100
40	18	X	X	5,650	65	12	X		6,120
40	20	X	X	6,280	65	15	X		7,650
40	25	X	X	7,850	65	20	X		10,210
40	30	X	X	9,420	70	4	X		2,198
40	35	X		10,990	70	5	X		2,750
45	3	X		1,060	70	6	X		3,300
45	4	X		1,413	70	8	X		4,400
45	5	X		1,766	70	10	X		5,500
45	6	X		2,120	70	12	X		6,600
45	8	X		2,830	70	15	X		8,240
45	10	X		3,530	70	20	X		10,990
45	12	X		4,240	70	25	X		13,740
45	15	X		5,300	70	30	X		16,490
45	20	X		7,070	70	35	X		19,230
45	25	X		8,830	70	40	X	X	21,980
45	30	X		10,600	70	50	X		27,400
45	35	X		12,360	75	12	X		7,070
50	3	X		1,178	75	20	X		11,780
50	4	X		1,570	80	4	X	X	2,510
50	5	X		1,960	80	5	X		3,140
50	6	X		2,360	80	6	X	X	3,770
50	8	X		3,140	80	8	X	X	5,020
50	10	X	X	3,930	80	10	X		6,280
50	12	X	X	4,710	80	12	X	X	7,540
50	15	X	X	5,890	80	15	X	X	9,420
50	16	X		6,280	80	16	X		10,050
50	20	X	X	7,850	80	20	X	X	12,560
50	25	X	X	9,810	80	25	X	X	15,600
50	30	X	X	11,780	80	30	X	X	18,840
50	35	X		13,740	80	35	X		21,980
50	40	X	X	15,700	80	40	X	X	25,120
55	5	X		2,160	80	50	X	X	31,400
55	6	X		2,590	80	60	X	X	37,680
55	10	X		4,320	90	5	X		3,530
55	12	X		5,180	90	6	X		4,240
55	15	X		6,480	90	8	X		5,650
55	20	X		8,640	90	10	X		7,070
55	25	X		10,790	90	12	X		8,480
60	3	X		1,413	90	15	X		10,600
60	4	X		1,884	90	20	X	X	14,130
60	5	X		2,360	90	25	X		17,660
60	6	X	X	2,830	90	30	X		21,200
60	8	X	X	3,770	90	40	X		28,260
60	10	X	X	4,710	90	50	X		35,320
60	12	X	X	5,650	90	60	X		42,400
60	14	X		6,600	100	4	X		3,140
60	15	X	X	7,070	100	5	X		3,930
60	16	X		7,540	100	6	X		4,710
60	18	X		8,480	100	8	X		6,280
60	20	X	X	9,420	100	10	X	X	7,850
60	25	X		11,780	100	12	X	X	9,420
60	30	X	X	14,130	100	15	X		11,770



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH
 EN10277/EN10278/EN10025


mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
100	16	X		12,560	150	20	X		23,550
100	20	X	X	15,700	150	25	X		29,440
100	25	X		19,630	150	30	X		35,330
100	30	X	X	23,550	150	32	X		37,680
100	32	X		25,120	150	35	X		41,210
100	35	X		27,480	150	40	X		47,100
100	40	X	X	31,400	150	50	X		58,880
100	50	X		39,260	150	60	X		70,700
100	60	X	X	47,100	160	6	X		7,540
110	6	X		5,180	160	8	X		10,050
110	8	X		6,910	160	10	X		12,560
110	10	X		8,640	160	12	X		15,070
110	12	X	X	10,360	160	15	X		18,840
110	15	X		12,950	160	20	X		25,120
110	20	X		17,270	160	25	X		31,400
110	25	X		21,600	160	30	X		37,680
110	30	X		25,910	160	40	X		50,240
110	35	X		30,223	160	50	X		62,800
120	5	X		4,710	180	6	X		8,478
120	6	X		5,650	180	8	X		11,300
120	8	X		7,540	180	10	X		14,130
120	10	X		9,420	180	12	X		16,956
120	12	X		11,300	180	15	X		21,200
120	15	X		14,130	180	20	X		28,260
120	20	X	X	18,840	180	25	X		35,360
120	25	X		23,550	180	30	X	X	42,390
120	30	X		28,260	180	40	X		56,520
120	40	X		37,680	200	5	X		7,850
120	50	X		47,100	200	6	X		9,420
120	60	X		56,520	200	8	X		12,560
120	80	X		75,400	200	10	X		15,700
125	15	X		14,720	200	12	X		18,840
130	6	X		6,120	200	15	X		23,550
130	8	X	X	8,160	200	20	X		31,400
130	10	X		10,210	200	25	X		39,250
130	12	X		12,250	200	30	X		47,100
130	15	X		15,310	200	40	X		62,800
130	20	X		20,410	200	50	X		78,500
130	25	X		25,510	200	60	X		96,000
130	30	X		30,620	220	10	X		17,270
130	40	X		40,820	220	12	X		20,724
140	6	X		6,590	220	15	X		25,905
140	8	X		8,790	220	20	X		34,540
140	10	X		10,990	220	30	X	X	51,810
140	12	X		13,190	250	8	X		15,700
140	15	X		16,490	250	10	X		19,625
140	20	X		21,980	250	12	X		23,550
140	25	X		27,480	250	15	X		29,440
140	30	X		32,970	250	20	X		39,250
140	40	X		43,960	250	25	X		49,063
140	50	X		54,960	250	30	X		58,880
150	5	X		5,890	250	40	X		78,500
150	6	X		7,070	300	10	X		23,550
150	8	X		9,420	300	12	X		28,260
150	10	X		11,770	300	15	X		35,330
150	12	X		14,130	300	20	X		47,100
150	15	X		17,660	300	25	X		58,900

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


BLANKSTAHL S235JRC+C H11 FLACH
EN10277/EN10278/EN10025

mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
300	30	X		70,660	400	10	X		31,400
300	40	X		94,200	400	12	X		37,680
350	12	X		32,970	400	15	X		47,100
350	15	X		41,213	400	20	X		62,800
350	20	X		54,950	400	25	X		78,500




BLANKSTAHL C45+C H11 FLACH
EN10277/EN10278/EN10083

mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
20	10	X		1,570	50	40		X	15,700
30	6		X	1,410	60	10		X	4,710
30	10	X		2,360	60	40	X		18,840
35	15		X	4,120	80	12		X	7,540
40	8		X	2,510	100	15		X	11,770
40	10		X	3,140	100	20	X		15,700
40	15		X	4,710	100	30		X	23,550
40	20	X		6,280	100	40		X	31,400
40	25	X		7,850	100	50	X	X	39,300
40	30	X		9,420	120	15	X		14,100
45	12		X	4,240	120	20	X		18,800
50	15	X		5,890	120	30		X	28,260
50	20		X	7,850	120	40		X	37,700
50	35	X		13,740	120	50		X	47,100




BLANKSTAHL S235JRC+C/SH H9 RUND
EN10277/EN10278/EN10025

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
3	X		0,055	26		X	4,170
4	X		0,099	28		X	4,830
5	X		0,154	30		X	5,550
6	X	X	0,222	32		X	6,310
7	X		0,302	35		X	7,550
8	X	X	0,395	36		X	7,990
9	X	X	0,499	38		X	8,900
10	X	X	0,617	40		X	9,860
11	X	X	0,746	42		X	10,900
12	X	X	0,888	45		X	12,500
13		X	1,040	50		X	15,400
14		X	1,210	55		X	18,700
15		X	1,390	60		X	22,200
16		X	1,580	65		X	26,050
17		X	1,782	70		X	30,200
18		X	2,000	75		X	34,700
19		X	2,230	80		X	39,500
20		X	2,466	90		X	49,900
22		X	2,980	100		X	61,700
23		X	3,261	110		X	74,600
24		X	3,550	120		X	88,800
25		X	3,850				




BLANKSTAHL S355J2C+C/SH H9 RUND
EN10277/EN10278/EN10025



mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
6	X	X	0,222	40	X	X	9,865
8		X	0,395	42		X	10,880
9		X	0,499	45		X	12,480
10	X	X	0,617	50		X	15,410
12		X	0,888	55		X	18,650
14		X	1,208	60		X	22,190
15		X	1,387	65		X	26,050
16		X	1,578	70		X	30,210
18		X	1,998	75		X	34,680
20		X	2,466	80		X	39,460
22		X	2,984	85		X	44,550
24		X	3,549	90		X	49,940
25		X	3,853	100	X	X	61,650
26		X	4,168	110		X	74,563
28		X	4,834	120		X	88,736
30		X	5,546	130		X	104,000
32		X	6,313	140		X	120,780
35		X	7,549				


BLANKSTAHL C35+C/SH H9 RUND
EN10277/EN10278/EN10083



mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
6	X		0,222	40		X	9,860
8		X	0,395	42		X	10,880
10	X	X	0,617	45		X	12,479
12		X	0,888	50		X	15,400
14		X	1,210	55		X	18,700
15		X	1,390	60		X	22,190
16		X	1,580	65		X	26,100
18		X	2,000	70		X	30,200
20		X	2,466	75		X	34,680
22		X	2,980	80		X	39,438
24		X	3,550	85		X	44,550
25		X	3,850	90		X	49,900
26		X	4,170	95		X	55,640
28		X	4,830	100		X	61,623
30		X	5,550	110		X	74,563
32		X	6,310	120		X	88,736
35		X	7,550	150		X	138,651


BLANKSTAHL C45+C/SH H9 RUND
EN10277/EN10278/EN10083


mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8	X	X	0,395	40		X	9,860
10		X	0,617	45		X	12,479
12		X	0,888	50		X	15,400
14		X	1,210	55		X	18,641
15		X	1,390	60		X	22,184
16		X	1,578	65		X	26,050
18		X	2,000	70		X	30,200
20		X	2,470	75		X	34,663
21	X		2,719	80		X	39,438
22		X	2,980	90		X	49,900
24		X	3,550	100		X	61,623
25		X	3,850	110		X	74,563
30		X	5,550	120		X	88,736
35		X	7,550	130		X	104,142




BLANKSTAHL C45+SL H6 GESCHLIFFEN RUND
EN10277/EN10278/EN10083

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8	X		0,395	35		X	7,549
10		X	0,617	40		X	9,865
12		X	0,888	45		X	12,480
14		X	1,210	50		X	15,410
15		X	1,387	55		X	18,650
16		X	1,578	60		X	22,190
17		X	1,782	65		X	26,050
18		X	1,998	70		X	30,210
20		X	2,466	75		X	34,680
22		X	2,984	80		X	39,460
24		X	3,551	90		X	49,940
25		X	3,853	100		X	61,650
28		X	4,834	110		X	74,600
30		X	5,549	120		X	88,736





BLANKSTAHL 16MNCR5+C/SH H9 RUND
 EN10277/EN10278/EN10084

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8	X		0,395	35	X		7,553
10	X		0,617	40	X		9,865
15	X		1,387	45	X		12,480
18	X		1,998	50	X		15,410
20	X		2,466	55	X		18,650
25	X		3,853	60	X		22,190
30	X		5,549	70	X		30,210


AUTOMATENSTAHL 11SMN30+C/SH H9 RUND
 EN10277/EN10278/EN10087

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
4	X	0,099	32	X	6,310
5	X	0,154	34	X	7,127
6	X	0,222	35	X	7,550
7	X	0,302	36	X	7,990
8	X	0,395	40	X	9,860
9	X	0,499	42	X	10,880
10	X	0,617	43	X	11,400
12	X	0,888	45	X	12,500
13	X	1,040	50	X	15,400
14	X	1,210	52	X	16,663
15	X	1,390	55	X	18,700
16	X	1,580	60	X	22,200
17	X	1,782	65	X	26,050
18	X	2,000	70	X	30,200
19	X	2,230	75	X	34,680
20	X	2,470	80	X	39,438
22	X	2,980	85	X	44,522
24	X	3,550	90	X	49,914
25	X	3,850	95	X	55,614
26	X	4,170	100	X	61,623
28	X	4,830	110	X	74,563
30	X	5,550	120	X	88,736



AUTOMATENSTAHL 11SMNPB30/37+C/SH H9 RUND
 EN10277/EN10278/EN10087

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
4	X		0,099	35		X	7,549
15	X		1,387	40	X		9,865
19	X		2,225	50	X		15,410
20	X		2,466	52	X		16,663
30	X		5,549	85	X		44,522

BLANKSTAHL S235JRC+C H11 VIERKANT
EN10277/EN100278/EN10025

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
4	X		0,126
5	X		0,196
6	X		0,283
8	X		0,502
10	X		0,785
11	X		0,950
12	X		1,130
13	X		1,327
14	X		1,539
15	X		1,766
16	X		2,010
17	X		2,269
18	X		2,543
20	X	X	3,140
22	X		3,799
24		X	4,522


mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
25	X	X	4,906
28	X		6,154
30	X	X	7,065
32	X		8,038
35	X		9,616
36	X		10,174
40	X	X	12,560
45	X		15,896
50	X	X	19,625
60	X	X	28,260
70	X		38,465
80	X	X	50,240
90	X		63,585
100	X	X	78,500
120	X		113,040



BLANKSTAHL S355J2C+C H11 VIERKANT

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
20		X	3,140
25		X	4,906
30		X	7,065
35		X	9,616
40		X	12,560
50		X	19,625


mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
60			X	28,260
70			X	38,460
80			X	50,240
90			X	63,585
100			X	78,500



BLANKSTAHL C45+C H11 VIERKANT
EN10277/EN10278/EN10083

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
12	X		1,130
15	X		1,766
18	X		2,543
20	X		3,140
22	X		3,799
25	X		4,906
30		X	7,065
35	X		9,616


mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
40	X		12,560
45	X		15,890
50	X	X	19,620
60	X	X	28,260
70		X	38,460
80	X		50,240
90	X		63,580
100	X		78,500



AUTOMATENSTAHL 11SMN30+C H11 SECHSKANT
EN10277/EN10278/EN10087


mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
10	X		0,680
11	X		0,823
12	X		0,979
13	X		1,149
17	X		1,965
19	X		2,454

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
24	X		3,916
27	X		4,956
30	X		6,118
36	X		8,811
55	X		20,565




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

AUTOMATENSTAHL 11SMNPB30/37+C H11 SECHSKANT
EN10277/EN10278/EN10087



mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8	X		0,435	24	X		3,916
9	X		0,551	27	X		4,956
13	X		1,149	30	X		6,118
14	X		1,330	32	X		6,961
17	X		1,965	36	X		8,811
19	X		2,454	41	X		11,428
22	X		3,290	46	X		14,385

BLANKSTAHL S235JRC+C DREIKANT
EN10277/EN 10278/EN 10025



mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
10	10	10	X		0,350	15	15	21,15	X		0,900
10	10	14,1	X		0,400	20	20	28,30	X		1,570

BLANKSTAHL S235JRC+C GLEICHSCH. WINKEL
DIN 59370/EN10025



mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
10	10	2	X		0,280	30	30	5	X		2,180
12	12	2	X		0,380	35	35	3	X		1,600
12	12	3	X		0,570	35	35	4	X		2,100
15	15	2	X		0,490	35	35	5	X		2,570
15	15	3	X		0,620	40	40	3	X		1,820
20	20	2	X		0,590	40	40	4	X		2,420
20	20	3	X		0,880	40	40	5	X		2,970
20	20	4	X		1,140	40	40	6	X		3,520
25	25	2	X		0,750	45	45	5	X		3,380
25	25	3	X		1,120	50	50	5	X		3,770
25	25	4	X		1,450	50	50	6	X		4,470
25	25	5	X		1,770	60	60	6	X	X	5,420
30	30	2	X		0,950	80	80	8	X	X	9,660
30	30	3	X		1,360	100	100	10	X	X	15,100
30	30	4	X		1,780						

BLANKSTAHL S235JRC+C UNGLEICHSCH. WINKEL
DIN 59370/EN10025




mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
20	10	3	X		0,640	45	30	4	X		2,250
20	15	3	X		0,740	45	30	5	X		2,770
20	15	4	X		0,900	50	30	5	X		2,960
25	15	3	X		0,870	60	30	5	X		3,370
30	20	3	X		1,110	60	40	5	X		3,760
30	20	4	X		1,450	80	40	6	X		5,410
40	20	3	X		1,350	100	50	10	X	X	11,100
40	20	4	X		1,770	130	65	10		X	14,600
40	20	5	X		2,100	150	75	12		X	22,000
40	30	3	X		1,650						

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

BLANKER KEILSTAHL C45+C H9/H11 FLACH
DIN 6680/EN10083

mm	mm	3 mtr	kg/mtr
8	7	X	0,440
10	6	X	0,470
10	8	X	0,630
12	8	X	0,754
12	10	X	0,940
14	9	X	0,990
16	10	X	1,260
18	11	X	1,554


mm	mm	3 mtr	kg/mtr
20	12	X	1,884
22	14	X	2,418
25	14	X	2,750
28	16	X	3,520
32	18	X	4,520
36	20	X	5,650
40	22	X	6,910



BLANKER KEILSTAHL C45+C H11 VIERKANT
DIN 6680/EN10083

mm	3 mtr	kg/mtr
5	X	0,196
6	X	0,283
8	X	0,502
10	X	0,785


mm	3 mtr	kg/mtr
12	X	1,130
14	X	1,539
16	X	2,010




SILBERSTAHL 115CRV3 RUND
EN10278/ISO 4957

mm	2 mtr	kg/mtr
2	X	0,025
2,5	X	0,039
3	X	0,055
4	X	0,099
5	X	0,154
6	X	0,222
7	X	0,302
8	X	0,395
9	X	0,499
10	X	0,617
11	X	0,746
12	X	0,888
13	X	1,042

mm	2 mtr	kg/mtr
14	X	1,208
15	X	1,387
16	X	1,578
17	X	1,782
18	X	1,998
20	X	2,466
22	X	2,984
24	X	3,551
25	X	3,853
30	X	5,550
35	X	7,550
40	X	9,860
50	X	15,400




EDELSTAHL 1.4301 VOM BAND FLACH, HL 4 / 6 MTR
 EN10058/EN10088


mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	4 mtr	6 mtr	kg/mtr
10,0	3,0	X		0,240	50,0	10,0		X	3,930
15,0	3,0	X		0,353	50,0	12,0		X	4,710
15,0	4,0	X		0,471	60,0	4,0		X	1,884
15,0	5,0	X		0,589	60,0	5,0		X	2,360
15,0	6,0	X		0,707	60,0	6,0		X	2,830
20,0	3,0		X	0,471	60,0	8,0		X	3,770
20,0	4,0		X	0,628	60,0	10,0		X	4,710
20,0	5,0		X	0,785	60,0	12,0		X	5,700
20,0	6,0		X	0,942	70,0	5,0		X	2,750
20,0	8,0		X	1,260	70,0	6,0		X	3,300
20,0	10,0		X	1,570	70,0	8,0		X	4,400
25,0	3,0		X	0,589	70,0	10,0		X	5,500
25,0	4,0		X	0,785	80,0	5,0		X	3,140
25,0	5,0		X	0,981	80,0	6,0		X	3,770
25,0	6,0		X	1,178	80,0	8,0		X	5,020
25,0	8,0		X	1,570	80,0	10,0		X	6,280
25,0	10,0		X	1,963	80,0	12,0		X	7,540
30,0	3,0		X	0,710	100,0	5,0		X	3,930
30,0	5,0		X	1,177	100,0	6,0		X	4,710
30,0	6,0		X	1,413	100,0	8,0		X	6,280
30,0	8,0		X	1,884	100,0	10,0		X	7,850
30,0	10,0		X	2,355	100,0	12,0		X	11,300
35,0	4,0		X	1,100	120,0	5,0		X	4,710
35,0	5,0		X	1,370	120,0	6,0		X	5,650
35,0	6,0		X	1,650	120,0	8,0		X	7,450
35,0	8,0		X	2,200	120,0	10,0		X	9,420
40,0	3,0		X	0,942	120,0	12,0		X	11,300
40,0	4,0		X	1,260	140,0	8,0		X	8,950
40,0	5,0		X	1,570	140,0	10,0		X	11,200
40,0	6,0		X	1,880	150,0	6,0		X	7,200
40,0	8,0		X	2,510	150,0	8,0		X	9,600
40,0	10,0		X	3,140	150,0	10,0		X	12,000
50,0	3,0		X	1,180	160,0	10,0		X	12,560
50,0	4,0		X	1,570	180,0	10,0		X	14,130
50,0	5,0		X	1,960	200,0	8,0		X	12,560
50,0	6,0		X	2,360	200,0	10,0		X	15,700
50,0	8,0		X	3,140	200,0	12,0		X	18,840

■ EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT FLACH, HL 6 MTR EN10058/EN10088

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20,0	12,0	X	1,880
20,0	15,0	X	2,360
25,0	12,0	X	2,355
25,0	15,0	X	2,940
25,0	20,0	X	4,000
30,0	12,0	X	2,826
30,0	15,0	X	3,532
30,0	20,0	X	4,710
30,0	25,0	X	5,900
40,0	12,0	X	3,770
40,0	15,0	X	4,710
40,0	20,0	X	6,280
40,0	25,0	X	7,850
40,0	30,0	X	9,420
50,0	15,0	X	5,890
50,0	20,0	X	7,850
50,0	25,0	X	9,810


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50,0	30,0	X	11,800
60,0	15,0	X	7,070
60,0	20,0	X	9,420
60,0	30,0	X	14,100
60,0	40,0	X	18,840
80,0	15,0	X	9,420
80,0	20,0	X	12,600
80,0	30,0	X	18,800
80,0	40,0	X	25,120
100,0	15,0	X	11,800
100,0	20,0	X	15,700
100,0	25,0	X	19,600
100,0	30,0	X	23,600
100,0	40,0	X	31,400
120,0	15,0	X	14,100
120,0	20,0	X	18,800




■ EDELSTAHL 1.4301 GESCHLIFFEN K240 FLACH, HL 6 MTR EN10058/EN10088

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20,0	5,0	X	0,790
20,0	6,0	X	0,940
20,0	8,0	X	1,260
20,0	10,0	X	1,570
25,0	5,0	X	0,980
25,0	6,0	X	1,180
25,0	8,0	X	1,570
25,0	10,0	X	1,960
30,0	4,0	X	0,942
30,0	5,0	X	1,180
30,0	6,0	X	1,413
30,0	8,0	X	1,884
30,0	10,0	X	2,360
30,0	12,0	X	2,830
40,0	4,0	X	1,260
40,0	5,0	X	1,570
40,0	6,0	X	1,880
40,0	8,0	X	2,510
40,0	10,0	X	3,140
40,0	12,0	X	3,770
40,0	15,0	X	4,710
50,0	5,0	X	1,960
50,0	6,0	X	2,360
50,0	8,0	X	3,140

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50,0	10,0	X	3,930
50,0	12,0	X	4,710
50,0	15,0	X	5,890
60,0	5,0	X	2,360
60,0	6,0	X	2,830
60,0	8,0	X	3,770
60,0	10,0	X	4,720
60,0	12,0	X	5,650
60,0	15,0	X	7,070
80,0	5,0	X	3,140
80,0	6,0	X	3,770
80,0	8,0	X	5,020
80,0	10,0	X	6,300
100,0	5,0	X	3,930
100,0	6,0	X	4,710
100,0	8,0	X	6,280
100,0	10,0	X	7,850
120,0	8,0	X	7,450
120,0	10,0	X	9,420
140,0	8,0	X	8,900
140,0	10,0	X	11,200
150,0	8,0	X	9,600
150,0	10,0	X	12,000



EDELSTAHL 1.4301 BLANK GEZOGEN FLACH HL 3-4 MTR
 EN10278/EN10088



mm	mm	3 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	kg/mtr
10,0	5,0	X	0,400	50,0	6,0	X	2,360
15,0	6,0	X	0,707	50,0	8,0	X	3,140
15,0	8,0	X	0,960	50,0	10,0	X	3,930
15,0	10,0	X	1,180	50,0	12,0	X	4,710
15,0	12,0	X	1,413	50,0	15,0	X	5,890
20,0	5,0	X	0,790	50,0	20,0	X	7,850
20,0	6,0	X	0,940	50,0	25,0	X	9,810
20,0	8,0	X	1,260	50,0	30,0	X	11,800
20,0	10,0	X	1,570	50,0	40,0	X	15,700
20,0	12,0	X	1,880	60,0	5,0	X	2,360
20,0	15,0	X	2,360	60,0	6,0	X	2,830
25,0	5,0	X	0,980	60,0	8,0	X	3,770
25,0	6,0	X	1,180	60,0	10,0	X	4,710
25,0	8,0	X	1,570	60,0	12,0	X	5,650
25,0	10,0	X	1,960	60,0	15,0	X	7,070
25,0	12,0	X	2,360	60,0	20,0	X	9,420
25,0	15,0	X	2,940	60,0	25,0	X	11,780
25,0	20,0	X	3,930	60,0	30,0	X	14,100
30,0	5,0	X	1,180	60,0	40,0	X	18,840
30,0	6,0	X	1,410	70,0	8,0	X	4,400
30,0	8,0	X	1,880	80,0	5,0	X	3,140
30,0	10,0	X	2,360	80,0	6,0	X	3,770
30,0	12,0	X	2,830	80,0	8,0	X	5,020
30,0	15,0	X	3,532	80,0	10,0	X	6,280
30,0	20,0	X	4,710	80,0	15,0	X	9,420
30,0	25,0	X	5,890	80,0	20,0	X	12,560
40,0	5,0	X	1,570	80,0	30,0	X	18,800
40,0	6,0	X	1,880	80,0	40,0	X	25,120
40,0	8,0	X	2,510	100,0	5,0	X	3,930
40,0	10,0	X	3,140	100,0	6,0	X	4,710
40,0	12,0	X	3,770	100,0	8,0	X	6,280
40,0	15,0	X	4,710	100,0	10,0	X	7,850
40,0	20,0	X	6,280	100,0	12,0	X	9,420
40,0	25,0	X	7,850	100,0	15,0	X	11,780
40,0	30,0	X	9,420	100,0	20,0	X	15,700
50,0	5,0	X	1,960	100,0	30,0	X	23,600

■ EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN RUND

EN10278/EN10088

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
2,0	X		0,030
3,0	X		0,055
4,0	X		0,099
5,0	X		0,154
6,0	X		0,222
8,0	X	X	0,400
10,0	X	X	0,617
12,0	X	X	0,888
14,0	X	X	1,208
15,0	X	X	1,387
16,0	X	X	1,580
18,0	X		1,998
20,0	X	X	2,470
22,0	X		2,984
24,0	X		3,551
25,0	X	X	3,853
26,0	X		4,170

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
28,0	X		4,834
30,0	X		5,549
32,0	X		6,310
33,0	X		6,710
35,0	X		7,553
40,0	X		9,865
42,0	X		10,880
45,0	X		12,490
50,0	X		15,414
55,0	X		18,700
60,0	X		22,195
65,0	X		26,100
70,0	X		30,210
80,0	X		39,500
90,0	X		49,940
100,0	X		62,800




■ EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT RUND HL 4-6 MTR

EN10060/EN10088

mm	6 mtr	kg/mtr
80,0	X	39,500
90,0	X	49,940
100,0	X	62,800
120,0	X	88,800
125,0	X	96,000
130,0	X	104,000


mm	6 mtr	kg/mtr
140,0	X	121,000
150,0	X	139,000
160,0	X	161,000
180,0	X	200,000
200,0	X	251,000




■ EDELSTAHL 1.4301 GESCHLIFFEN K240 RUND


mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
8,0	X	X	0,400
10,0		X	0,617
12,0		X	0,888
14,0		X	1,208

mm	3 mtr	6 mtr	kg/mtr
15,0		X	1,387
16,0		X	1,578
20,0	X	X	2,470




EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN RUND
 EN10278/EN10088



mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
5,0	X	0,154	28,0	X	4,834
6,0	X	0,222	30,0	X	5,550
8,0	X	0,400	32,0	X	6,310
10,0	X	0,620	35,0	X	7,550
12,0	X	0,890	40,0	X	9,870
14,0	X	1,208	45,0	X	12,490
15,0	X	1,390	50,0	X	15,700
16,0	X	1,580	55,0	X	18,650
18,0	X	2,000	60,0	X	22,200
20,0	X	2,470	70,0	X	30,210
22,0	X	2,984	80,0	X	39,460
24,0	X	3,551	90,0	X	49,940
25,0	X	3,850	100,0	X	62,800
26,0	X	4,170			

EDELSTAHL 1.4571 GEZOGEN RUND
 EN10278/EN10088


mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
8,0	X	0,400	30,0	X	5,549
10,0	X	0,620	35,0	X	7,553
12,0	X	0,890	40,0	X	9,870
15,0	X	1,390	45,0	X	12,490
16,0	X	1,580	50,0	X	15,700
18,0	X	2,000	60,0	X	22,200
20,0	X	2,470	70,0	X	30,210
25,0	X	3,850	80,0	X	39,500

EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN VIERKANT
 EN10278/EN10088


mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
6,0	X	0,283	20,0	X	3,140
8,0	X	0,502	25,0	X	5,200
10,0	X	0,785	30,0	X	7,070
12,0	X	1,130	35,0	X	9,620
14,0	X	1,540	40,0	X	12,560
15,0	X	1,766	50,0	X	20,000
16,0	X	2,010	60,0	X	28,800

EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN + GESCHLIFFEN VIERKANT K240



mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
10,0	X	0,790	15,0	X	1,770
12,0	X	1,130	20,0	X	3,140

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ EDELSTAHL 1.4305 GEZOGEN VIERKANT EN10278/EN10088

mm	3 mtr	kg/mtr
10,0	X	0,785
12,0	X	1,130
15,0	X	1,766
20,0	X	3,140


mm	3 mtr	kg/mtr
25,0	X	5,200
30,0	X	7,070
40,0	X	12,560



■ EDELSTAHL 1.4301 GEZOGEN SECHSKANT EN10278/EN10088

mm	3 mtr	kg/mtr
8,0	X	0,450
10,0	X	0,683
12,0	X	0,980
13,0	X	1,150
14,0	X	1,330


mm	3 mtr	kg/mtr
17,0	X	1,970
19,0	X	2,480
22,0	X	3,290
24,0	X	3,940
27,0	X	4,960



■ EDELSTAHL 1.4301 GEWALZT U-PROFIL DIN 1026/EN10088

mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40,0	20,0	3	3	X	1,800
60,0	30,0	6	6	X	5,100


mm	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
80,0	40,0	5	5	X	5,940
100,0	50,0	6	6	X	8,940



■ EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL GLEICHSCH. DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	3	X	0,707
20,0	20,0	3	X	0,880
25,0	25,0	3	X	1,120
30,0	30,0	3	X	1,360
30,0	30,0	4	X	1,780
35,0	35,0	4	X	2,100
40,0	40,0	4	X	2,420
40,0	40,0	5	X	2,970


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
45,0	45,0	5	X	3,340
50,0	50,0	5	X	3,770
50,0	50,0	6	X	4,470
60,0	60,0	6	X	5,420
70,0	70,0	7	X	7,470
80,0	80,0	8	X	9,660
100,0	100,0	10	X	15,100



■ EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL UNGLEICHSCH. DIN 1028/EN10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40,0	20,0	4	X	1,800
50,0	30,0	5	X	2,950
60,0	30,0	5	X	3,370

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	40,0	5	X	3,730
80,0	40,0	6	X	5,410
100,0	50,0	6	X	6,800




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

EDELSTAHL 1.4301 WARMGEWALZT WINKEL GESCHL. K240
DIN 1028/EN10088



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
25,0	25,0	3	X	1,120
30,0	30,0	3	X	1,360
40,0	40,0	4	X	2,420
50,0	50,0	5	X	3,770
60,0	60,0	6	X	5,420


EDELSTAHL 1.4301 QUADRATROHR ROH
EN10088



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	1,5	X	0,676
20,0	20,0	2	X	1,202
25,0	25,0	2	X	1,527
30,0	30,0	2	X	1,853
30,0	30,0	3	X	2,704
35,0	35,0	2	X	2,178
40,0	40,0	2	X	2,504
40,0	40,0	3	X	3,681
40,0	40,0	4	X	4,808
45,0	45,0	2	X	2,830
50,0	50,0	2	X	3,155
50,0	50,0	3	X	4,657
50,0	50,0	4	X	6,110
50,0	50,0	5	X	7,512
60,0	60,0	2	X	3,806

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	60,0	3	X	5,634
60,0	60,0	4	X	7,412
60,0	60,0	5	X	9,140
70,0	70,0	3	X	6,611
80,0	80,0	2	X	5,108
80,0	80,0	3	X	7,587
80,0	80,0	4	X	10,016
80,0	80,0	5	X	12,395
100,0	100,0	2	X	6,410
100,0	100,0	3	X	9,540
100,0	100,0	4	X	12,620
100,0	100,0	5	X	15,650
120,0	120,0	3	X	11,493
120,0	120,0	4	X	15,224

EDELSTAHL 1.4301 QUADRATROHR GESCHLIFFEN K240
EN10088




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15,0	15,0	1,5	X	0,676
20,0	20,0	2	X	1,200
25,0	25,0	2	X	1,527
30,0	30,0	2	X	1,853
30,0	30,0	3	X	2,704
35,0	35,0	2	X	2,178
40,0	40,0	2	X	2,504
40,0	40,0	3	X	3,681
50,0	50,0	2	X	3,160
50,0	50,0	3	X	4,657

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	60,0	2	X	3,800
60,0	60,0	3	X	5,634
60,0	60,0	4	X	7,412
80,0	80,0	2	X	5,108
80,0	80,0	3	X	7,587
80,0	80,0	4	X	10,016
100,0	100,0	2	X	6,410
100,0	100,0	3	X	9,540
100,0	100,0	4	X	12,620
120,0	120,0	3	X	11,500

EDELSTAHL 1.4301 RECHTECKROHR ROH EN 10088

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20,0	10,0	1,5	X	0,676
25,0	10,0	1,5	X	0,798
25,0	15,0	1,5	X	0,920
30,0	10,0	1,5	X	0,920
30,0	15,0	1,5	X	1,042
30,0	15,0	2	X	1,365
30,0	20,0	2	X	1,527
40,0	15,0	1,5	X	1,286
40,0	20,0	2	X	1,853
40,0	30,0	2	X	2,178
50,0	20,0	2	X	2,178
50,0	25,0	2	X	2,341
50,0	30,0	2	X	2,504
50,0	30,0	3	X	3,681
50,0	40,0	2	X	2,830
60,0	20,0	2	X	2,504
60,0	30,0	2	X	2,830
60,0	30,0	3	X	4,169
60,0	40,0	2	X	3,155
60,0	40,0	3	X	4,657


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	40,0	4	X	6,110
80,0	20,0	2	X	3,155
80,0	40,0	2	X	3,806
80,0	40,0	3	X	5,634
80,0	40,0	4	X	7,412
80,0	50,0	3	X	6,122
80,0	60,0	3	X	6,611
100,0	40,0	2	X	4,457
100,0	40,0	3	X	6,611
100,0	50,0	2	X	4,783
100,0	50,0	3	X	7,099
100,0	50,0	4	X	9,365
100,0	60,0	3	X	7,587
100,0	60,0	4	X	10,016
100,0	80,0	3	X	11,320
120,0	40,0	2	X	5,108
120,0	40,0	3	X	7,587
120,0	60,0	3	X	8,564
120,0	60,0	4	X	11,318



EDELSTAHL 1.4301 RECHTECKROHR GESCHLIFFEN K240 EN ISO 1127/EN10088


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
30,0	15,0	1,5	X	1,042
30,0	15,0	2	X	1,365
30,0	20,0	2	X	1,527
40,0	15,0	1,5	X	1,286
40,0	20,0	2	X	1,853
40,0	30,0	2	X	2,178
50,0	20,0	2	X	2,178
50,0	25,0	2	X	2,340
50,0	30,0	2	X	2,504
50,0	30,0	3	X	3,681
60,0	20,0	2	X	2,504
60,0	30,0	2	X	2,830
60,0	30,0	3	X	4,169
60,0	40,0	2	X	3,155


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
60,0	40,0	3	X	4,657
60,0	40,0	4	X	6,110
80,0	20,0	2	X	3,160
80,0	40,0	2	X	3,806
80,0	40,0	3	X	5,634
80,0	50,0	3	X	6,120
80,0	60,0	3	X	6,611
100,0	40,0	2	X	4,457
100,0	40,0	3	X	6,611
100,0	50,0	2	X	4,783
100,0	50,0	3	X	7,099
100,0	60,0	3	X	7,587
120,0	60,0	3	X	8,564




EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR GESCHLIFFEN K240 + GEGLÜHT EN10217/EN10088

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
26,9	2,0	X	1,247
33,7	2,0	X	1,588



EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR HF GESCHW. ROH
 EN ISO 1127/EN10088


mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
6,0	1,0	X	0,130	60,3	2,5	X	3,620
8,0	1,0	X	0,175	60,3	3,0	X	4,300
20,0	2,0	X	0,900	60,3	4,0	X	5,639
21,3	2,0	X	0,967	70,0	2,0	X	3,405
21,3	2,5	X	1,177	76,1	2,0	X	3,711
22,0	2,0	X	2,980	76,1	3,0	X	5,490
25,0	2,0	X	1,160	80,0	2,0	X	3,906
26,9	2,0	X	1,247	88,9	2,0	X	4,352
26,9	2,5	X	1,527	88,9	3,0	X	6,453
30,0	2,0	X	1,402	88,9	4,0	X	8,500
30,0	3,0	X	2,030	101,6	2,0	X	4,988
33,7	2,0	X	1,588	101,6	3,0	X	7,407
33,7	2,5	X	2,025	101,6	4,0	X	9,810
33,7	3,0	X	2,306	104,0	2,0	X	5,108
40,0	2,0	X	1,903	108,0	2,0	X	5,330
40,0	3,0	X	2,779	114,3	2,0	X	5,624
42,4	2,0	X	2,023	114,3	3,0	X	8,361
42,4	2,5	X	2,591	139,7	2,0	X	6,896
42,4	3,0	X	3,141	139,7	3,0	X	10,269
48,3	2,0	X	2,319	154,0	2,0	X	7,612
48,3	2,5	X	2,975	168,3	2,0	X	8,328
48,3	3,0	X	3,403	168,3	3,0	X	12,417
50,0	2,0	X	2,404	204,0	2,0	X	10,150
54,0	2,0	X	2,604	219,1	3,0	X	16,233
60,3	2,0	X	2,920				


EDELSTAHL 1.4301 RUNDROHR HF GESCHW. + GESCHL. K240
 EN ISO 1127/EN10088


mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
10,0	1,5	X	0,319	42,4	2,0	X	2,030
12,0	1,5	X	0,394	42,4	2,5	X	2,498
14,0	1,5	X	0,470	42,4	3,0	X	2,960
15,0	1,5	X	0,509	48,3	2,0	X	2,319
16,0	1,0	X	0,370	48,3	2,5	X	2,867
16,0	1,5	X	0,545	48,3	3,0	X	3,403
16,0	2,0	X	0,701	50,0	2,0	X	2,404
17,2	2,0	X	0,761	54,0	2,0	X	2,600
18,0	1,5	X	0,620	60,3	2,0	X	2,920
20,0	1,5	X	0,695	60,3	3,0	X	4,300
20,0	2,0	X	0,901	60,3	4,0	X	5,640
21,3	2,0	X	0,967	70,0	2,0	X	3,420
22,0	2,0	X	2,980	76,1	2,0	X	3,711
25,0	2,0	X	1,152	76,1	3,0	X	5,490
26,9	2,0	X	1,247	80,0	2,0	X	3,906
26,9	2,5	X	1,527	88,9	2,0	X	4,352
30,0	2,0	X	1,402	88,9	3,0	X	6,453
33,7	2,0	X	1,588	88,9	4,0	X	8,500
33,7	2,5	X	1,953	101,6	2,0	X	4,988
33,7	3,0	X	2,306	101,6	3,0	X	7,407
35,0	2,0	X	1,653	101,6	4,0	X	9,810
38,0	2,0	X	1,803	114,3	2,0	X	5,624
40,0	2,0	X	1,903	114,3	3,0	X	8,361

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) EN10028/EN10088

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,5	8,000		
0,6	9,600	15,000	
0,7	11,200		
0,8	12,800	20,000	28,800
1,0	16,000	25,000	36,000
1,2	20,000	31,500	45,000
1,5	24,000	38,000	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
2,5	40,000	62,500	90,000
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	180,000
6,0	96,000	150,000	216,000




■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG FOLIERT EN10028/EN10088

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,0	16,000	25,000	36,000
1,5	24,000	37,500	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
3,0	48,000	75,000	108,000




■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GESCHLIFFEN K240 + FOLIERT EN10028/EN10088


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,8	12,800	20,000	
1,0	16,000	25,000	36,000
1,5	24,000	37,500	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	180,000



■ EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GEBÜRSTET K400 + FOLIERT (DUPLOSCHLIFF) EN10028/EN10088


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,8	12,800	20,000	
1,0	16,000	25,000	36,000
1,5	24,000	37,500	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
3,0	48,000	75,000	108,000






**EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC)
BEIDSEITIG GEBÜRSTET K 400+ FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)**

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	24,000	38,000	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000




**EDELSTAHLBLECH 1.4301 2B (IIIC)
BEIDSEITIG GESCHLIFFEN K240 + FOLIERT**

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	24,000	38,000	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000




**EDELSTAHLBLECH 1.4301 1D (IIA)
EN10028/EN10088**

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	182,000
6,0	96,000	152,000	216,000
8,0	128,000	200,000	292,000
10,0	160,000	253,000	360,000
12,0	202,000	310,000	443,000
15,0	245,000	390,000	545,000
20,0	320,000	517,000	740,000



**EDELSTAHLBLECH 1.4571 2B (IIIC)
EN10028/EN10088**

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,0	16,000	25,000	36,000
1,5	24,000	37,500	54,000
2,0	32,000	50,000	72,000
3,0	48,000	75,000	108,000
4,0	64,000	100,000	144,000
5,0	80,000	125,000	180,000



**EDELSTAHL 1.4301 TRÄNENBLECH „MANDORLA“
EN10204/EN10088**

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.	1250 x 3000 mm kg/Tfl.
3,0	54,000	86,000	135,000	102,000
4,0	70,000	113,000	169,000	
5,0	84,000	131,000	199,000	
6,0	105,000	155,000	235,000	

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

EDELSTAHLBOGEN 1.4541 NORM 3S 90° EINNAHT
EN 10253-2

Abmessung

21,3 x 2 mm
25,0 x 2 mm
26,9 x 2 mm
30,0 x 2 mm
33,7 x 2 mm
40,0 x 2 mm
42,4 x 2 mm
48,3 x 2 mm
60,3 x 2 mm
76,1 x 2 mm



EDELSTAHLBOGEN 1.4307 NORM 3S 90° EINNAHT
EN 10253-2. GESCHL. K240

Abmessung

33,7 x 2 mm
42,4 x 2 mm



ABDECKTELLER LEICHT GEWÖLBT
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung

27 x 1,5 mm
33 x 2,0 mm
42 x 2,0 mm
48 x 2,0 mm




RONDE GESCHLIFFEN, EINSEITIG FOLIERT
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø

Materialstärke

33 mm	4,0 mm
42 mm	4,0 mm
48 mm	4,0 mm
60 mm	4,0 mm
70 mm	4,0 mm
80 mm	4,0 mm
80 mm	6,0 mm
100 mm	6,0 mm
120 mm	6,0 mm



RONDE MIT 2 BOHRUNGEN GESCHL. EINSEITIG FOLIERT
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø

Bohrung

Materialstärke

100 mm	2 x 11 mm	6,0 mm
--------	-----------	--------





ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GERADE
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Materialstärke
25,0 mm	2,0 mm
30,2 mm	2,0 mm
33,7 mm	2,0 mm
40,0 mm	2,0 mm



ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT
EDELSTAHL 1.4301 MIT GEWINDE M8

Außen Ø	Materialstärke
33,7 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
48,3 mm	2,0 mm



ROHR-ABSCHLUSSSTOPFEN GEWÖLBT
EDELSTAHL 1.4301

Außen Ø	Materialstärke
26,9 mm	2,0 mm
30,2 mm	2,0 mm
33,7 mm	2,0 mm
40,2 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,6 mm
48,3 mm	2,0 mm
60,3 mm	2,0 mm



ROHR-KUGELSTOPFEN
EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Außen Ø	Materialstärke
33,7 mm	2,0 mm
42,4 mm	2,0 mm
48,3 mm	2,0 mm



ROHR-ANSCHLUSSPLATTE
EDELSTAHL 1.4301 GEEIGNET FÜR RUNDROHR

Abmessung	Rohr Ø
64 x 24 x 4 mm	42,4 - 48,3 mm
64 x 24 x 4 mm	33,7 mm

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HANDLAUFTRÄGERSTÜTZE GERADE
EDELSTAHL 1.4301 MIT GEWINDE M8

Länge	Ø
125 mm	12,0 mm



HANDLAUFTRÄGER MIT ROHRANSCHLUSSPLATTE
EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Ø
12,0 mm



HANDLAUFTRÄGER ZUM ANSCHWEISSEN
EDELSTAHL 1.4301 MATTPOLIERT

Ø
12,0 mm



GELENKSTIFT MIT GEWINDE M8
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
14,0 x 52,0 mm



QUERSTABHALTER
FEINGUSS MATT POLIERT FÜR RUNDROHR MIT 424 MM

Bohrung	Ø	für Rohr
12,2 mm	22 mm	42,4 mm



ROHR-VERBINDUNGSSTÜCK
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung
42,4 x 2 mm





ROHRECKE 90°
EDELSTAHL 1.4301

Abmessung

42,4 x 2,0 mm



WANDROSETTE
EDELSTAHL 1.4301 EDELMATT

Abmessung

Länge

45 x 10 mm

12,5 mm

76 x 13 mm

12,5 mm

76 x 13 mm

33,8 mm

76 x 13 mm

42,5 mm



MASSIVKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE
EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Ø

Gewinde

15 mm

M 5

20 mm

M 5

25 mm

M 6

30 mm

M 6

40 mm

M 8

50 mm

M 8



HOHLKUGEL MIT GEWINDEBUCHSE
EDELSTAHL 1.4301 (V2A) EDELMATT

Ø

Gewinde

50 mm

M 8

60 mm

M 8

70 mm

M 10

80 mm

M 10



ESG-KLEMMBEFESTIGUNG
EDELSTAHL (V2A) FÜR RUNDROHR 42.4 MM

Plattendicke

6,0 mm

8,0 mm



ESG-KLEMMBEFESTIGUNG
EDELSTAHL (V2A) FÜR VIERKANTROHR 42.4 MM

Plattendicke

6,0 mm

8,0 mm

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ **MUFFE EDELSTAHL 1.4301 + 1.4571**
EN 10241

Zoll
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2



■ **ANSCHWEISSNIPPEL EDELSTAHL 1.4541**
EN 10241

Zoll
1/2
3/4
3/8
1
1 1/4
1 1/2



■ **WINKEL EDELSTAHL 1.4571**
EN 10241


Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4



■ **T-STÜCK EDELSTAHL 1.4571**
EN 10241

Zoll
1/2
3/4
1
1 1/4





AlMgSi0.5 F22 AW6060 FLACH EN755-5/EN573-3


mm	mm	6 mtr	kg/mtr
12	3	X	0,100
15	3	X	0,125
15	5	X	0,202
15	6	X	0,245
15	8	X	0,324
15	10	X	0,405
20	3	X	0,165
20	4	X	0,220
20	5	X	0,270
20	6	X	0,325
20	8	X	0,435
20	10	X	0,540
20	12	X	0,648
20	15	X	0,810
25	3	X	0,203
25	4	X	0,270
25	5	X	0,340
25	6	X	0,405
25	8	X	0,540
25	10	X	0,675
25	12	X	0,840
25	15	X	1,015
25	20	X	1,350
30	3	X	0,245
30	4	X	0,324
30	5	X	0,405
30	6	X	0,490
30	8	X	0,650
30	10	X	0,810
30	12	X	0,975
30	15	X	1,220
30	20	X	1,620
40	3	X	0,324
40	4	X	0,435
40	5	X	0,540
40	6	X	0,648
40	8	X	0,864
40	10	X	1,080
40	12	X	1,300
40	15	X	1,620
40	20	X	2,160
40	30	X	3,240
50	3	X	0,405
50	4	X	0,540
50	5	X	0,675

mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	6	X	0,810
50	8	X	1,080
50	10	X	1,350
50	12	X	1,620
50	15	X	2,030
50	20	X	2,700
50	30	X	4,050
60	3	X	0,486
60	4	X	0,650
60	5	X	0,810
60	6	X	0,972
60	8	X	1,300
60	10	X	1,620
60	12	X	1,940
60	15	X	2,430
60	20	X	3,240
70	5	X	0,945
70	10	X	1,890
80	3	X	0,650
80	4	X	0,860
80	5	X	1,080
80	6	X	1,300
80	8	X	1,730
80	10	X	2,160
80	12	X	2,592
80	15	X	3,240
80	20	X	4,320
90	10	X	2,430
100	3	X	0,810
100	4	X	1,100
100	5	X	1,350
100	6	X	1,620
100	8	X	2,160
100	10	X	2,700
100	15	X	4,050
100	20	X	5,600
120	5	X	1,620
120	6	X	1,944
120	8	X	2,600
120	10	X	3,240
120	15	X	4,860
120	20	X	6,480
150	10	X	4,050
200	10	X	5,400



■ AIMgSi10.5 AW6060 RUND

EN755-3/EN573-3




mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,140
10	X	0,212
12	X	0,305
15	X	0,480
16	X	0,543
18	X	0,680

mm	6 mtr	kg/mtr
20	X	0,850
25	X	1,320
30	X	1,910
40	X	3,390
50	X	5,300
60	X	7,630

■ AIMgSi10.5 F22 AW6060 VIERKANT

EN755-4/EN573-3




mm	6 mtr	kg/mtr
8	X	0,175
10	X	0,270
12	X	0,390
15	X	0,610
20	X	1,080

mm	6 mtr	kg/mtr
25	X	1,690
30	X	2,430
40	X	4,320
50	X	6,750

■ AIMgSi10.5 F22 AW6060 U-PROFIL

EN755-9/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,221
20	20	2	X	0,320
20	20	3	X	0,455
25	25	2	X	0,400
25	25	3	X	0,560
30	20	2	X	0,350
30	30	2	X	0,490
30	30	3	X	0,715
35	35	3	X	0,800

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	20	2	X	0,410
40	30	3	X	0,790
40	40	4	X	1,250
50	30	3	X	0,842
50	50	4	X	1,533
50	50	5	X	1,940
60	30	3	X	0,925
60	60	4	X	1,858

■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 T-PROFIL EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	20	2	X	0,205
25	25	3	X	0,380
30	30	3	X	0,461


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
40	40	4	X	0,820
50	50	5	X	1,285
60	60	4	X	1,252



■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 WINKEL GLEICHSCHENKLIG EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,151
15	15	3	X	0,220
20	20	2	X	0,205
20	20	3	X	0,299
25	25	2	X	0,259
25	25	3	X	0,380
25	25	4	X	0,500
30	30	2	X	0,313
30	30	3	X	0,465
30	30	4	X	0,604
30	30	5	X	0,742
35	35	2	X	0,370
35	35	3	X	0,545
40	40	2	X	0,423
40	40	3	X	0,650
40	40	4	X	0,824
40	40	5	X	1,015


mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
45	45	2	X	0,480
50	50	2	X	0,531
50	50	3	X	0,785
50	50	4	X	1,040
50	50	5	X	1,290
60	60	2	X	0,637
60	60	3	X	0,950
60	60	4	X	1,252
60	60	5	X	1,552
60	60	6	X	1,850
60	60	8	X	2,420
80	80	4	X	1,685
80	80	6	X	2,500
80	80	8	X	3,283
100	100	4	X	2,110
100	100	6	X	3,140
100	100	10	X	5,200




■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 WINKEL GLEICHSCHENKLIG EN755-9/EN573-3

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,151
20	15	2	X	0,178
25	10	2	X	0,180
25	15	2	X	0,205
25	20	2	X	0,235
30	15	2	X	0,232
30	20	2	X	0,260
30	20	3	X	0,380
30	20	4	X	0,500
40	15	2	X	0,290
40	20	2	X	0,315
40	20	3	X	0,461
40	20	4	X	0,604
40	30	2	X	0,370
40	30	3	X	0,545
50	20	2	X	0,370
50	20	3	X	0,545
50	30	2	X	0,426
50	30	3	X	0,625

mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
50	30	4	X	0,821
50	30	5	X	1,027
50	40	4	X	0,929
60	20	2	X	0,425
60	30	3	X	0,704
60	30	5	X	1,163
60	40	2	X	0,530
60	40	3	X	0,785
60	40	4	X	1,040
60	40	5	X	1,285
80	30	3	X	0,900
80	40	2	X	0,655
80	40	4	X	1,253
80	40	6	X	1,850
80	60	6	X	2,171
100	30	3	X	1,027
100	50	3	X	1,200
100	50	5	X	1,958




■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 QUADRATROHR EN755-8/EN573-3




mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
15	15	2	X	0,281	50	50	2	X	1,037
20	20	2	X	0,388	50	50	3	X	1,540
20	20	3	X	0,550	50	50	4	X	1,987
25	25	2	X	0,497	60	60	2	X	1,253
25	25	3	X	0,713	60	60	3	X	1,820
30	30	2	X	0,615	60	60	4	X	2,419
30	30	3	X	0,880	80	80	3	X	2,495
35	35	2	X	0,756	80	80	4	X	3,283
40	40	2	X	0,826	100	100	3	X	3,143
40	40	3	X	1,199	100	100	4	X	4,150
40	40	4	X	1,560	100	100	5	X	5,130

■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 RECHTECKROHR EN755-8/EN573-3



mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
20	10	2	X	0,324	60	40	4	X	1,980
20	15	2	X	0,335	80	20	2	X	1,040
25	20	2	X	0,443	80	30	3	X	1,690
30	15	2	X	0,460	80	40	2	X	1,253
30	20	2	X	0,496	80	40	3	X	1,847
30	20	3	X	0,713	80	40	4	X	2,419
40	20	2	X	0,604	80	50	4	X	2,640
40	20	3	X	0,874	80	60	3	X	2,175
40	30	2	X	0,713	80	60	4	X	2,950
40	30	3	X	1,037	100	20	2	X	1,274
50	15	2	X	0,660	100	30	3	X	2,010
50	20	2	X	0,712	100	40	3	X	2,171
50	25	2	X	0,765	100	40	4	X	2,930
50	30	2	X	0,821	100	50	3	X	2,333
50	30	3	X	1,198	100	50	4	X	3,070
50	40	3	X	1,458	100	60	3	X	2,495
60	20	2	X	0,822	100	60	4	X	3,290
60	30	2	X	0,961	120	20	2	X	1,469
60	30	3	X	1,430	120	60	4	X	3,800
60	40	2	X	1,040	140	80	4	X	4,580
60	40	3	X	1,523	200	50	4	X	5,440

■ AIMgSi0.5 F22 AW6060 RUNDROHR EN755-7/EN573-3




mm	mm	6 mtr	kg/mtr	mm	mm	6 mtr	kg/mtr
16	2	X	0,240	35	2	X	0,560
20	2	X	0,305	40	2	X	0,645
20	3	X	0,433	40	3	X	0,942
20	5	X	0,670	50	2	X	0,820
25	2	X	0,390	50	3	X	1,196
25	3	X	0,560	60	2	X	0,990
30	2	X	0,475	60	3	X	1,450
30	3	X	0,660	80	2	X	1,325
32	2	X	0,509	80	3	X	1,959

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ ALCU4PBMGMN AW2007T4 FLACH

EN755-5/EN573-3


mm	mm	3 mtr	kg/mtr	mm	mm	3 mtr	kg/mtr
20	10	X	0,560	60	10	X	1,680
20	15	X	0,840	60	12	X	1,950
25	10	X	0,700	60	15	X	2,520
25	15	X	1,050	60	20	X	3,360
25	20	X	1,400	60	30	X	4,860
30	10	X	0,840	60	40	X	6,720
30	12	X	1,000	80	10	X	2,240
30	15	X	1,260	80	12	X	2,690
30	20	X	1,680	80	15	X	3,360
30	25	X	2,100	80	20	X	4,480
40	10	X	1,120	80	30	X	6,720
40	12	X	1,340	80	40	X	8,960
40	15	X	1,680	100	10	X	2,800
40	20	X	2,240	100	12	X	3,360
40	25	X	2,800	100	15	X	4,200
40	30	X	3,360	100	20	X	5,600
50	10	X	1,400	100	30	X	8,400
50	15	X	2,100	100	40	X	11,200
50	20	X	2,800	100	50	X	14,000
50	25	X	3,375	120	20	X	6,700
50	30	X	4,200	120	30	X	10,000
50	40	X	5,600				



■ ALCU4PBMGMN AW2007T4 RUND

EN755-3/EN754-3/EN573-3


mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
6	X	0,080	65	X	9,300
8	X	0,140	70	X	10,770
10	X	0,220	75	X	12,370
12	X	0,320	80	X	14,070
15	X	0,490	85	X	15,700
16	X	0,563	90	X	17,500
20	X	0,880	95	X	21,000
25	X	1,370	100	X	21,980
28	X	1,760	110	X	26,600
30	X	1,980	120	X	31,200
32	X	2,250	130	X	37,200
35	X	2,690	140	X	43,000
40	X	3,520	150	X	48,600
45	X	4,450	160	X	56,000
50	X	5,490	180	X	72,500
55	X	6,650	200	X	87,300
60	X	7,910			



■ ALCU4PBMGMN AW2007T4 VIERKANT

EN754-4/EN573-3

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
15	X	0,630	50	X	7,000
20	X	1,120	60	X	10,100
25	X	1,750	70	X	13,700
30	X	2,520	80	X	17,900
40	X	4,480	100	X	28,000



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

BLECH AL99.5 AW1050A H14 / H24
 EN573-3/EN485-1

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
0,8	4,400	6,800	
1,0	5,500	8,500	12,200
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
2,5	13,500	21,500	30,500
3,0	16,500	25,500	37,000
4,0	22,000	34,000	50,000
5,0	27,000	43,000	61,000

BLECH AL99.5 AW1050A H14 / H24 EINSEITIG FOLIERT
 EN573-3/EN485-1

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
3,0	16,500	25,500	37,000

BLECH ALMG1 AW5005 H14 / H24 BANDELOX. E6 / EV1
 EINSEITIG FOLIERT

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2	11,000	17,000	25,000

BLECH AIMg3 AW5754 H22
 EN573-3/EN485-1

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,0	5,500	8,500	12,200
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
2,5	13,500	21,500	30,500
3,0	16,500	25,500	37,000
4,0	22,000	34,000	50,000
5,0	27,000	43,000	61,000

BLECH AIMg3 AW5754 H111
 EN485-3/EN573-3

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
6,0	33,000	51,000	73,000
8,0	44,000	68,000	98,000
10,0	56,000	87,000	126,000


BLECH AIMg3 AW5754 H22 EINSEITIG FOLIERT
 EN573-3/EN485-1

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5	8,500	13,000	18,500
2,0	11,000	17,000	25,000
3,0	16,500	25,500	37,000

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


DUETT-WARZENBLECH AlMg3 AW5754 EN1386/EN573-3

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
1,5/2,0	9,000	14,000	20,000
2,5/4,0	15,500	24,000	34,500
3,5/5,0	21,000	32,500	47,000
5,0/6,5	29,000	45,000	65,000
8,0/9,5	46,000	71,000	102,000




QUINTETT-WARZENBLECH AlMg3 AW5754 EN1386/EN573-3

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.	1250 x 2500 mm kg/Tfl.	1500 x 3000 mm kg/Tfl.
2,5/4,0	16,000	24,500	35,000
3,5/5,0	21,500	33,000	47,500
5,0/6,5	29,500	45,500	66,000




KUPFER CU-ETP CW004A/005A RUND EN12164/EN1982

mm	4 mtr	kg/mtr	mm	4 mtr	kg/mtr
6,0	X	0,250	20,0	X	2,800
8,0	X	0,450	25,0	X	4,370
10,0	X	0,700	30,0	X	6,290
12,0	X	1,010	40,0	X	11,800
15,0	X	1,570	50,0	X	17,480




KUPFER CU-ETP CW004A/005A VIERKANT EN12164/EN1982

mm	4 mtr	kg/mtr	mm	4 mtr	kg/mtr
8,0	X	0,570	25,0	X	5,560
10,0	X	0,890	30,0	X	8,010
15,0	X	2,000	50,0	X	22,250
20,0	X	3,560			




KUPFERBLECH CU-DHP CW024A HALBHART EN1652/EN1982


Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.
0,6	10,800
0,7	12,500
0,8	14,300
1,0	18,000
1,5	27,000
2,0	36,000
3,0	54,000



ROTGUSS CuSn7ZnPb7 CC493K RUND EN12164/EN1982


mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
21,0	X	3,000	41,0	X	11,900
26,0	X	4,800	51,0	X	18,400
31,0	X	6,800	61,0	X	26,300






MESSING CuZn39Pb3 CW614N RUND EN12164/EN1982

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
3	X	0,060	25	X	4,170
4	X	0,100	30	X	6,010
5	X	0,160	35	X	8,180
6	X	0,240	40	X	10,700
8	X	0,420	42	X	11,800
10	X	0,670	45	X	13,500
12	X	0,960	50	X	16,700
14	X	1,310	60	X	24,030
15	X	1,500	70	X	32,700
16	X	1,710	80	X	42,700
18	X	2,160	90	X	54,000
20	X	2,670	100	X	66,700
22	X	3,230	120	X	96,100



MESSING CuZn39Pb3 CW614N VIERKANT EN12164/EN1982

mm	3 mtr	kg/mtr	mm	3 mtr	kg/mtr
10	X	0,850	30	X	7,650
15	X	1,910	40	X	13,600
20	X	3,400	50	X	21,250
25	X	5,310			



MESSINGBLECH CuZn37 CW508L EN1652/EN1982

Stärke mm	1000 x 2000 mm kg/Tfl.
1,0	17,000
1,5	26,000
2,0	34,000
3,0	52,000
4,0	68,000



MASSIVKUGEL MESSING POLIERT MIT GEWINDEBUCHSE


Ø	Gewinde
20 mm	M 5
25 mm	M 6
30 mm	M 6
40 mm	M 8
50 mm	M 8




HOHLKUGEL MESSING POLIERT MIT GEWINDEBUCHSE

Ø	Gewinde
60 mm	M 8

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



MONTAGE- UND BEWEHRUNGSTECHNIK HALFEN




ANKERSCHIENEN KALTGEWALZTE PROFILE

■ HALFEN MAUERANSCHLUSSSCHIENE MIT DELLENANKERN PROFIL: HMS 25/15

Typ	Bezeichnung	Länge
HMS sendzimiervzinkt	25/15	250 cm
HMS A4 Edelstahl	25/15	250 cm

Andere Längen auf Anfrage




■ HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE PROFIL: HTA 28/15, KALTPROFILIERT

Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	28/15	10 cm
HTA	28/15	15 cm
HTA	28/15	20 cm
HTA	28/15	25 cm
HTA	28/15	30 cm
HTA	28/15	35 cm
HTA	28/15	40 cm
HTA	28/15	55 cm
HTA	28/15	80 cm
HTA	28/15	105 cm
HTA	28/15	205 cm
HTA	28/15	607 cm

Andere Längen auf Anfrage



■ HALFEN ANKERSCHIENE EDELSTAHL A4 CE PROFIL: HTA 28/15, KALTPROFILIERT 1.4571 / 1.4401

Breite: 28 mm, Höhe: 15,2 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 12 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	28/15	10 cm
HTA	28/15	15 cm
HTA	28/15	20 cm
HTA	28/15	25 cm
HTA	28/15	30 cm
HTA	28/15	105 cm
HTA	28/15	607 cm

Andere Längen auf Anfrage


HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE

PROFIL: HTA 38/17, KALTPROFILIERT

Breite: 38 mm, Höhe: 17,5 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	38/17	10 cm
HTA	38/17	15 cm
HTA	38/17	20 cm
HTA	38/17	25 cm
HTA	38/17	30 cm
HTA	38/17	35 cm
HTA	38/17	40 cm
HTA	38/17	55 cm
HTA	38/17	80 cm
HTA	38/17	105 cm
HTA	38/17	205 cm
HTA	38/17	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE EDELSTAHL A4 CE

PROFIL: HTA 38/17, KALTPROFILIERT 1.4571 / 1.4401

Breite: 38 mm, Höhe: 17,5 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	38/17	10 cm
HTA	38/17	15 cm
HTA	38/17	20 cm
HTA	38/17	25 cm
HTA	38/17	30 cm
HTA	38/17	35 cm
HTA	38/17	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE

PROFIL: HTA 40/25, KALTPROFILIERT

Breite: 40 mm, Höhe: 25 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	40/25	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE


PROFIL: HTA 49/30, KALTPROFILIERT

Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Wandstärke: 3,0 mm, Öffnung: 22 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	49/30	607 cm

Andere Längen auf Anfrage






■ HALFEN ANKERSCHIENE GEZAHNT FEUERVERZINKT PROFIL: HZA 41/22, KALTPROFILIERT

Breite: 41,3 mm, Höhe: 20,5 mm, Wandstärke: 2,5 mm, Öffnung: 22,3 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HZA	41/22	10 cm
HZA	41/22	15 cm
HZA	41/22	20 cm
HZA	41/22	25 cm
HZA	41/22	30 cm
HZA	41/22	35 cm
HZA	41/22	40 cm
HZA	41/22	607 cm

Andere Längen auf Anfrage



■ HALFEN ANKERSCHIENEN GEZAHNT EDELSTAHL A4 PROFIL: HZA 41/22, KALTPROFILIERT

Breite: 41,3 mm, Höhe: 20,5 mm, Wandstärke: 2,5 mm, Öffnung: 22,3 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HZA	41/22	607 cm

Andere Längen auf Anfrage


ANKERSCHIENEN WARMGEWALZTE PROFILE

■ HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE PROFIL: HTA 40/22, WARMGEWALZT

Breite: 39,5 mm, Höhe: 23,0 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	40/22	15 cm
HTA	40/22	20 cm
HTA	40/22	25 cm
HTA	40/22	30 cm
HTA	40/22	35 cm
HTA	40/22	40 cm
HTA	40/22	55 cm
HTA	40/22	80 cm
HTA	40/22	105 cm
HTA	40/22	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




■ HALFEN ANKERSCHIENE EDELSTAHL A4 CE PROFIL: HTA 40/22, WARMGEWALZT

Breite: 39,5 mm, Höhe: 23,0 mm, Wandstärke: 2,25 mm, Öffnung: 18 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	40/22	607

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE

PROFIL: HTA 50/30, WARMGEWALZT

Breite: 49,0 mm, Höhe: 30,0 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	50/30	15 cm
HTA	50/30	20 cm
HTA	50/30	25 cm
HTA	50/30	30 cm
HTA	50/30	35 cm
HTA	50/30	40 cm
HTA	50/30	55 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFENANKERSCHIENE EDELSTAHL A4 CE

PROFIL: HTA 50/30, WARMGEWALZT

Breite: 49,0 mm, Höhe: 30,0 mm, Wandstärke: 2,75 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	50/30	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE

PROFIL: HTA 52/34, WARMGEWALZT

Breite: 52,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Wandstärke: 3-4 mm, Öffnung: 22,5 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	52/34	15 cm
HTA	52/34	20 cm
HTA	52/34	25 cm
HTA	52/34	30 cm
HTA	52/34	40 cm
HTA	52/34	80 cm
HTA	52/34	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE FEUERVERZINKT CE

PROFIL: HTA 72/48, WARMGEWALZT

Breite: 72,0 mm, Höhe: 48,5 mm, Wandstärke: 4,5 mm, Öffnung: 33 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HTA	72/48	30 cm
HTA	72/48	607 cm

Andere Längen auf Anfrage




HALFEN ANKERSCHIENE GEZAHNT DYNAGRIP FEUERVERZINKT


PROFIL: HZA 29/20, WARMGEWALZT, FEUERVERZINKT

Breite: 29,0 mm, Höhe: 20 mm, Öffnung: 14 mm

Typ	Bezeichnung	Länge
HZA	29/20	607 cm

Andere Längen auf Anfrage






■ HALFEN ANKERSCHIENE GEZAHNT DYNAGRIP FEUERVERZINKT PROFIL: HZA 38/23, WARMGEWALZT, FEUERVERZINKT

Breite: 38 mm, Höhe: 23 mm, Öffnung: 18 mm


Typ	Bezeichnung	Länge
HZA	38/23	607 cm

Andere Längen auf Anfrage



■ HALFEN ENDANKER FEUERVERZINKT

Typ	für Profil	VPE
ANK-E1	28/15	25 Stk.
ANK-E2	38/17 und 40/22	25 Stk.




■ HALFEN TRAPEZBLECH-BEFESTIGUNGSSCHIENE PROFIL: HTU 60/22, FEUERVERZINKT

Typ	Stärke	Ankerform	Anzahl Anker/Stk	Länge
HTU 60/22/3	3	AN2	8	300 cm
HTU 60/22/3	3	D2	8	300 cm
HTU 60/22/3	3	AN3	20	300 cm
HTU 60/22/3	3	D3	20	300 cm
HTU 60/22/6	6	AN2	20	300 cm

MONTAGESCHIENE KALTGEWALZTE PROFILE

■ HALFEN MONTAGESCHIENE WALZBLANK KALTPROFILIERT




Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	20/12	600 cm	20	12	1,5	10
HM	28/12	600 cm	28	12	2,0	12
HM	28/15	607 cm	28	15	2,25	12
HM	28/28	600 cm	27	28	2,0	12
HM	315	600 cm	30	15	1,5	16
HM	36/20	600 cm	36	20	2,3	18
HM	36/36	600 cm	36	36	2,5	18
HM	38/17	607 cm	38	17	3,0	18
HM	40/25	607 cm	40	25	2,75	18
HM	41/22	600 cm	41	21	2,5	22
HM	41/22-D	600 cm	41	21	2,5	22
HM	41/41	600 cm	41	41	2,5	22
HM	41/62	600 cm	41	62	2,5	22

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HALFEN MONTAGESCHIENE WALZBLANK KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	422	600 cm	39,5	21,5	2,0	18
HM	486	600 cm	48	27	2,5	22
HM	49/30	607 cm	50	30	3,25	22
HM	50/40	600 cm	49	39	3,0	22


Andere Längen und Profile auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE GEZAHNT WALZBLANK KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HZM	41/22	607 cm	41	21	2,5	22


Andere Längen auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE FEUERVERZINKT KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	20/12	600 cm	20	12	1,5	10
HM	28/12	600 cm	28	12	2,0	12
HM	28/15	607 cm	28	15	2,25	12
HM	28/28	600 cm	27	28	2,0	12
HM	315	600 cm	30	15	1,5	16
HM	36/20	600 cm	36	20	2,3	18
HM	36/36	600 cm	36	36	2,5	18
HM	38/17	607 cm	38	17	3,0	18
HM	40/25	607 cm	40	25	2,75	18
HM	41/22	600 cm	41	21	2,5	22
HM	41/41	600 cm	41	41	2,5	22
HM	422	600 cm	39,5	21,5	2,0	18
HM	49/30	607 cm	50	30	3,25	22
HM	50/40	600 cm	49	39	3,0	22


Andere Längen und Profile auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE SENDZIMIRVERZINKT KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	41/22	600 cm	41	21	2,5	22

Andere Längen auf Anfrage





HALFEN MONTAGESCHIENE GEZAHNT FEUERVERZINKT

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
5015010171	HZM	41/22	607 cm	41	21	2,5	22

Andere Längen auf Anfrage

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.






HALFEN MONTAGESCHIENE EDELSTAHL A2 KALTPROFILIERT 1.4301

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	20/12	600 cm	20	12	1,5	10
HM	28/15	607 cm	28	15	2,25	12
HM	38/17	607 cm	38	17	3,0	18
HM	40/25	607 cm	40	25	2,75	18
HM	49/30	607 cm	50	30	3,25	22


Andere Längen und Profile auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE EDELSTAHL A4 KALTPROFILIERT 1.4571 / 1.4401

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	28/15	607 cm	28	15	2,25	12
HM	38/17	607 cm	38	17	3,0	18


Andere Längen und Profile auf Anfrage



HALFEN LOCHSCHIENE WALZBLANK KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung	Lochung
HL	20/12	600 cm	20	12	1,5	10	9 x 25
HL	28/15	607 cm	28	15	2,25	12	9 x 25
HL	28/15	607 cm	28	15	2,25	12	6,5 x 30
HL	28/28	600 cm	27	28	2,0	12	12,5 x 25
HL	36/36	600 cm	36	36	2,5	18	15 x 40
HL	41/22	600 cm	41	21	2,5	22	14 x 28
HL	41/41	600 cm	41	41	2,5	22	14 x 28
HL	50/40	600 cm	49	39	3,0	22	18 x 40


Andere Längen auf Anfrage



HALFEN LOCHSCHIENE FEUERVERZINKT KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung	Lochung
HL	20/12	600 cm	20	12	1,5	10	9 x 25
HL	28/15	607 cm	28	15	2,25	12	9 x 25
HL	28/28	600 cm	27	28	2,0	12	12,5 x 25
HL	36/36	600 cm	36	36	2,5	18	15 x 40
HL	41/22	600 cm	41	21	2,5	22	14 x 28
HL	41/41	600 cm	41	41	2,5	22	14 x 28
HL	50/40	600 cm	49	39	3,0	22	18 x 40

Andere Längen auf Anfrage



HALFEN LOCHSCHIENE SENDZIMIRVERZINKT KALTPROFILIERT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung	Lochung
HL	28/28	600 cm	27	28	2,0	12	12,5 x 25
HL	41/22	600 cm	41	21	2,5	22	14 x 28


Andere Längen und Profile auf Anfrage

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HALFEN LOCHSCHIENE EDELSTAHL A2 KALTPROFILIERT 1.4301

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung	Lochung
HL	20/12	600 cm	20	12	1,5	10	9 x 25
HL	28/15	607 cm	28	15	2,25	12	9 x 25

Andere Längen und Profile auf Anfrage




MONTAGESCHIENEN WARMGEWALZTE PROFILE

HALFEN MONTAGESCHIENE GEZAHNT DYNAGRIP WALZBLANK WARMGEWALZT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HZM	29/20	607 cm	29	20	1,55	14
HZM	38/23	607 cm	38	23	3,0	18


Andere Längen auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE WALZBLANK WARMGEWALZT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	40/22	607 cm	39,5	23	2,25	18
HM	50/30	607 cm	49	30	2,75	22
HM	52/34	607 cm	52,5	34	4,0	22
HM	72/48	607 cm	72	48,5	5,0	33


Andere Längen auf Anfrage



HALFEN MONTAGESCHIENE FEUERVERZINKT WARMGEWALZT

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	40/22	607 cm	39,5	23	2,25	18
HM	50/30	607 cm	49	30	2,75	22
HM	52/34	607 cm	52,5	34	4,0	22
HM	72/48	607 cm	72	48,5	5,0	33


Andere Längen auf Anfrage





HALFEN MONTAGESCHIENE EDELSTAHL A4 WARMGEWALZT 1.4571 / 1.4401

Typ	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Wandstärke	Öffnung
HM	40/22	607 cm	39,5	23	2,25	18

Andere Längen und Profile auf Anfrage



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



■ HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6 PROFIL: 20/12, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER


passend für Profile 20/12

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	20/12	M 6 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	20/12	M 8 x 15	GV 4.6	100 Stk.
HS	20/12	M 8 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	20/12	M 8 x 25	GV 4.6	100 Stk.
HS	20/12	M 8 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	20/12	M 8 x 40	GV 4.6	100 Stk.

■ HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6 PROFIL: 28/15, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 28/15; 28/28; 26/26


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	28/15	M 6 x 15	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 6 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 6 x 40	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 15	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 25	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 40	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 50	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 60	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 8 x 80	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 25	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 40	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 80	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 125	GV 4.6	50 Stk.
HS	28/15	M 10 x 150	GV 4.6	50 Stk.
HS	28/15	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	28/15	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.



■ HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6 PROFIL: 28/15, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 28/15; 28/28; 26/26

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	28/15	M 10 x 30	FV 4.6	100 Stk.



■ HALFEN SCHRAUBE EDELSTAHL A2-70 1.4301 PROFIL: 28/15, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 28/15; 28/28; 26/26

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	28/15	M 8 x 30	A2-70	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 20	A2-70	100 Stk.
HS	28/15	M 10 x 30	A2-70	100 Stk.


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 8.8

PROFIL: 29/20, GEZAHNT INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 29/20


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HZS	29/20	M 12 x 30	GV 8.8	100 Stk.
HZS	29/20	M 12 x 40	GV 8.8	50 Stk.
HZS	29/20	M 12 x 50	GV 8.8	50 Stk.
HZS	29/20	M 12 x 60	GV 8.8	50 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 8.8**

PROFIL: 38/23, GEZAHNT INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 38/23


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HZS	38/23	M 12 x 30	GV 8.8	100 Stk.
HZS	38/23	M 12 x 40	GV 8.8	50 Stk.
HZS	38/23	M 12 x 50	GV 8.8	50 Stk.
HZS	38/23	M 12 x 60	GV 8.8	50 Stk.
HZS	38/23	M 16 x 50	GV 8.8	50 Stk.
HZS	38/23	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6**

PROFIL: 38/17, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 38/17; 36/36; 36/20; 35/50


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	38/17	M 10 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 10 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 10 x 40	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 10 x 80	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 10 x 100	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 10 x 150	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 12 x 40	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 60	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 80	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 100	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 125	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 150	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 12 x 200	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 16 x 30	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 16 x 40	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 16 x 50	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 16 x 60	GV 4.6	50 Stk.
HS	38/17	M 16 x 80	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 16 x 125	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 16 x 150	GV 4.6	25 Stk.
HS	38/17	M 16 x 200	GV 4.6	25 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6**

PROFIL: 38/17, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 38/17; 36/36; 36/20; 35/50

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	38/17	M 10 x 30 FV	FV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 12 x 30 FV	FV 4.6	100 Stk.



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6

PROFIL: 38/17, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 38/17; 36/36; 36/20; 35/50


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	38/17	M 10 x 30 FV	FV 4.6	100 Stk.
HS	38/17	M 12 x 30 FV	FV 4.6	100 Stk.

HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 8.8

PROFIL: 38/17, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 38/17; 36/36; 36/20; 35/50

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	38/17	M 16 x 60	FV 8.8	50 Stk.
HS	38/17	M 12 x 70	FV 8.8	50 Stk.



HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6

PROFIL: 40/22, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 40/22; 40/25

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	40/22	M 10 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 10 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 10 x 40	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 10 x 60	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 10 x 80	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 10 x 100	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 20	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 12 x 30	GV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 12 x 40	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 50	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 60	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 80	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 100	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 150	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 12 x 200	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 30	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 16 x 40	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 16 x 50	GV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 16 x 60	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 80	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 125	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 150	GV 4.6	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 250	GV 4.6	25 Stk.

HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 8.8

PROFIL: 40/22, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 40/22; 40/25

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	40/22	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.
HS	40/22	M 16 x 80	GV 8.8	25 Stk.


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HALFEN SCHRAUBE MIT KERBZAHN GALVANISCH VERZINKT 8.8

PROFIL: 40/22, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 40/22


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HSR	40/22	M 16 x 40	GV 8.8	50 Stk.
HSR	40/22	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6**

PROFIL: 40/22, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 40/22; 40/25


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	40/22	M 12 x 30	FV 4.6	100 Stk.
HS	40/22	M 12 x 50	FV 4.6	50 Stk.
HS	40/22	M 16 x 50	FV 4.6	50 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6**

PROFIL: 41/41, GEZAHNT OHNE MUTTER

passend für Profile 41/22; 41/41; 41/62; 41/83


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HZS	41/41	M 10 x 50	GV 4.6	100 Stk.
HZS	41/41	M 12 x 75	GV 4.6	50 Stk.

**HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 8.8**

PROFIL: 41/22, GEZAHNT, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 41/22; HZM; H2L 41/22; 41/41


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HZS	41/22	M 12 x 35	FV 8.8	100 Stk.
HZS	41/22	M 12 x 50	FV 8.8	100 Stk.
HZS	41/22	M 16 x 50	FV 8.8	25 Stk.
HZS	41/22	M 16 x 100	FV 8.8	25 Stk.


**HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6**

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 55/42; 52/34; 54/33; 50/30; 49/30; 50/40; 486

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	50/30	M 10 x 30	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 10 x 40	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 10 x 50	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 30	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 40	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 50	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 60	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 80	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 12 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 30	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 40	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 50	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 60	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 80	GV 4.6	25 Stk.






HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 4.6

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 55/42; 52/34; 54/33; 50/30; 49/30; 50/40; 486

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	50/30	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 125	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 150	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 200	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 35	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 45	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 55	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 65	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 75	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 125	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 150	GV 4.6	25 Stk.




HALFEN SCHRAUBE GALVANISCH VERZINKT 8.8

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 55/42; 52/34; 54/33; 50/30; 49/30; 50/40; 486

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	50/30	M 12 x 45	GV 4.6	25/50 Stk.
HS	50/30	M 12 x 80	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 40	GV 4.6	50 Stk.
HS	50/30	M 16 x 60	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 16 x 80	GV 4.6	10 Stk.
HS	50/30	M 16 x 100	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 45	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 80	GV 4.6	25 Stk.
HS	50/30	M 20 x 100	GV 4.6	10 Stk.




HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 55/42; 52/34; 54/33; 50/30; 49/30; 50/40; 486

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	50/30	M 12 x 40	FV 4.6	50 Stk.
HS	50/30	M 16 x 40	FV 4.6	50 Stk.
HS	50/30	M 16 x 50	FV 4.6	50 Stk.
HS	50/30	M 16 x 100	FV 4.6	25 Stk.



HALFEN SCHRAUBE MIT KERBZAHN GALVANISCH VERZINKT 8.8

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profil 50/30

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HSR	50/30	M 16 x 60	GV 8.8	25 Stk.
HSR	50/30	M 20 x 45	GV 8.8	25 Stk.
HSR	50/30	M 20 x 60	GV 8.8	25 Stk.
HSR	50/30	M 20 x 75	GV 8.8	25 Stk.


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HALFEN SCHRAUBE MIT KERBZAHN FEUERVERZINKT 8.8

PROFIL: 50/30, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 50/30

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HSR	50/30	M 16 x 40	FV 8.8	50 Stk.




HALFEN SCHRAUBE FEUERVERZINKT 4.6

PROFIL: 72/48, INKLUSIVE SECHSKANTMUTTER

passend für Profile 72/48


Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
HS	72/48	M 20 x 50	FV 4.6	20 Stk.
HS	72/48	M 20 x 75	FV 4.6	20 Stk.
HS	72/48	M 20 x 100	FV 4.6	15 Stk.
HS	72/48	M 24 x 75	FV 4.6	15 Stk.



HALFEN MAUERANSCHLUSSANKER

FEUERVERZINKT


Typ	passend für Profil	Länge	VPE
ML 85	für 28/15 + 25/15	85 mm	200 Stk.
ML 120	für 28/15 + 25/15	120 mm	200 Stk.
ML 180	für 28/15 + 25/15	180 mm	200 Stk.
BL 85	für 38/17	85 mm	200 Stk.
BL 120	für 38/17	120 mm	200 Stk.
BL 180	für 38/17	180 mm	200 Stk.



HALFEN MAUERANSCHLUSSANKER

EDELSTAHL 1.4301 (A2), FÜR DÜNNBETTMÖRTEL


Typ	passend für Profil	Länge	VPE
ML1	für 28/15 + 25/15	125 mm	100/200 Stk.
ML1	für 28/15 + 25/15	185 mm	100 Stk.
ML1	für 28/15 + 25/15	245 mm	100 Stk.




HALFEN NAGELANSCHLUSSANKER

FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Länge	VPE
N 95	für 28/15 + 25/15	95 mm	150 Stk.
N 120	für 28/15 + 25/15	120 mm	150 Stk.
BN 120	für 38/17	120 mm	150 Stk.
BN 185	für 38/17	185 mm	150 Stk.



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



HALFEN SPARRENFUSS FEUERVERZINKT

INKLUSIVE 2 RASTUNGSPLETTEN

Typ	Bezeichnung
HSF	6/12

HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT

PROFIL: 20/12

passend für Profil 20/12

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	20/12	M 5	GV	200 Stk.
GWP	20/12	M 6	GV	200 Stk.
GWP	28/15	M 6	GV	200 Stk.
GWP	28/15	M 8	GV	200 Stk.
GWP	28/15	M 10	GV	200 Stk.

HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT

PROFIL: 28/15

passend für Profil 28/28; 28/15; 28/12; 26/26; 26/18

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	28/15	M 10	GV	200 Stk.
GWP	28/15	M 6	GV	200 Stk.
GWP	28/15	M 8	GV	200 Stk.

HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT

PROFIL: 38/17

passend für Profil 38/17; 36/20; 35/50; 36/36

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	38/17	M 6	GV	100 Stk.
GWP	38/17	M 8	GV	100 Stk.
GWP	38/17	M 10	GV	100 Stk.
GWP	38/17	M 12	GV	100 Stk.

HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT

PROFIL: 40/22

passend für Profil 40/22; 40/25

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	40/22	M 6	GV	100 Stk.
GWP	40/22	M 8	GV	100 Stk.
GWP	40/22	M 10	GV	100 Stk.
GWP	40/22	M 12	GV	100 Stk.

■ HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT PROFIL: 41/22

passend für Profil 41/22; 41/41

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	41/22	M 6	GV	100 Stk.
GWP	41/22	M 8	GV	100 Stk.
GWP	41/22	M 10	GV	100 Stk.
GWP	41/22	M 12	GV	100 Stk.
GWP	41/22	M 16	GV	100 Stk.



■ HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT PROFIL: 41/41

passend für Profil 41/41D; 41/62D; 41/83; 41/22; 41/22D

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	41/41	M 6	GV	100 Stk.
GWP	41/41	M 8	GV	100 Stk.
GWP	41/41	M 10	GV	100 Stk.
GWP	41/41	M 12	GV	100 Stk.
GWP	41/41	M 16	GV	100 Stk.



■ HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT PROFIL: 50/30

passend für Profil 52/34; 54/33; 50/30; 49/30; 50/40

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	50/30	M 8	GV	100 Stk.
GWP	50/30	M 10	GV	100 Stk.
GWP	50/30	M 12	GV	100 Stk.
GWP	50/30	M 16	GV	100 Stk.



■ HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT PROFIL: 50/40

passend für Profil 50/40; 486

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	50/40	M 6	GV	100 Stk.
GWP	50/40	M 8	GV	100 Stk.
GWP	50/40	M 10	GV	100 Stk.
GWP	50/40	M 12	GV	100 Stk.
GWP	50/40	M 16	GV	100 Stk.




■ HALFEN GEWINDEPLATTE GALVANISCH VERZINKT PROFIL: 72/46

passend für Profil 72/48; 72/49

Typ	Bezeichnung	Gewinde	Güte	VPE
GWP	72/48	M 12	GV	50 Stk.
GWP	72/48	M 16	GV	50 Stk.
GWP	72/48	M 20	GV	50 Stk.





HALFEN KLEMMPLATTE FEUERVERZINKT

Typ	Bezeichnung	Klemmstärke	Güte
KLP	60/10	10 mm	FV
KLP	60/12	12 mm	FV
KLP	60/14	14 mm	FV
KLP	60/16	16 mm	FV
KLP	60/18	18 mm	FV
KLP	60/20	20 mm	FV

BEWEHRUNGSTECHNIK

HALFEN MUFFENSTAB MIT SCHRAUBMUFFE METRISCHES GEWINDE



Typ	Ø	Länge
HBS-05-S	12	400
HBS-05-S	12	610
HBS-05-S	12	860
HBS-05-S	12	1180
HBS-05-S	14	990
HBS-05-S	14	1370
HBS-05-S	16	400
HBS-05-S	16	1110
HBS-05-S	16	1570
HBS-05-S	20	400
HBS-05-S	20	1380
HBS-05-S	25	400
HBS-05-S	25	1730
HBS-05-S	28	400
HBS-05-S	28	1930

Andere Längen und Biegungen auf Anfrage. Alle HBS-05-S sind auch mit Nagelflansch lieferbar.

HALFEN ANSCHLUSSSTAB METRISCHES GEWINDE




Typ	Ø	Länge
HBS-05-A	12	380
HBS-05-A	12	590
HBS-05-A	12	840
HBS-05-A	12	1160
HBS-05-A	14	970
HBS-05-A	14	1350
HBS-05-A	16	375
HBS-05-A	16	1085
HBS-05-A	16	1545
HBS-05-A	20	370
HBS-05-A	20	1350
HBS-05-A	25	360
HBS-05-A	25	1690
HBS-05-A	28	360
HBS-05-A	28	1890

Andere Längen und Biegungen auf Anfrage.

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


HALFEN NAGELTELLER KUNSTSTOFF FÜR MUFFENSTAB HBS-05-S

Typ	Ø
HBS-05	12 mm
HBS-05	14 mm
HBS-05	16 mm
HBS-05	20 mm



HALFEN METALL-NAGELPLATTE OHNE SCHRAUBEN


Typ	Ø
HBS-05	25 mm




HALFEN BEWEHRUNGSRÜCKBIEGEANSCHLUSS

Typengeprüft nach Zulassung, DIBt Zulassung Z-21.8-2035, mit RAL-Gütezeichen (RAL-6Z-658/2).
 Gleichwertige Artikel müssen geprüft werden.

Kasten	Bezeichnung	Breite	Länge	für Wand	Typ
HBT 55	8/15	58 mm	1250 mm	-	1
HBT 55	10/15	58 mm	1250 mm	-	1
HBT 85	12/15	86 mm	1250 mm	-	1
HBT 120	8/15	122 mm	1250 mm	13-18 cm	5
HBT 120	10/15	122 mm	1250 mm	13-18 cm	5
HBT 120	12/15	122 mm	1250 mm	13-18 cm	5
HBT 150	8/15	150 mm	1250 mm	16-21 cm	5
HBT 150	10/15	150 mm	1250 mm	16-21 cm	5
HBT 150	12/15	150 mm	1250 mm	16-21 cm	5
HBT 190	8/15	186 mm	1250 mm	19-24 cm	5
HBT 190	10/15	186 mm	1250 mm	19-24 cm	5
HBT 190	12/15	186 mm	1250 mm	19-24 cm	5
HBT 220	8/15	222 mm	1250 mm	23-28 cm	5
HBT 220	10/15	222 mm	1250 mm	23-28 cm	5
HBT 220	12/15	222 mm	1250 mm	23-28 cm	5




Typ 1



Typ 5

Typ 1: einreihiger Bewehrungsrückbiegeanschluss
 Typ 5: zweireihiger Bewehrungsrückbiegeanschluss




HALFEN DÜBELLEISTE

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette
HDB	10/125-2/200	50/100/50
HDB	10/125-3/300	50/2x100/50
HDB	10/135-2/200	50/100/50
HDB	10/135-3/300	50/2x100/50
HDB	10/145-2/200	50/100/50
HDB	10/145-3/300	50/2x100/50
HDB	10/155-2/220	55/110/55
HDB	10/155-3-330	55/2x110/55
HDB	10/165-2/240	60/120/60
HDB	10/165-3/360	60/2x120/60
HDB	10/175-2/240	60/120/60
HDB	10/175-3/360	60/2x120/60
HDB	10/185-2/280	70/140/70
HDB	10/185-3/420	70/2x140/70
HDB	10/195-2/280	70/140/70
HDB	10/195-3/420	70/2x140/70
HDB	10/205-2/280	70/140/70
HDB	10/205-3/420	70/2x140/70
HDB	10/215-2/300	75/150/75
HDB	10/215-3/450	75/2x150/75
HDB	12/155-2/220	55/110/55
HDB	12/155-3/330	55/2x110/55
HDB	12/165-2/240	60/120/60
HDB	12/165-3/360	60/2x120/60
HDB	12/175-2/240	60/120/60
HDB	12/175-3/360	60/2x120/60
HDB	12/185-2/280	70/140/70
HDB	12/185-3/420	70/2x140/70
HDB	12/195-2/280	70/140/70
HDB	12/195-3/420	70/2x140/70
HDB	12/205-2/280	70/140/70
HDB	12/205-3/420	70/2x140/70
HDB	12/215-2/300	75/150/75
HDB	12/215-3/450	75/2x150/75
HDB	12/225-2/320	80/160/80
HDB	12/225-3/480	80/2x160/80
HDB	12/235-2/340	85/170/85
HDB	12/235-3/510	85/2x170/85
HDB	14/155-2/220	55/110/55
HDB	14/155-3/330	55/2x110/55
HDB	14/175-2/240	60/120/60
HDB	14/175-3/360	60/2x120/60
HDB	14/185-2/280	70/140/70
HDB	14/185-3/420	70/2x140/70
HDB	14/195-2/280	70/140/70
HDB	14/195-3/420	70/2x140/70
HDB	14/205-2/280	70/140/70
HDB	14/205-3/420	70/2x140/70
HDB	14/215-2/300	75/150/75
HDB	14/215-3/450	75/2x150/75
HDB	14/225-2/320	80/160/80
HDB	14/225-3/480	80/2x160/80
HDB	14/235-2/340	85/170/85

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


HALFEN DÜBELLEISTE

Typ	Bezeichnung	Maß-Kette
HDB	14/235-3/510	85/2x170/85
HDB	14/245-2/360	90/180/90
HDB	14/245-3/540	90/2x180/90
HDB	14/255-2/360	90/180/90
HDB	14/255-3/540	90/2x180/90
HDB	14/265-2/400	100/200/100
HDB	14/265-3/600	100/2x200/100
HDB	16/205-2/280	70/140/70
HDB	16/205-3/420	70/2x140/70
HDB	16/215-2/300	75/150/75
HDB	16/215-3/450	75/2x150/75
HDB	16/235-2/340	85/170/85
HDB	16/235-3/510	85/2x170/85
HDB	16/245-2/360	90/180/90
HDB	16/245-3/540	90/2x180/90
HDB	16/255-2/360	90/180/90
HDB	16/255-3/540	90/2x180/90
HDB	16/265-2/400	100/200/100
HDB	16/265-3/600	100/2x200/100
HDB	16/275-2/400	100/200/100
HDB	16/275-3/600	100/2x200/100
HDB	16/285-2/420	105/210/105
HDB	16/285-3/630	105/2x210/105
HDB	20/235-2/340	85/170/85
HDB	20/235-3/510	85/2x170/85
HDB	20/245-2/360	90/180/90
HDB	20/245-3/540	90/2x180/90
HDB	20/255-2/360	90/180/90
HDB	20/255-3/540	90/2x180/90
HDB	20/265-2/400	100/200/100
HDB	20/265-3/600	100/2x200/100




HALFEN ABSTANDHALTER FÜR DEN EINBAU VON UNTEN

Typ	Höhe mm
HDB Abstandhalter	20 mm
HDB Abstandhalter	25 mm
HDB Abstandhalter	30 mm
HDB Abstandhalter	35 mm




HALFEN KLEMMBÜGEL FÜR DEN EINBAU VON OBEN

Typ
HDB Klemmbügel



HALFEN BALKONANSCHLÜSSE

HIT - HP MVX
ISO-ELEMENT F120


Balkonanschluss für frei auskragende Balkone mit
 Momenten- und wechselseitiger Querkraftaufnahme
 Dämmstoffdicke: 80 mm
 Bauaufsichtlich zugelassen Z - 15.7 - 293
 Europäisch Technische Zulassung ETA-13/0546 *


Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0202	1,00	HIT-HP MVX 1308	1,00
HIT-HP MVX 0302	1,00	HIT-HP MVX 1408	1,00
HIT-HP MVX 0203	1,00	HIT-HP MVX 1109	1,00
HIT-HP MVX 0403	1,00	HIT-HP MVX 1209	1,00
HIT-HP MVX 0503	1,00	HIT-HP MVX 1309	1,00
HIT-HP MVX 0603	1,00	HIT-HP MVX 1409	1,00
HIT-HP MVX 0204	1,00	HIT-HP MVX 0810	1,00
HIT-HP MVX 0304	1,00	HIT-HP MVX 1010	1,00
HIT-HP MVX 0404	1,00	HIT-HP MVX 1110	1,00
HIT-HP MVX 0504	1,00	HIT-HP MVX 1210	1,00
HIT-HP MVX 0604	1,00	HIT-HP MVX 1310	1,00
HIT-HP MVX 0704	1,00	HIT-HP MVX 1810	1,00
HIT-HP MVX 0804	1,00	HIT-HP MVX 1011	1,00
HIT-HP MVX 0904	1,00	HIT-HP MVX 1111	1,00
HIT-HP MVX 0505	1,00	HIT-HP MVX 1211	1,00
HIT-HP MVX 0605	1,00	HIT-HP MVX 1311	1,00
HIT-HP MVX 0705	1,00	HIT-HP MVX 1811	1,00
HIT-HP MVX 0805	1,00	HIT-HP MVX 1212	1,00
HIT-HP MVX 0905	1,00	HIT-HP MVX 1312	1,00
HIT-HP MVX 1005	1,00	HIT-HP MVX 1812	1,00
HIT-HP MVX 0506	1,00		
HIT-HP MVX 0606	1,00	HIT-HP MVX 0101	0,50
HIT-HP MVX 0706	1,00	HIT-HP MVX 0102	0,50
HIT-HP MVX 0806	1,00	HIT-HP MVX 0202	0,50
HIT-HP MVX 0906	1,00	HIT-HP MVX 0302	0,50
HIT-HP MVX 1006	1,00	HIT-HP MVX 0402	0,50
HIT-HP MVX 1106	1,00	HIT-HP MVX 0303	0,50
HIT-HP MVX 1206	1,00	HIT-HP MVX 0403	0,50
HIT-HP MVX 0507	1,00	HIT-HP MVX 0503	0,50
HIT-HP MVX 0607	1,00	HIT-HP MVX 0204	0,50
HIT-HP MVX 0707	1,00	HIT-HP MVX 0304	0,50
HIT-HP MVX 0807	1,00	HIT-HP MVX 0404	0,50
HIT-HP MVX 0907	1,00	HIT-HP MVX 0504	0,50
HIT-HP MVX 1007	1,00	HIT-HP MVX 0604	0,50
HIT-HP MVX 1107	1,00	HIT-HP MVX 0704	0,50
HIT-HP MVX 1207	1,00	HIT-HP MVX 0405	0,50
HIT-HP MVX 1307	1,00	HIT-HP MVX 0505	0,50
HIT-HP MVX 1407	1,00	HIT-HP MVX 0605	0,50
HIT-HP MVX 0408	1,00	HIT-HP MVX 0705	0,50
HIT-HP MVX 0508	1,00	HIT-HP MVX 0905	0,50
HIT-HP MVX 0608	1,00		
HIT-HP MVX 0708	1,00	HIT-HP MVX 0101	0,25
HIT-HP MVX 0808	1,00	HIT-HP MVX 0201	0,25
HIT-HP MVX 0908	1,00	HIT-HP MVX 0102	0,25
HIT-HP MVX 1008	1,00	HIT-HP MVX 0202	0,25
HIT-HP MVX 1108	1,00	HIT-HP MVX 0302	0,25
HIT-HP MVX 1208	1,00		


HIT - SP MVX

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0202	1,00
HIT-SP MVX 0302	1,00
HIT-SP MVX 0402	1,00
HIT-SP MVX 0303	1,00
HIT-SP MVX 0403	1,00
HIT-SP MVX 0503	1,00
HIT-SP MVX 0603	1,00
HIT-SP MVX 0204	1,00
HIT-SP MVX 0304	1,00
HIT-SP MVX 0404	1,00
HIT-SP MVX 0504	1,00
HIT-SP MVX 0604	1,00
HIT-SP MVX 0704	1,00
HIT-SP MVX 0804	1,00
HIT-SP MVX 0705	1,00
HIT-SP MVX 0805	1,00
HIT-SP MVX 0905	1,00
HIT-SP MVX 0606	1,00
HIT-SP MVX 0906	1,00
HIT-SP MVX 1006	1,00
HIT-SP MVX 1106	1,00
HIT-SP MVX 0907	1,00
HIT-SP MVX 1007	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1107	1,00
HIT-SP MVX 1207	1,00
HIT-SP MVX 1208	1,00
HIT-SP MVX 1308	1,00
HIT-SP MVX 1408	1,00
HIT-SP MVX 1209	1,00
HIT-SP MVX 1309	1,00
HIT-SP MVX 1010	1,00
HIT-SP MVX 1110	1,00
HIT-SP MVX 1112	1,00
HIT-SP MVX 0101	0,50
HIT-SP MVX 0202	0,50
HIT-SP MVX 0302	0,50
HIT-SP MVX 0402	0,50
HIT-SP MVX 0303	0,50
HIT-SP MVX 0503	0,50
HIT-SP MVX 0604	0,50
HIT-SP MVX 0704	0,50
HIT-SP MVX 0101	0,25
HIT-SP MVX 0201	0,25
HIT-SP MVX 0302	0,25





HIT - HP MVX-ES ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0202-ES	1,00	HIT-HP MVX 1409-ES	1,00
HIT-HP MVX 0302-ES	1,00	HIT-HP MVX 0810-ES	1,00
HIT-HP MVX 0203-ES	1,00	HIT-HP MVX 1010-ES	1,00
HIT-HP MVX 0403-ES	1,00	HIT-HP MVX 1110-ES	1,00
HIT-HP MVX 0503-ES	1,00	HIT-HP MVX 1210-ES	1,00
HIT-HP MVX 0603-ES	1,00	HIT-HP MVX 1310-ES	1,00
HIT-HP MVX 0204-ES	1,00	HIT-HP MVX 1810-ES	1,00
HIT-HP MVX 0304-ES	1,00	HIT-HP MVX 1011-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-ES	1,00	HIT-HP MVX 1111-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-ES	1,00	HIT-HP MVX 1211-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-ES	1,00	HIT-HP MVX 1311-ES	1,00
HIT-HP MVX 0704-ES	1,00	HIT-HP MVX 1811-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-ES	1,00	HIT-HP MVX 1212-ES	1,00
HIT-HP MVX 0904-ES	1,00	HIT-HP MVX 1312-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-ES	1,00	HIT-HP MVX 1812-ES	1,00
HIT-HP MVX 0605-ES	1,00		
HIT-HP MVX 0705-ES	1,00	HIT-HP MVX 0101-ES	0,50
HIT-HP MVX 0805-ES	1,00	HIT-HP MVX 0102-ES	0,50
HIT-HP MVX 0905-ES	1,00	HIT-HP MVX 0202-ES	0,50
HIT-HP MVX 1005-ES	1,00	HIT-HP MVX 0302-ES	0,50
HIT-HP MVX 0506-ES	1,00	HIT-HP MVX 0402-ES	0,50
HIT-HP MVX 0606-ES	1,00	HIT-HP MVX 0303-ES	0,50
HIT-HP MVX 0706-ES	1,00	HIT-HP MVX 0403-ES	0,50
HIT-HP MVX 0806-ES	1,00	HIT-HP MVX 0503-ES	0,50
HIT-HP MVX 0906-ES	1,00	HIT-HP MVX 0204-ES	0,50
HIT-HP MVX 1006-ES	1,00	HIT-HP MVX 0304-ES	0,50
HIT-HP MVX 1106-ES	1,00	HIT-HP MVX 0404-ES	0,50
HIT-HP MVX 1206-ES	1,00	HIT-HP MVX 0504-ES	0,50
HIT-HP MVX 0507-ES	1,00	HIT-HP MVX 0604-ES	0,50
HIT-HP MVX 0607-ES	1,00	HIT-HP MVX 0704-ES	0,50
HIT-HP MVX 0707-ES	1,00	HIT-HP MVX 0405-ES	0,50
HIT-HP MVX 0807-ES	1,00	HIT-HP MVX 0505-ES	0,50
HIT-HP MVX 0907-ES	1,00	HIT-HP MVX 0605-ES	0,50
HIT-HP MVX 1007-ES	1,00	HIT-HP MVX 0705-ES	0,50
HIT-HP MVX 1107-ES	1,00	HIT-HP MVX 0905-ES	0,50
HIT-HP MVX 1207-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1307-ES	1,00	HIT-HP MVX 0101-ES	0,25
HIT-HP MVX 1407-ES	1,00	HIT-HP MVX 0201-ES	0,25
HIT-HP MVX 0408-ES	1,00	HIT-HP MVX 0102-ES	0,25
HIT-HP MVX 0508-ES	1,00	HIT-HP MVX 0202-ES	0,25
HIT-HP MVX 0608-ES	1,00	HIT-HP MVX 0302-ES	0,25
HIT-HP MVX 0708-ES	1,00		
HIT-HP MVX 0808-ES	1,00		
HIT-HP MVX 0908-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1008-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1108-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1208-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1308-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1408-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1109-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1209-ES	1,00		
HIT-HP MVX 1309-ES	1,00		

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


HIT - SP MVX-ES ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0202-ES	1,00
HIT-SP MVX 0302-ES	1,00
HIT-SP MVX 0402-ES	1,00
HIT-SP MVX 0303-ES	1,00
HIT-SP MVX 0403-ES	1,00
HIT-SP MVX 0503-ES	1,00
HIT-SP MVX 0603-ES	1,00
HIT-SP MVX 0204-ES	1,00
HIT-SP MVX 0304-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-ES	1,00
HIT-SP MVX 0604-ES	1,00
HIT-SP MVX 0704-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-ES	1,00
HIT-SP MVX 0606-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-ES	1,00
HIT-SP MVX 1106-ES	1,00
HIT-SP MVX 0907-ES	1,00
HIT-SP MVX 1007-ES	1,00
HIT-SP MVX 1107-ES	1,00
HIT-SP MVX 1207-ES	1,00
HIT-SP MVX 1208-ES	1,00
HIT-SP MVX 1308-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1408-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-ES	1,00
HIT-SP MVX 1309-ES	1,00
HIT-SP MVX 1010-ES	1,00
HIT-SP MVX 1110-ES	1,00
HIT-SP MVX 1112-ES	1,00
HIT-SP MVX 0101-ES	0,50
HIT-SP MVX 0202-ES	0,50
HIT-SP MVX 0302-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-ES	0,50
HIT-SP MVX 0303-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-ES	0,50
HIT-SP MVX 0604-ES	0,50
HIT-SP MVX 0704-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-ES	0,50
HIT-SP MVX 0202-ES	0,50
HIT-SP MVX 0302-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-ES	0,50
HIT-SP MVX 0303-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-ES	0,50
HIT-SP MVX 0604-ES	0,50
HIT-SP MVX 0704-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-ES	0,25
HIT-SP MVX 0201-ES	0,25
HIT-SP MVX 0302-ES	0,25




HIT - HP MVX-OD ISO-ELEMENT F120



Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OD	1,00
HIT-HP MVX 0404-OD	1,00
HIT-HP MVX 0504-OD	1,00
HIT-HP MVX 0604-OD	1,00
HIT-HP MVX 0804-OD	1,00
HIT-HP MVX 0505-OD	1,00
HIT-HP MVX 0705-OD	1,00
HIT-HP MVX 0805-OD	1,00
HIT-HP MVX 0905-OD	1,00
HIT-HP MVX 0706-OD	1,00
HIT-HP MVX 0806-OD	1,00
HIT-HP MVX 0906-OD	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OD	1,00
HIT-HP MVX 1007-OD	1,00
HIT-HP MVX 1008-OD	1,00
HIT-HP MVX 1210-OD	1,00
HIT-HP MVX 0202-OD	0,50
HIT-HP MVX 0402-OD	0,50
HIT-HP MVX 0403-OD	0,50
HIT-HP MVX 0503-OD	0,50
HIT-HP MVX 0605-OD	0,50
HIT-HP MVX 0202-OD	0,25


HIT - SP MVX-OD ISO-ELEMENT F120



Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OD	1,00
HIT-SP MVX 0404-OD	1,00
HIT-SP MVX 0504-OD	1,00
HIT-SP MVX 0804-OD	1,00
HIT-SP MVX 0705-OD	1,00
HIT-SP MVX 0805-OD	1,00
HIT-SP MVX 0905-OD	1,00
HIT-SP MVX 0806-OD	1,00
HIT-SP MVX 0906-OD	1,00
HIT-SP MVX 1006-OD	1,00
HIT-SP MVX 0907-OD	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OD	1,00
HIT-SP MVX 1209-OD	1,00
HIT-SP MVX 1210-OD	1,00
HIT-SP MVX 0202-OD	0,50
HIT-SP MVX 0402-OD	0,50
HIT-SP MVX 0403-OD	0,50
HIT-SP MVX 0503-OD	0,50
HIT-SP MVX 0605-OD	0,50
HIT-SP MVX 0101-OD	0,25

HIT - HP MVX-OU ISO-ELEMENT F120



Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OU	1,00
HIT-HP MVX 0404-OU	1,00
HIT-HP MVX 0504-OU	1,00
HIT-HP MVX 0604-OU	1,00
HIT-HP MVX 0804-OU	1,00
HIT-HP MVX 0505-OU	1,00
HIT-HP MVX 0705-OU	1,00
HIT-HP MVX 0805-OU	1,00
HIT-HP MVX 0905-OU	1,00
HIT-HP MVX 0706-OU	1,00
HIT-HP MVX 0806-OU	1,00
HIT-HP MVX 0906-OU	1,00


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OU	1,00
HIT-HP MVX 1007-OU	1,00
HIT-HP MVX 1008-OU	1,00
HIT-HP MVX 1210-OU	1,00
HIT-HP MVX 0202-OU	0,50
HIT-HP MVX 0402-OU	0,50
HIT-HP MVX 0403-OU	0,50
HIT-HP MVX 0503-OU	0,50
HIT-HP MVX 0605-OU	0,50
HIT-HP MVX 0202-OU	0,25

HIT - SP MVX-OU

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OU	1,00
HIT-SP MVX 0404-OU	1,00
HIT-SP MVX 0504-OU	1,00
HIT-SP MVX 0804-OU	1,00
HIT-SP MVX 0705-OU	1,00
HIT-SP MVX 0805-OU	1,00
HIT-SP MVX 0905-OU	1,00
HIT-SP MVX 0806-OU	1,00
HIT-SP MVX 0906-OU	1,00
HIT-SP MVX 1006-OU	1,00
HIT-SP MVX 0907-OU	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OU	1,00
HIT-SP MVX 1209-OU	1,00
HIT-SP MVX 1210-OU	1,00
HIT-SP MVX 0202-OU	0,50
HIT-SP MVX 0402-OU	0,50
HIT-SP MVX 0403-OU	0,50
HIT-SP MVX 0503-OU	0,50
HIT-SP MVX 0605-OU	0,50
HIT-SP MVX 0101-OU	0,25




HIT - HP MVX-OD-ES

ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0705-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0805-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0905-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0706-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0806-OD-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0906-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1006-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1007-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1008-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 1210-OD-ES	1,00
HIT-HP MVX 0402-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0403-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0503-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0605-OD-ES	0,50
HIT-HP MVX 0202-OD-ES	0,25




HIT - SP MVX-OD-ES


ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0806-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-OD-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0907-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1007-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 1210-OD-ES	1,00
HIT-SP MVX 0202-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0403-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0605-OD-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-OD-ES	0,25




HIT - HP MVX-OU-ES ISO-ELEMENT F120



Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 0403-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0404-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0504-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0604-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0804-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0505-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0705-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0805-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0905-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0706-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0806-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0906-OU-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX 1006-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1007-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1008-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 1210-OU-ES	1,00
HIT-HP MVX 0202-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0402-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0403-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0503-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0605-OU-ES	0,50
HIT-HP MVX 0202-OU-ES	0,25

HIT - SP MVX-OU-ES ISO-ELEMENT F120



Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 0403-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0404-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0504-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0804-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0705-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0805-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0905-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0806-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0906-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1006-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0907-OU-ES	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX 1007-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1209-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 1210-OU-ES	1,00
HIT-SP MVX 0202-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0402-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0403-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0503-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0605-OU-ES	0,50
HIT-SP MVX 0101-OU-ES	0,25

HIT - HP ZVX


ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0202-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0302-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0502-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0602-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0702-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0802-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0203-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0303-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0603-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0703-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0604-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0804-...-06	1,00
HIT-HP ZVX 0202-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0502-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0602-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-08	1,00

HIT-HP ZVX 0804-...-08	1,00
HIT-HP ZVX 0402-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0403-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0604-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0804-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0806-...-10	1,00
HIT-HP ZVX 0503-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0404-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0604-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0406-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0606-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0806-...-12	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0101-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0301-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0401-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0101-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0301-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0201-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0402-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0202-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0302-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0203-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0303-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0403-...-12	0,50

HIT-HP ZVX 0202-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0202-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0202-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0302-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0101-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0201-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0101-...-12	0,25





HIT - SP ZVX ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0202-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0606-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0302-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0806-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0402-...-06	1,00		
HIT-SP ZVX 0502-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0201-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0602-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0301-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0702-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0201-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0203-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0301-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0303-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0302-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0403-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0402-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0503-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0201-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0603-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0202-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0703-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0302-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0803-...-06	1,00	HIT-SP ZVX 0402-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0402-...-08	1,00	HIT-SP ZVX 0403-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0602-...-08	1,00	HIT-SP ZVX 0203-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0403-...-08	1,00	HIT-SP ZVX 0303-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0503-...-08	1,00	HIT-SP ZVX 0403-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0604-...-08	1,00		
HIT-SP ZVX 0804-...-08	1,00	HIT-SP ZVX 0202-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0402-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0302-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0403-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0202-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0503-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0302-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0404-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0302-...-12	0,33
HIT-SP ZVX 0604-...-10	1,00		
HIT-SP ZVX 0804-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0201-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0806-...-10	1,00	HIT-SP ZVX 0201-...-10	0,25
HIT-SP ZVX 0406-...-12	1,00		

HIT - HP ZVX, OHNE CSB-LAGER ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0400-...-06	1,00	HIT-HP ZVX 1000-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0500-...-06	1,00	HIT-HP ZVX 1200-...-12	1,00
HIT-HP ZVX 0600-...-06	1,00		
HIT-HP ZVX 0800-...-06	1,00	HIT-HP ZVX 0200-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 1000-...-06	1,00	HIT-HP ZVX 0300-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 1200-...-06	1,00	HIT-HP ZVX 0400-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-08	1,00	HIT-HP ZVX 0500-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0700-...-08	1,00	HIT-HP ZVX 0600-...-06	0,50
HIT-HP ZVX 0800-...-08	1,00	HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 1000-...-08	1,00	HIT-HP ZVX 0400-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 1200-...-08	1,00	HIT-HP ZVX 0600-...-08	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-10	1,00	HIT-HP ZVX 0200-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0800-...-10	1,00	HIT-HP ZVX 0300-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 1000-...-10	1,00	HIT-HP ZVX 0400-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 1200-...-10	1,00	HIT-HP ZVX 0600-...-10	0,50
HIT-HP ZVX 0600-...-12	1,00	HIT-HP ZVX 0300-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0700-...-12	1,00	HIT-HP ZVX 0400-...-12	0,50
HIT-HP ZVX 0800-...-12	1,00	HIT-HP ZVX 0600-...-12	0,50

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

HIT - HP ZVX, OHNE CSB-LAGER ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0500-...-08	0,33
HIT-HP ZVX 0500-...-10	0,33
HIT-HP ZVX 0400-...-12	0,33
HIT-HP ZVX 0100-...-06	0,25


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZVX 0200-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-06	0,25
HIT-HP ZVX 0200-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-08	0,25
HIT-HP ZVX 0200-...-10	0,25
HIT-HP ZVX 0300-...-10	0,25




HIT - SP ZVX, OHNE CSB-LAGER ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0400-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0500-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0900-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-06	1,00
HIT-SP ZVX 0400-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0700-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0900-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-08	1,00
HIT-SP ZVX 0600-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0700-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-10	1,00
HIT-SP ZVX 0400-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0800-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 1000-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 1200-...-12	1,00
HIT-SP ZVX 0200-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-06	0,50

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZVX 0500-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-06	0,50
HIT-SP ZVX 0200-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-08	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0500-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-10	0,50
HIT-SP ZVX 0400-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0600-...-12	0,50
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0400-...-08	0,33
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0500-...-10	0,33
HIT-SP ZVX 0400-...-12	0,33
HIT-SP ZVX 0100-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-06	0,25
HIT-SP ZVX 0100-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-08	0,25
HIT-SP ZVX 0200-...-10	0,25
HIT-SP ZVX 0300-...-10	0,25



HIT - HP ZDX ISO-ELEMENT F120




Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0202-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0302-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0502-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0602-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0802-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0203-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0303-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0403-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0603-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0703-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0204-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0304-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0404-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0504-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0704-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0202-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0502-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0602-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0402-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0403-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0503-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0404-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0604-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0804-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0504-...-12	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0406-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0606-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0806-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0101-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0301-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0401-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0302-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0402-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0101-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0301-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0402-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0201-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0302-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0203-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0403-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0202-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0202-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0202-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0302-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0101-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0201-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0201-...-08	0,25

HIT - SP ZDX ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0302-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0402-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0502-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0602-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0702-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0203-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0303-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0403-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0603-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0803-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0304-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0404-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0504-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0704-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-06	1,00
HIT-SP ZDX 0602-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0403-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0503-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-08	1,00
HIT-SP ZDX 0604-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0804-...-10	1,00
HIT-SP ZDX 0806-...-10	1,00


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0406-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0606-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0806-...-12	1,00
HIT-SP ZDX 0201-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0301-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0201-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0301-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0302-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0402-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0302-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0402-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0203-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0303-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0403-...-12	0,50
HIT-SP ZDX 0202-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0202-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0302-...-12	0,33
HIT-SP ZDX 0201-...-08	0,25
HIT-SP ZDX 0201-...-10	0,25




HIT - HP ZDX, OHNE CSB-LAGER ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0400-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0500-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0800-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 1000-...-06	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0700-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-08	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-10	1,00
HIT-HP ZDX 0600-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0700-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0800-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 1200-...-12	1,00
HIT-HP ZDX 0200-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0400-...-06	0,50


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP ZDX 0500-...-06	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0600-...-08	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0600-...-10	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0400-...-12	0,50
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0500-...-08	0,33
HIT-HP ZDX 0500-...-10	0,33
HIT-HP ZDX 0400-...-12	0,33
HIT-HP ZDX 0100-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0200-...-06	0,25
HIT-HP ZDX 0300-...-08	0,25
HIT-HP ZDX 0300-...-10	0,25



HIT - SP ZDX, OHNE CSB-LAGER
ISO-ELEMENT F120




Art. Bez.	Elementbreite (m)	Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP ZDX 0400-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0600-...-06	0,50
HIT-SP ZDX 0500-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0200-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0600-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0300-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0800-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0400-...-08	0,50
HIT-SP ZDX 0900-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0300-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 1200-...-06	1,00	HIT-SP ZDX 0400-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0400-...-08	1,00	HIT-SP ZDX 0500-...-10	0,50
HIT-SP ZDX 0600-...-08	1,00		
HIT-SP ZDX 0700-...-08	1,00	HIT-SP ZDX 0300-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0800-...-08	1,00	HIT-SP ZDX 0400-...-08	0,33
HIT-SP ZDX 0900-...-08	1,00	HIT-SP ZDX 0300-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0600-...-10	1,00	HIT-SP ZDX 0500-...-10	0,33
HIT-SP ZDX 0700-...-10	1,00	HIT-SP ZDX 0400-...-12	0,33
HIT-SP ZDX 0800-...-10	1,00		
HIT-SP ZDX 1000-...-10	1,00	HIT-SP ZDX 0200-...-06	0,25
HIT-SP ZDX 1000-...-10	1,00	HIT-SP ZDX 0100-...-08	0,25
		HIT-SP ZDX 0200-...-08	0,25
HIT-SP ZDX 0300-...-06	0,50	HIT-SP ZDX 0200-...-10	0,25
HIT-SP ZDX 0400-...-06	0,50		



HIT - HP MVX - COR, BREITE 0,50 M
ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP MVX - $c_v = 30/35$ mm	1,00 / 0,50
HIT-HP MVX - $c_v = 50$ mm	1,00 / 0,50
HIT-HP MVX FK-COR	0,13 x 0,13




HIT - SP MVX - COR, BREITE 0,50 M
ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP MVX - $c_v = 30/35$ mm	1,00 / 0,50
HIT-SP MVX - $c_v = 50$ mm	1,00 / 0,50
HIT-SP MVX FK-COR	0,13 x 0,13

HIT - HP DD ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP DD-0506-...-06	1,00
HIT-HP DD-0706-...-06	1,00
HIT-HP DD-1006-...-06	1,00
HIT-HP DD-0507-...-06	1,00
HIT-HP DD-0707-...-06	1,00
HIT-HP DD-1007-...-06	1,00
HIT-HP DD-1207-...-06	1,00
HIT-HP DD-1407-...-06	1,00
HIT-HP DD-0506-...-08	1,00
HIT-HP DD-0706-...-08	1,00
HIT-HP DD-1006-...-08	1,00
HIT-HP DD-1206-...-08	1,00
HIT-HP DD-0507-...-08	1,00
HIT-HP DD-0707-...-08	1,00
HIT-HP DD-1007-...-08	1,00
HIT-HP DD-1007-...-12	1,00
HIT-HP DD-1207-...-12	1,00


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP DD-1207-...-08	1,00
HIT-HP DD-1407-...-08	1,00
HIT-HP DD-0406-...-10	1,00
HIT-HP DD-0606-...-10	1,00
HIT-HP DD-0706-...-10	1,00
HIT-HP DD-1206-...-10	1,00
HIT-HP DD-0507-...-10	1,00
HIT-HP DD-0707-...-10	1,00
HIT-HP DD-1007-...-10	1,00
HIT-HP DD-1207-...-10	1,00
HIT-HP DD-1407-...-10	1,00
HIT-HP DD-0406-...-12	1,00
HIT-HP DD-0606-...-12	1,00
HIT-HP DD-0507-...-12	1,00
HIT-HP DD-0707-...-12	1,00
HIT-HP DD-1407-...-12	1,00




HIT - SP DD ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP DD-1006-...-06	1,00
HIT-SP DD-0507-...-06	1,00
HIT-SP DD-0707-...-06	1,00
HIT-SP DD-1007-...-06	1,00
HIT-SP DD-1207-...-06	1,00
HIT-SP DD-1407-...-06	1,00
HIT-SP DD-0404-...-08	1,00
HIT-SP DD-0604-...-08	1,00
HIT-SP DD-1206-...-08	1,00
HIT-SP DD-0507-...-08	1,00
HIT-SP DD-0707-...-08	1,00
HIT-SP DD-1007-...-08	1,00
HIT-SP DD-1207-...-08	1,00
HIT-SP DD-1407-...-08	1,00
HIT-SP DD-0604-...-10	1,00
HIT-SP DD-0406-...-10	1,00

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP DD-0506-...-10	1,00
HIT-SP DD-0606-...-10	1,00
HIT-SP DD-0806-...-10	1,00
HIT-SP DD-1006-...-10	1,00
HIT-SP DD-1206-...-10	1,00
HIT-SP DD-0507-...-10	1,00
HIT-SP DD-0707-...-10	1,00
HIT-SP DD-1007-...-10	1,00
HIT-SP DD-1207-...-10	1,00
HIT-SP DD-1407-...-10	1,00
HIT-SP DD-0507-...-12	1,00
HIT-SP DD-0707-...-12	1,00
HIT-SP DD-1007-...-12	1,00
HIT-SP DD-1207-...-12	1,00
HIT-SP DD-1407-...-12	1,00






HIT - HP AT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP AT1-0201-hh-025	0,25
HIT-HP AT1-0202-hh-025	0,25


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP AT2-0301-hh-025	0,25
HIT-HP AT2-0302-hh-025	0,25



HIT - HP FT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FT1-0202-hh-025	0,25
HIT-HP FT1-0203-hh-025	0,25


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FT2-0202-hh-025	0,25
HIT-HP FT2-0203-hh-025	0,25



HIT - SP AT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP AT1-0201-hh-025	0,25
HIT-SP AT1-0202-hh-025	0,25


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP AT2-0301-hh-025	0,25
HIT-SP AT2-0302-hh-025	0,25



HIT - SP FT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FT1-0202-hh-025	0,25
HIT-SP FT1-0203-hh-025	0,25


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FT2-0202-hh-025	0,25
HIT-SP FT2-0203-hh-025	0,25



HIT - HP OTX ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP OTX1-0202-hh-025-06	0,25
HIT-HP OTX1-0202-hh-025-08	0,25

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP OTX2-0202-hh-025-06	0,25
HIT-HP OTX2-0202-hh-025-08	0,25




HIT - HP HT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP HT1-hh-010	0,10
HIT-HP HT2-hh-010	0,10
HIT-HP HT3-hh-010	0,10

HIT - SP OTX ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP OTX1-0202-hh-025-06	0,25
HIT-SP OTX1-0202-hh-025-08	0,25

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP OTX2-0202-hh-025-06	0,25
HIT-SP OTX2-0202-hh-025-08	0,25




HIT - SP HT ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP HT1-hh-015	0,25
HIT-SP HT2-hh-015	0,25
HIT-SP HT3-hh-015	0,25




HIT - HP EQ ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP EQ1-hh-010	0,10
HIT-HP EQ2-hh-010	0,10



HIT - SP EQ ISO-ELEMENT F120


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP EQ1-hh-015	0,15
HIT-SP EQ2-hh-015	0,15



HIT - HP FK FÜLLKÖRPER ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FK-16-100	1,00
HIT-HP FK-17-100	1,00
HIT-HP FK-18-100	1,00
HIT-HP FK-19-100	1,00
HIT-HP FK-20-100	1,00
HIT-HP FK-21-100	1,00
HIT-HP FK-22-100	1,00
HIT-HP FK-23-100	1,00


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-HP FK-24-100	1,00
HIT-HP FK-25-100	1,00
HIT-HP FK-26-100	1,00
HIT-HP FK-27-100	1,00
HIT-HP FK-28-100	1,00
HIT-HP FK-29-100	1,00
HIT-HP FK-30-100	1,00



HIT - SP FK FÜLLKÖRPER ISO-ELEMENT F120

Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FK-16-100	1,00
HIT-SP FK-17-100	1,00
HIT-SP FK-18-100	1,00
HIT-SP FK-19-100	1,00
HIT-SP FK-20-100	1,00
HIT-SP FK-21-100	1,00
HIT-SP FK-22-100	1,00
HIT-SP FK-23-100	1,00


Art. Bez.	Elementbreite (m)
HIT-SP FK-24-100	1,00
HIT-SP FK-25-100	1,00
HIT-SP FK-26-100	1,00
HIT-SP FK-27-100	1,00
HIT-SP FK-28-100	1,00
HIT-SP FK-29-100	1,00
HIT-SP FK-30-100	1,00



HIT - ST ISO-ELEMENT

Art. Bez.	Elementabmessung (B/H)
HIT-ST 1	20 / 40
HIT-ST 2	20 / 40


Art. Bez.	Elementabmessung (B/H)
HIT-ST 3	20 / 40
HIT-ST 4	20 / 40



HIT - WT ISO-ELEMENT

Art. Bez.	Elementabmessung (B/H)
HIT-WT 1	15-25/150-350
HIT-WT 2	15-25/150-350

Art. Bez.	Elementabmessung (B/H)
HIT-WT 3	15-25/150-350
HIT-WT 4	15-25/150-350



GITTERROSTE

FACHBEGRIFFE

TRAGSTÄBE

Tragstäbe sind belastungsaufnehmende, senkrecht stehende Flacheisen, welche in parallelem Abstand zueinander von Auflage zu Auflage verlaufen.



FÜLLSTÄBE

Die Füllstäbe verlaufen quer zu den Tragstäben und verbinden diese miteinander, indem sie an den Kreuzungspunkten verpreßt bzw. verschweißt werden.




MASCHENWEITE

Lichtes Maß (a) jeweils zwischen Trag- und Füllstäben

MASCHENTEILUNG

Das Maß von Mitte zu Mitte (b) jeweils bei Trag- und Füllstäben




RANDEINFASSUNG

Die Roste werden in der Regel rundum eingefasst.
Einfassung aus: Flacheisen, T-Profil oder U-Profil.



■ STÜTZWEITE (TRAGSTABRICHTUNG)

Tragstäbe liegen von Rostauflage zu Rostauflage und tragen die Belastung.
Tragstabenden sollten mindestens 30 mm aufliegen.



BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen



Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
20 mm	300 x 500 mm	30 x 30 mm
20 mm	300 x 600 mm	30 x 30 mm
20 mm	350 x 500 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 600 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 700 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 800 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 900 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1100 mm	30 x 30 mm
20 mm	400 x 1200 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
20 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
20 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen



Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
25 mm	500 x 700 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 800 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 900 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1100 mm	30 x 30 mm
25 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 800 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 900 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
25 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
25 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
25 mm	900 x 500 mm	30 x 30 mm

BAU-NORMROSTE TYP P


Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
30 mm	500 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 mm	600 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
30 mm	1100 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1100 x 600 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 400 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 500 mm	30 x 30 mm
30 mm	1200 x 600 mm	30 x 30 mm

**BAU-NORMROSTE TYP P**

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
20 mm	300 x 600 mm	30 x 10 mm
20 mm	350 x 500 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 600 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 700 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 800 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 900 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1100 mm	30 x 10 mm
20 mm	400 x 1200 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
20 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
20 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
20 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm



BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen



Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
25 mm	500 x 700 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 800 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 900 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1000 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1100 mm	30 x 10 mm
25 mm	500 x 1200 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 800 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 900 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 1000 mm	30 x 10 mm
25 mm	600 x 1200 mm	30 x 10 mm
25 mm	800 x 500 mm	30 x 10 mm

BAU-NORMROSTE TYP P

Abmessung = Rahmenaußenmaß, Roste in Länge und Breite 10 mm kleiner als Rahmenaußenmaße, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, mit oder ohne Rahmen

Bauhöhe	Abmessung	Maschenweite
30 mm	1000 x 500 mm	30 x 10 mm
30 mm	1000 x 600 mm	30 x 10 mm
30 mm	1200 x 500 mm	30 x 10 mm
30 mm	1200 x 600 mm	30 x 10 mm




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	500 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	600 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	700 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 800 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 600 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 800 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1250 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	1000 x 1500 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1200 x 500 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1200 x 600 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	800 x 800 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1000 x 500 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1000 x 600 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	1200 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 3 mm	1200 x 500 mm	30 x 10 mm
30 x 3 mm	1200 x 600 mm	30 x 10 mm




PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 2 mm	800 x 1000 mm	30 x 10 mm*
30 x 2 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm**
30 x 2 mm	1000 x 1000 mm	30 x 10 mm*
30 x 3 mm	1200 x 1000 mm	30 x 30 mm**

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben



SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben

Abmessung = Rostaußenmaß, erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Einfassung Flach-Profile, feuerverzinkt, ohne Rahmen

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	800 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	900 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	1000 x 1000 mm	30 x 30 mm



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	600 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 2 mm	700 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN


Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 3 mm	800 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
30 x 3 mm	900 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
35 x 2 mm	900 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
40 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm	180 mm

PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung



Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	600 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 2 mm	700 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 2 mm	800 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 240 mm	30 x 10 mm	120 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 10 mm	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 10 mm	180 mm

PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung

Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
30 x 2 mm	800 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
35 x 2 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
35 x 2 mm	1000 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
40 x 2 mm	1000 x 305 mm	30 x 30 mm**	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 30 mm**	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 30 mm**	180 mm
40 x 3 mm	1200 x 270 mm	30 x 10 mm *	150 mm
40 x 3 mm	1200 x 305 mm	30 x 10 mm *	180 mm

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben



SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben

* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben


Mit verdrehten Vierkant-Stäben

Mit Laschen und Sicherheitsantrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes Maß = Tragstababrichtung

Tragstab	Abmessung	Maschenweite	Bohrung
30 x 3 mm	800 x 240 mm	30 x 30 mm	120 mm
30 x 3 mm	800 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 3 mm	900 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm
30 x 3 mm	1000 x 270 mm	30 x 30 mm	150 mm



BOHRLOCHSKIZZE



■ PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	2350 x 1500 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	2400 x 1200 mm	30 x 10 mm
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm
40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm
40 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm



■ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh).
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung.

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 10 mm *

** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben


* = mit halbrund ausgeklinkten Füllstäben



PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 2 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm



PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung

Tragstab	Abmessung	Maschenweite
30 x 3 mm	3000 x 1000 mm	30 x 30 mm **



** = mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Füllstäben



SCHWEISSPRESS-MATTE

Mit verdrehten Vierkant-Stäben
Kurzseiten ohne Einfassung, unverzinkt (roh), Längsseiten besäumt
Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung


Tragstab	Abmessung	Maschenweite
25 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 2 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm
30 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 15 mm
40 x 3 mm	6100 x 1000 mm	30 x 30 mm



■ SICHERHEITSANTRITTSKANTE


Gelocht, unverzinkt (roh)

Abmessung mm	Länge mm
34 x 29 x 2.0	6000



■ LEITERSPROSSENPROFILE

Bezeichnung	Abmessung mm	Länge mm	Werkstoff
Quadr. längsgerieft parallel an 2 Seiten	25/25/1.5	6150	Stahl unverzinkt (roh)
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)
U-Profil einreihiges Lochbild	35/34/2.0	2000	Edelstahl 1.4301 roh (ungebeizt)
U-Profil zweireihiges Lochbild	50/39/2.0	2000	Stahl unverzinkt (roh)



■ SICHERUNGSKETTEN FÜR GITTERROSTE

Komplett

Im Folienbeutel 2 Stück = 1 Paar

Werkstoff	Länge
feuerverzinkt	70 cm



■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Für Gitterroste bis 30 mm Höhe

Werkstoff	Typ
Stahl feuerverzinkt	# 5131
Edelstahl 1.4301	# 5131



Stahl feuerverzinkt



Edelstahl 1.4301

■ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm

Für Gitterroste bis 50 mm Höhe

Werkstoff	Typ
Stahl feuerverzinkt	# 4131



■ STANDARD-BEFESTIGUNG

Für Maschenweite 30 x 10 mm

Werkstoff	Typ
Stahl feuerverzinkt	# 20S/31*
Stahl feuerverzinkt	# 20S/31**
Stahl feuerverzinkt	# 23/31*

Für Gitterroste bis 30 mm Höhe*

Für Gitterroste bis 50 mm Höhe**



Typ 20S/31



Typ 23/31



■ OBERTEIL NR. 4

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Teller D=51 mm, tiefgezogen

Werkstoff

Stahl feuerverzinkt



■ OBERTEIL NR. 5

Für Maschenweite 30 x 30 mm
Bestehend aus: Klammeroberteil

Werkstoff

Stahl feuerverzinkt



■ OBERTEIL NR. 23





Für Maschenweite 30 x 10 mm
Bestehend aus: U-Profil 22/28/2

Art.Nr.

3520050015

Werkstoff

Stahl feuerverzinkt



BELASTUNGSTABELLE

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm
 Pressroste (ungeschwächter Querschnitt)
 Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 KN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 KN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33/33
25 x 2 mm	1000 mm	840 mm	18,7
25 x 3 mm	1110 mm	960 mm	25,0
30 x 2 mm	1150 mm	1000 mm	21,5
30 x 3 mm	1270 mm	1150 mm	29,0
30 x 4 mm	1370 mm	1260 mm	41,9
30 x 5 mm	1440 mm	1360 mm	50,2
40 x 2 mm	1430 mm	1320 mm	27,0
40 x 3 mm	1580 mm	1520 mm	37,9
40 x 4 mm	1700 mm	1670 mm	52,9
40 x 5 mm	1790 mm	1800 mm	63,9
50 x 2 mm	1690 mm	1640 mm	37,4
50 x 3 mm	1870 mm	1880 mm	51,2
50 x 4 mm	2010 mm	2070 mm	69,9
50 x 5 mm	2120 mm	2230 mm	83,6
60 x 3 mm	2140 mm	2240 mm	64,4
60 x 4 mm	2300 mm	2470 mm	80,9
60 x 5 mm	2430 mm	2660 mm	97,4
70 x 3 mm	2400 mm	2600 mm	64,4
70 x 4 mm	2580 mm	2860 mm	83,9
70 x 5 mm	2730 mm	3080 mm	111,0
80 x 3 mm	2660 mm	2950 mm	75,7
80 x 4 mm	2860 mm	3250 mm	98,0
80 x 5 mm	3020 mm	3500 mm	124,8


Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung $f=4$ mm
 Pressroste (Rutschfeste Tragstäbe)
 Tragstabteilung: 33,33 mm

Tragstababmessung	Max. Spannweite im Lichten bei einer Flächenlast von 5 KN/m ²	Max. Spannweite im Lichten bei einer Punktlast von 1,5 KN auf einem Lastwürfel 200 x 200 mm	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33/11	Gewicht feuerverzinkt ca. kg/m ² MT 33,3/16,65
25 x 2 mm	910 mm	670 mm	29,8	
25 x 3 mm	1010 mm	840 mm	35,9	
30 x 2 mm	1060 mm	900 mm	33,0	
30 x 3 mm	1170 mm	1030 mm	40,1	
30 x 4 mm	1260 mm	1130 mm		51,4
30 x 5 mm	1330 mm	1220 mm		59,8
40 x 2 mm	1340 mm	1230 mm	38,7	
40 x 3 mm	1490 mm	1400 mm	46,5	
40 x 4 mm	1600 mm	1540 mm		62,5
40 x 5 mm	1690 mm	1660 mm		73,7
50 x 2 mm	1610 mm	1550 mm	47,6	
50 x 3 mm	1780 mm	1770 mm	59,8	
50 x 4 mm	1910 mm	1950 mm		73,7
50 x 5 mm	2020 mm	2100 mm		87,6
60 x 3 mm	2060 mm	2130 mm	77,2	
60 x 4 mm	2210 mm	2350 mm		84,8
60 x 5 mm	2340 mm	2530 mm		101,5
70 x 3 mm	2330 mm	2490 mm	85,6	
70 x 4 mm	2500 mm	2740 mm		96,0
70 x 5 mm	2640 mm	2950 mm		115,5
80 x 3 mm	2580 mm	2840 mm	93,7	
80 x 4 mm	2770 mm	3130 mm		107,0
80 x 5 mm	2930 mm	3370 mm		129,4


Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zulässigen Tragfähigkeit.
 Technische Änderungen behalten wir uns vor.

■ ROSTTYPEN

■ MIT T-EINFASSUNG



■ MIT FLACHSTAHLEINFASSUNG



■ BLECHPROFILROSTE - EINE ÜBERSICHT

STEPBLOC D®

Durch die Zahnung der stark ausgeprägten Oberfläche besitzt der Rost eine sehr gute Stabilität und garantiert zusätzlich eine hohe Rutschhemmung, besonders in Bereichen, in denen mit Fett und Öl gearbeitet wird.

Stepbloc D ist durch eine gute Drainagewirkung für den Einsatz in der Industrie und Landwirtschaft, sowie im Fahrzeugbau und Bauwesen bestens geeignet.



FORMSTEP N®

Die kleinen nach oben und die großen nach unten ausgeprägten Lochungen verleihen dem Rost seine Stabilität. Zudem fördern diese Lochungen die hohe Rutschhemmung. Für den Einsatz im Außenbereich ist dies besonders vorteilhaft. Der Formstep N ist ideal geeignet für Treppen und Laufstege, ebenso für Maschinenbedienpodeste und Gerüstbohlen.



STEPHUIT N®


Ein universell einsetzbarer Blechprofilrost, der sich aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit durch gute Rutsicherheit auszeichnet. Die Einsatzbereiche sind Laufstege in industriellen und, durch die sehr kleine Lochung, in öffentlichen Bereichen.





■ LICHTSCHACHTABDECKUNG

- Ultraflach, nur 5 mm
- Mit Edstahlgewebe
- Rostfrei
- Farbe Ev1 eloxal
- Als Aufsatzversion
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Auch mit Wandanschlussdichtungen
- Sonderlösungen auf Anfrage



■ GÄNGIGE RASTERMASSE ZWISCHENMASSE MÖGLICH

Die Lichtschachtabdeckung ist immer fertig zur Montage

	300	400	500	600	700	800	900	1000
300	X							
400	X	X						
500	X	X	X					
600	X	X	X	X				
700	X	X	X	X	X			
800	X	X	X	X	X	X		
900	X	X	X	X	X	X	X	
1000	X	X	X	X	X	X	X	X
1100	X	X	X	X	X	X	X	X
1200	X	X	X	X	X	X	X	X
1300	X	X	X	X	X	X	X	X
1400	X	X	X	X	X	X	X	X
1500	X	X	X	X	X	X	X	X

Keine Lagerware; nur als Sonderanfertigung lieferbar.

■ SONDERZUBEHÖR WANDANSCHLUSSDICHTUNG



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ ÜBERSICHT ÜBER UNSERE SONSTIGEN LEISTUNGEN

SONDERANFERTIGUNGEN



GITTERROSTE UND TREPPENSTUFEN AUS:

- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
- GFK (Kunststoffroste mit Glasfasern verstärkt)



SONDERFORMEN MIT FOLGENDEN BESONDERHEITEN:

- runde oder eckige Ausschnitte
- Ausklinkungen
- Fußleisten
- Aufstetzungen
- Winkelkragen
- Gleitschutz





WEITERE PRODUKTE IN DER ÜBERSICHT:


- Pressroste
- Schweisspressroste
- Schwerlastroste
- Vollroste
- Jalousieroste
- INDURO Roste
- Blechprofilroste
- Treppenstufen
- Spindelstufen
- Winkelrahmen
- Befestigungs- und Sicherungselemente




SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Barfußroste
- Baumroste
- Kammroste
- Lamellenroste
- Maschenteilung
variables Maschenbild durch Kombination von
Trag- und Füllstabteilungen
- Tragstäbe
Tragstabhöhe und -stärke für hohe Belastungen
und Stützweiten







SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

SANDWICH-DACH „PENTA“ IN LÄNGEN BIS 18 METER


Oberschale 40-250/0,50 mm verzinkt, 25 my farbbeschichtet

Unterschale 0,50 mm verzinkt, 25 my ähnlich RAL 9002 (grauweiß)

Baubreite 1000 mm, B1-Dichtung

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358

(Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)



RAL 9006 (weißaluminium)
in der Kerndämmstärke **60 mm**

RAL 7016 (anthrazitgrau)
in den Kerndämmstärken **40 mm**

RAL 3009 (oxidrot/rotbraun)
in den Kerndämmstärken **40, 60 und 100 mm**



TECHNISCHE DATEN

Paneel-Typ		Penta PUR 40 mm	Penta PUR 60 mm	ISOCOP 5 PUR 100 mm
Paneeldicke		80 mm	100 mm	140 mm
Kernstärke		40 mm	60 mm	100 mm
Deckschicht- dicken	innen außen	0,5 mm 0,5 mm	0,5 mm 0,5 mm	0,5 mm 0,5 mm
Paneelgewicht (kg/qm) ca.		10,05 kg	10,85 kg	13,10 kg
Wärmedurchgangs- koeffizient (W/m² K)		0,498	0,342	0,209

BELASTUNGSTABELLE

System	Schneelast	Penta PUR 40 mm	Penta PUR 60 mm	ISOCOP 5 PUR 100 mm
	da N/qm	m	m	m
1-Feldträger	75	3,59	4,68	5,81
	125	2,60	3,33	4,60
	175	2,08	2,57	3,87
	225	1,76	2,10	3,12
2-Feldträger	75	3,35	3,63	4,12
	125	2,56	2,73	3,04
	175	2,08	2,26	2,48
	225	1,76	1,97	2,14
3-Feldträger	75	3,59	4,09	4,60
	125	2,60	3,06	3,38
	175	2,08	2,53	2,74
	225	1,76	2,10	2,36

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ SANDWICH-WAND „MEC“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

40 mm PUR Kerndämmung

beidseitig 0,50 mm verzinkt, außen und innen verwendbar

Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9010** (reinweiß)


Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (grauweiß)

Baubreite 1000 mm

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358

(Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

mit sichtbarer Befestigung



■ SANDWICH-WAND „ISOBOX“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

80 mm PUR Kerndämmung

beidseitig 0,50 mm verzinkt, außen und innen verwendbar

Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (grauweiß)


Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (grauweiß)

Baubreite 1000 mm

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-425

(Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

mit sichtbarer Befestigung



■ SANDWICH-WAND „SUPER-TOP“ IN LÄNGEN BIS 16 METER

60 mm PUR Kerndämmung

beidseitig 0,50 mm verzinkt

Seite A: 25 my, ähnlich **RAL 9006** (weißaluminium), microliniert

Seite B: 25 my, ähnlich **RAL 9002** (grauweiß)

Baubreite 1000 mm

mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358

(Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)


mit verdeckter Befestigung



HART-PVC LICHTPLATTEN

für Profil 35-207

glashell, schlagzäh, oberflächenvergütet




Länge mm	Breite mm	Stärke mm
3500	1035	1,2
5000	1035	1,2
6300	1035	1,2
7520	1035	1,2

POLYCARBONAT LICHT-STEGDREIFACHPLATTEN 16 mm

für Profil 40-250 (Penta/Isocop 5)

Wärmedurchgangskoeffizient 2,02 W/m²K



Länge mm	Breite mm	Stärke mm
5000	1000	16
6000	1000	16

STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH


Profil 35-207/0,75 mm

bandverzinkt, einseitig 25 my Polyester

Dachseite: ähnlich **RAL 3009/8012** (oxidrot/rotbraun) (F2)

Unterseite: RSL = Rückseitenschutzlack (F1)

Baubreite 1035 mm



Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2000	1035	0,75
2500	1035	0,75
3000	1035	0,75
3500	1035	0,75
4000	1035	0,75
4500	1035	0,75
5000	1035	0,75
5500	1035	0,75
6000	1035	0,75
6500	1035	0,75
7000	1035	0,75
7500	1035	0,75
8000	1035	0,75


STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH UND WAND

Profil 35-207/0,75 mm

bandverzinkt, beidseitig 25 my Polyester

ähnlich **RAL 9002** (grauweiß)

Baubreite 1035 mm



Länge mm	Breite mm	Stärke mm
3000	1035	0,75
4000	1035	0,75
5000	1035	0,75
6000	1035	0,75




■ ALU-WELLE

Profil 18-76/0,70 mm RAL 9006 weißaluminium

Baubreite Dach 991 mm

Baubreite Wand 1064 mm / Tafelbreite und Berechnungsbreite 1100 mm




Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2500	1100	0,70
3000	1100	0,70
4000	1100	0,70
5000	1100	0,70
6000	1100	0,70



■ STAHL-WELLE BEIDSEITIG VERZINKT

Profil 27-111/0,75 mm

Baubreite 1000 mm



Länge mm	Breite mm	Stärke mm
2000	1000	0,75
2500	1000	0,75
3000	1000	0,75
3500	1000	0,75
4000	1000	0,75

■ EJOT DICHTSCHRAUBE JA 3

Unterkonstruktion Holz

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **6,5** x
19/25/32/38/45/50/64/75/90/100/115/125/150/175/200 E16
- unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen, Faserzementtafeln, Holztafeln, Kunststofftafeln
- zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen < 2,00 mm
Aluminiumunterkonstruktionen < 3,00 mm
Holzunterkonstruktionen
- Längsstoßverschraubung
- Mindesteinschraubtiefe: 52 mm



■ EJOT SUPER-SAPHIR KANTEILSCHRAUBE

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **5,5** x 25 E16
- unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- zur Längsstoßverschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen



■ EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3

Unterkonstruktion Stahl 3.00 - 12.00 mm

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **5,5** x 40/78/98/118/138/158/178/198 E16
- unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen 3,00 - 10,00 mm



■ EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3

Unterkonstruktion Holz

- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: **6,5** x 50/65/80/100/120/140/160/180/200 E16
- unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
- zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
- zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen,
Stahlunterkonstruktionen < 1,25 mm
- Mindesteinschraubtiefe: 52 mm



■ LAGERKANTENTEILE IN LAGERVORRATSLÄNGEN 3 METER

Abb. 1a + 1b



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5a + 5b




Abb. 6



Abb. 7




Abb. 8




Abb. 9




Abb. 10




Abb. 11



STAHLBLECHE ALS KLEINCOILS

Länge mm	Breite mm	Stärke mm
20000	1250	0,75

Oberseite: verzinkt, 25 my ähnl. RAL mit Schutzfolie
Unterseite: Rückseitenschutzlack



In folgenden Farben:

RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 6011 Resedagrün	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9007 Graualuminium
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9002 Grauweiß	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 8012 Rotbraun
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 3009 Oxidrot	RAL 8011 Nussbraun	RAL 9010 Reinweiß	

NEU

STAHLBLECHE ALS TONNENCOILS, RID 508

Breite mm	Stärke mm
1250	0,75 und 1,00

Oberseite: verzinkt, 25 my ähnl. RAL mit Schutzfolie
Unterseite: Rückseitenschutzlack

In folgenden Farben:

RAL 3009 Oxidrot	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 9002 Grauweiß
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 9010 Reinweiß



STAHL - FLACHBLECHTAFELN

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Farbe
2500	1250	0,75	RAL 3009
3000	1250	0,75	RAL 3009
2500	1250	0,75	RAL 9002
3000	1250	0,75	RAL 9002
2500	1250	0,75	RAL 9006
2500	1250	0,75	RAL 7016

ALU - FLACHBLECHTAFELN

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Farbe
2500	1250	1,00	RAL 9006



RAL 9002 Grauweiß



RAL 9006 Weißaluminium
















RAL 3009 Oxidrot



RAL 7016 Anthrazitgrau




PROFILÜBERSICHT GÄNGIGER LIEFERBARER PROFILE



■ **STANDARD-FARBMUSTER-STAHL FÜR TRAPEZBLECHE 0,75 MM**



RAL 1014 Elfenbein



RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 1019 Graubeige



RAL 3000 Feuerrot



RAL 3016 Korallenrot



RAL 6005 Moosgrün



RAL 6011 Resedagrün



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 8004 Kupferbraun



RAL 8011 Nussbraun



RAL 8012 Rotbraun



RAL 8024 Beigebraun



RAL Cremeweiß



RAL 9002 Grauweiß



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9010 Reinweiß




Verzinkt

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich. Verbindlich für die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

■ **KANTTEILE NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN**

Bei uns erhalten Sie Kantenteile in verschiedenen Farben und Ausführungen nach Ihren individuellen Wünschen. Auch eine Fertigung nach Skizze ist für uns kein Problem.



■ SANDWICHELEMENTE MIT STEINWOLLDÄMMKERN FÜR DACH UND WAND

Dieses Bauelement zeichnet sich durch einen Kern aus Steinwolle und damit durch eine vollkommene Feuerfestigkeit und eine hervorragende Wärmedämmung aus.

Es wird den steigenden Anforderungen in Sachen Brandverhalten gerecht, ohne dabei mechanische Eigenschaften einzubüßen.



WANDELEMENT MEC

lieferbar in den Kerndämmstärken
50, 60, 80, 100, 120 mm



DACHELEMENT PENTA

lieferbar in den Kerndämmstärken
50, 60, 80, 100, 120 mm

ZUBEHÖR FÜR TRAPEZBLECH UND SANDWICHELEMENTE

■ DEKTITE ROHRMANSCHETTE

Zur Abdichtung von Rohren auf Metalldächern.



■ KALOTTEN ZUR OBERGURTBEFESTIGUNG VON PROFILBLECHEN

Mit zentrisch angeordnetem Loch, aus Aluminium, in sämtlichen RAL-Farbtönen erhältlich.



■ PROFILFÜLLERLEISTEN AUS PE-SCHAUM

Zur Schließung von Trapezblech- und Wellprofilsicken sowie zur Wärmeisolierung und Schalldämmung.



■ DICHTUNGSBÄNDER

Vorkomprimierte Schaumstoffdichtungsbänder acrylatharzimprägniert, einseitig selbstklebend, in verschiedenen Abmessungen.



Wichtige Hinweise für Lieferung, Transport und Lagerung bei Aluminiumprofiltafel, verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech und Lichtplatten

I. Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt meist auf Paletten mit dem LKW.

Mit Rücksicht auf die Baustellenhebezeuge überschreitet das Gewicht einer Palette im Allgemeinen nicht 3 to.

Bei gestapelten Paletten liegen die mit Stahlband umreiften Holzaufgaben übereinander.

Das Material ist stets vom Empfänger zu entladen. Bei Ankunft der Ladung ist sofort die Vollständigkeit und die Verpackung zu überprüfen und evtl. festgestellte Mängel am Material oder Beschädigungen dem Frachtführer in den Versandpapieren schriftlich zu vermerken.

Bei Vereinbarungen des Anlieferungsstermins sind Wochenend-, Ferien- und Feiertagsfahrverbot zu beachten.

II. Lieferkonditionen

Preis frei Baustelle als komplette Ladung:

Bei Zusage eines konkreten Anliefertermins gilt es als vereinbart, dass sowohl der LKW als auch der Kran und die Monteure 2 Stunden ohne Berechnung warten.

Preis frei Baustelle als Beiladung:

Die Preisgestaltung bezieht sich auf die jeweilige Bestellung und berücksichtigt die Bestellmenge und Lieferlänge.

Bei Festlegung des Anliefertermins kann ein/e bestimmte/r Tag / Uhrzeit nicht zugesagt werden. Sofern jedoch eine bestimmte Uhrzeit gewünscht wird, müssen Frachtkosten wie bei einer kompletten Ladung berechnet werden.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen in ihrer neusten Fassung.

III. Transport / Entladen

Die Ladung soll trocken transportiert werden. Um bei offenem Transport ein Einregnen zu verhindern, ist die Ladung auf jeden Fall durch wasserundurchlässiges Material abzudecken - z.B. mit Zeltplanen, Teer- oder Ölpapier.

Das Material ist grundsätzlich mit Baukränen zu entladen.

Nur in Ausnahmefällen, z.B. bei kurzen Tafeln, ist der Einsatz von Gabelstaplern möglich.

Falls für die Aufnahme der Paletten durch den Kran keine speziellen „Traversen“ mit gummierten Hebebändern zur Verfügung stehen,



müssen bei Verwendung normaler Stahlschlagteile Kantenschutzwinkel an die Paletten angelegt werden. Damit wird eine Beschädigung der Profiltafeln vermieden.




Die Paletten sollten möglichst nur durch Schwenken des Krans abgesetzt werden. Ein Fahren des Krans mit hängender Palette ist nicht zulässig.

IV. Lagerung


Bei Zwischenlagerung auf dem Dach ist darauf zu achten, dass die Dachkonstruktion nicht unzulässig belastet wird. Werden die Paletten auf geneigten Flächen abgesetzt, so sind diese gegen Abrutschen zu sichern.



Bei längerer Lagerung sollen im Freien lagernde Paletten regendicht durch Planen - keinen falls durch Kunststoffolie - abgedeckt werden.



Die Paletten sollen in Längsrichtung leicht schräg gelagert werden, damit evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen kann.



Werksseitige Palettenumhüllungen müssen zur Vermeidung von Kondensatbildung an den Enden geöffnet werden. Dies gilt auch für lackierte oder kunststoffbeschichtete Bauteile, da Kondensat zur Qualitätsminderung der Oberfläche führen kann.

Bei unsachgemäßer Lagerung ohne ausreichende Belüftung oder längerer Lagerdauer kann sich bei sendzimiervanzinktem Material Zinkoxid oder Zinkhydroxid (Weißrost) bilden. Geringfügige „Weißrostbildung“ stellt keinen, die Gebrauchsfähigkeit des Bauteils mindern den Mangel dar.

Bei Aluminium-Profiltafeln kann sich bei unsachgemäßer Lagerung die Oberfläche verfärben.

Bei aufkaschierter Schutzfolie kann eine Versprödung eintreten. Sie kann dann nur mit größerem Aufwand entfernt werden. Nach dem Einbau muss die Schutzfolie daher sofort abgezogen werden.

Aluminium-Profiltafeln und farbbeschichtete Stahltrapezbleche sind durch Abdecken mit Planen gegen Baustellenschmutz und mechanische Beschädigungen zu schützen.

V. Lichtplatten

Um Qualitätsminderungen bei Lichtplatten zu verhindern müssen folgende Lagervorschriften unbedingt eingehalten werden.

- Nicht im Stapel der Sonne aussetzen! (Hitzestau)



- Im Stapel vor direkter Sonneneinstrahlung durch helle lichtundurchlässige Abdeckung schützen!
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern!
- Auf der Baustelle: Lichtplattenstapel immer abgedeckt lassen!

VI. Nachbestellungen

WICHTIGER HINWEIS für Stahltrapezblech-Oberflächen:

Bei kunststoffbeschichteten (bandbeschichteten) Material sind bei Nachbestellungen Farbabweichungen möglich. Bei DU Dünnbeschichtungen und Rückenseitenschutzlack kann ein gleichmäßiger einheitlicher Farbton wegen der geringen Schichtdicken nicht gewährleistet werden!

Diese Hinweise sind **unbedingt** einzuhalten! Sie sind Bestandteil des Kaufvertrages. Bei Nichteinhaltung kann kein Anspruch auf Wandelung, Minderung, etc. gewährt werden.

Allgemeine Montagehinweise für Trapez- und Wellprofile

Vor Montagebeginn sind die Vorgewerke Stahl-, Beton- oder Holzkonstruktionen auf die Maßhaltigkeit und Tragfähigkeit oder auf sonstige Abweichungen zu prüfen, soweit dieses mit dem Auge oder mit einfachen Hilfsmitteln z.B. Schnur, Bandmaß möglich ist.

An der Baustelle muss ein ausreichender und geeigneter Lagerplatz für die einzubauenden Profiltafeln und Zubehörteile zur Verfügung stehen. Die Pakete sind mit geeigneten Hebezeugen ggf. unter Verwendung von Traversen und Hebebändern zu transportieren.

Beim Absetzen der Pakete auf der Dachkonstruktion soll dieses im Bereich der Tragwerksstützen erfolgen.

Die Pakete sind gegen Abrutschen zu sichern.

Die jeder Lieferung beigelegten Beipackzettel sind zu beachten.

Das Verlegen der Profiltafeln hat im Allgemeinen nach den Verlegeplänen (kostenpflichtige Zusatzleistung) zu erfolgen. Um eine lot- und fluchtgerechte Verlegung der Montage zu erreichen, empfiehlt es sich die Rastermaße anzuzeichnen (3-4 Baubreiten des zu verlegenden Profils) und danach zu verlegen.

Die Verlegung der Profile hat immer gegen die Windrichtung zu erfolgen.

Die Profiltafeln sind immer beidseitig gleichmäßig aus den Paketen zu heben und müssen zur Verlegeposition getragen werden, sie dürfen nicht über die Unterkonstruktion gezogen oder geschoben werden.

Vor jeder Arbeitsunterbrechung sind die verlegten Profile auf den Auflagern zu befestigen.

Bei auskragenden Dachprofilen ist aus Sicherheitsgründen jede Profiltafel sofort nach der Verlegung zu befestigen. Geöffnete Pakete sind bei Arbeitsende gegen Sturm und Abrutschen zu sichern.

Auflagerbreiten nach DIN 18807 Teil 3

Art der Unterkonstruktion	Stahl/ Stahl- beton	Mauer- werk	Holz
Endauflagerbreite b_a min	40 mm	100 mm	60 mm
Zwischenaflagerbreite b_b min	60 mm	100 mm	60 mm

Überdeckung der Profile am Querstoß

Die Überdeckung der Profiltafeln mit oberseitiger Abdichtung ist mit einer Länge von 50 mm bis 150 mm je nach Profil und Spannweite auszuführen.

Bei Verwendung der Profile als Dacheindeckung (wasserführend) ist die Überdeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung zu wählen.

Überdeckungen der Querstöße nach DIN 18807 Teil 3

Dachaufbau	Überdeckungslänge (mm)
Trapezprofile mit oberseitiger Dachabdichtung	50-100
Profile als Dachdeckung wasserführend	ohne Querstoß
Grad	
bis 3	
3-5	
5-20	
Prozent	200
< 5	
5-9	
9-36	
über 20	150
	100

Längsstoßausbildung

Bei Dächern mit oberseitiger Dachabdichtung liegt die Längsstoßüberlappung unten.

Werden Trapez- und Wellprofile als wasserführende Dacheindeckung eingesetzt, ist wegen der Regen- und Schneedichtigkeit die Längsstoßüberlappung oben, sie sind entgegen der Windrichtung zu montieren.

Bei Dachneigungen unter 7° sind die Längsstoßüberdeckungen mit einem durchlaufenden Dichtband vorzusehen.

Befestigung der Profiltafeln auf der Unterkonstruktion und die Verbindungen untereinander. Im Allgemeinen erfolgt die Befestigung entsprechend den statischen Nachweisen und Angaben in den Verlegeplänen (kostenpflichtige Zusatzleistung).

Profiltafeln werden grundsätzlich in jedem 2. Gurt an der Unterkonstruktion befestigt, an First und Traufe in jedem Gurt. Eck- und Randbereiche sind zusätzlich gegen Windsogkräfte zu sichern.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Profil 45/333. Durch das große Rastermaß von 333 mm ist eine Befestigung in jedem Gurt erforderlich.

Die Längsstoßüberlappungen sind im Abstand von 666 mm miteinander zu verbinden.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Wurzer Profil 45/333 und 30/200. Bei diesen Profilen ist nach den Bedingungen des „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses“ Nr. P-2004-2017 vom 10.12.2004 eine Befestigung des Längsstoßes nicht erforderlich.

Beim Einsatz von Profiltafeln als wasserführende Dachdeckung sind nichtrostende mit Dichtscheiben versehene Schrauben einzusetzen. Es dürfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden.

Es wird empfohlen die Verschraubungen auf den Wellenbergen der Profile unter Verwendung von Kalotten vorzunehmen. Um ein Eindellen der Profile durch die Schrauben zu verhindern, empfiehlt es sich mit Drehmoment abhängigen- oder mit Tiefenan-schlag versehenen Schraubern zu arbeiten.

Bei größeren Tafellängen beginnt man mit der Verschraubung von der Mitte aus um evtl. auftretende Spannungen zu vermeiden.

Die Wärmeausdehnung der einzusetzenden Materialien ist zu berücksichtigen.

Für lange Aluminiumtafeln (über 6m Länge) müssen aufgrund der zu erwartenden Ausdehnung entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Empfohlene Schraubenlängen:

Für das Profil 35/207 bei Befestigung auf Holz 6,5 x 75
40/183 6,5 x 90
45/333 6,5 x 90
50/250 6,5 x 100

Bei wasserführender Trapezprofileindeckung sind an der Traufe die Untergurte leicht nach unten in Richtung Dachrinne und am First leicht nach oben zu kröpfen.

Schnitte an Profiltafeln und Kantteilen sind mit geeigneten Werkzeugen, Scheren, Nibbler oder Knabber auszuführen (Kaltschnitte).


Aluminium Profiltafeln dürfen während der Dachmontage und nach erfolgter Montage nur unter Anwendung lastverteilernder Maßnahmen z.B. Holzbohlen begangen werden.

Für Eindeckungen mit Antitropfbeschichteten Profilen (Vlies) empfehlen wir einen ca. 100 mm breiten Verhärtungsanstrich der Vliesfolie am Traufenende bzw. bei Querstößen mit einem dafür geeigneten Lack vorzunehmen.

Nach Fertigstellung der Montagearbeiten sind alle Bohr- und Schneidspäne von Profilen aus Dachrinnen, von Fensterbänken und Tropfblechen zu entfernen.

Dachflächen sind nur mit geeignetem Schuhwerk zu begehen.

Für die Montage von Trapez-Wellprofilen ist die DIN 18807 zu beachten.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Angebot und Abschluss

1. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Die Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nicht, wir widersprechen ihnen ausdrücklich.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge, Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden werden erst verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

II. Preise

1. Die Preise verstehen sich ab Lager oder Werk, zuzüglich Fracht und Mehrwertsteuer, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2. Sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Preiserhöhungen durch unsere Vorlieferanten erfolgen, sind wir berechtigt, den Mehrpreis in Rechnung zu stellen.
3. Aufträge über bereitgestellte Waren können nicht annulliert werden, ebenso ist die Rückgabe von bereits gelieferten Waren ausgeschlossen. Falls wir dem Käufer aufgrund besonderer Vereinbarung ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Waren einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, sind wir dazu berechtigt, bei Lagerware eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes, mindestens jedoch € 10.– zu erheben. Bei Kommissionsware gilt die gleiche Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch die Kosten, die der Vorlieferant in Rechnung stellt. Weitergehende Ansprüche von uns, sowie das Recht des Käufers, den Nachweis geringerer Kosten zu führen, bleibt unberührt.

III. Zahlung

1. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Die Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer.
2. Wechsel und Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung mit der Wertstellung des Tages an, an dem wir über den Gegenwert verfügen können, und zwar unter der Voraussetzung, dass uns eine Diskontierung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, so behalten wir uns vor, die Wechsel an den Käufer zurückzugeben und Barzahlung zu verlangen.
3. Stempelsteuer, Diskont-, Einzugsspesen und Zinsen sind stets sofort fällig und vom Käufer zu tragen. Bei Zahlungsverzug berechnen wir, vorbehaltlich der Geltendmachung eines weitergehenden Schadens, Verzugszinsen in Höhe von 1,25% pro Monat über dem Basiszins, es sei denn, der Verkäufer weist eine höhere Belastung mit höherem Zinssatz, bzw. der Käufer eine niedrigere Zinsbelastung nach. Die Zinsen sind sofort fällig.
4. Kommt der Käufer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach oder werden vor vollständiger Durchführung des Vertrages Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind (Scheck- und Wechselprotest, Zahlungsverzug) so werden alle unsere Forderungen ohne Rücksicht auf die Laufzeit sofort fällig.
Wir sind dazu berechtigt, noch von uns zu erbringende Lieferungen und Leistungen nur gegen Barzahlung sämtlicher offener Rechnungsbeträge oder gegen Gewährung ausreichender Sicherheiten zu führen. Nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzter Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
Wir sind ferner dazu berechtigt, die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu untersagen und deren Herausgabe sowie die Herausgabe an uns sicherungsübereigneter Gegenstände an uns auf Kosten des Käufers zu verlangen. Dadurch entstehende Kosten, Mehrfrachten, Versand- und sonstige Spesen sowie etwaige Wertminderungen oder Nutzungsentschädigungen sind uns zu ersetzen. Der Käufer ist in diesem Falle dazu verpflichtet, uns seine Maschinen und Geräte sowie sein Personal zur Verladung der von uns zurückgenommenen Waren kostenlos zur Verfügung zu stellen.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Unsere Lieferungen bleiben bis zur Bezahlung unserer Forderungen, auch der künftigen, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderungen. Be- und Verarbeitung erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.
2. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderer, uns nicht gehörender Ware durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Ware einschließlich der Aufwendungen für die Verarbeitung im Zeitpunkt der Verarbeitung (Verbindung, Vermischung). Unsere hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten sinngemäß als Vorbehaltsware entsprechend diesen Bedingungen.
3. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Eigentumsvorbehalt und unter der Voraussetzung veräußern, dass die aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer entstehenden Forderungen gemäß den Absätzen 4 und 5 auf uns übergehen, insbesondere die Veräußerung nicht an Abnehmer erfolgt, welche die Abtretbarkeit ausschließen oder von einer Genehmigung abhängig machen und die Abnehmer nicht gegen die Forderung aus der Veräußerung der Vorbehaltsware des Käufers aufrechnen können. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Sicherungsübereignung und zur Verpfändung ist der Käufer nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Der Käufer verpflichtet sich dazu, bei Zahlungsschwierigkeiten des Drittschuldners eigene Forderungen nicht zu unserem Nachteil geltend zu machen und auf unser Verlangen seine eigene Sicherung auf uns zu übertragen.
5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer nach Verarbeitung alleine oder zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren verarbeitet, gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- und Werklieferungsvertrags verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklie-

schafft dem Käufer mitgeteilt worden ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei höherer Gewalt, Arbeitskämpfen, Unruhen, behördlichen Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstigen, unvorhersehbaren, unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen für die Dauer der Störung. Der Verkäufer ist verpflichtet, im Rahmen des zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und seine Verpflichtungen den geänderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.
4. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang, und für den Fall, dass dies eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint, zulässig.
5. Schadensersatzansprüche des Käufers im Falle der Lieferverzögerung, gleich aus welchem Rechtsgrund, besteht nicht, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6. Die Lieferfrist beginnt nicht bzw. verlängert sich angemessen, solange nicht alle Einzelheiten der Ausführung durch den Käufer geklärt sind.
7. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN für Stahl und Eisen in handelsüblichen Rahmen innerhalb der Toleranzen von Herstellerland und Lieferwerk zulässig.

VI. Gewährleistung

1. Für Mängel unserer Lieferungen und Leistungen – außer bei zugesicherten Eigenschaften oder bei Schuldhafter Verletzung vertragswesentlicher Pflichten – haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
a.) Für alle Waren gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen ab Gefahrenübergang: Bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate, bei Neuprodukten für die private Nutzung 24 Monate. Wird im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert oder nachgeliefert, löst dies keinen neuen Beginn der Gewährleistungsfrist aus.
b.) Bei gebrauchten Waren beträgt die Gewährleistungsfrist ab Gefahrenübergang bei privater Nutzung 12 Monate, bei gewerblicher und/oder beruflicher Nutzung wird die Gewährleistung ausgeschlossen.
2. Mängelrügen müssen uns gegenüber unverzüglich, spätestens am 8. Tag nach Erhalt der Ware bzw. nach Entdeckung eines versteckten Mangels schriftlich zugehen. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Ware unverzüglich auf seine Kosten auf offensichtliche Mängel hin zu untersuchen. Im Streckengeschäft hat er sicherzustellen, dass sein Abnehmer die Untersuchungs- und Rügepflichten erfüllt, andernfalls hat er für diesen wie für einen Erfüllungsgehilfen einzustehen.
Bei nicht rechtzeitiger Mängelrüge bzw. Untersuchung der Ware gilt diese durch den Kauf genehmigt.
3. Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Rücknahme fehlerhafter und Ersatz durch einwandfreie Ware berechtigt.
Wir sind auch dazu berechtigt, anstelle des Ersatzes den Minderwert zu ersetzen. Das Recht des Käufers, bei Fehl schlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung Minderung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, bleibt unberührt.
4. Wir übernehmen keine Gewähr, wenn der Mangel aus folgenden Gründen entstanden ist:
– durch unsachgemäße oder ungeeignete Verwendung des Kaufgegenstandes
– bei übermäßiger Beanspruchung des gelieferten Materials
– bei fehlerhafter Montage durch den Käufer oder Dritte
– bei fehlerhafter Inbetriebsetzung
– bei Nichtbeachtung der Montage- oder Bedienungsanleitung und der einschlägigen Normen.
5. Nach Entdeckung eines Mangels hat der Käufer die Bearbeitung bzw. den Gebrauch der Ware sofort einzustellen.
Zur Vornahme aller uns oder unserem Vorlieferanten nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Untersuchungen, Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Käufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von der Mängelhaftung befreit.
6. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere für unmittelbaren oder mittelbaren Schaden, gleich aus welchem Rechtsgrund oder Mängelfolgeschaden, sind, soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
7. Die Teile, für die wir unentgeltlich Ersatz liefern, werden unser Eigentum. Sie sind vor Veränderungen und Anrostungen zu schützen und auf Anfordern unter Bezeichnung der schadhafte Stellen auf unsere Kosten zurückzusenden. Material, das uns zur Überprüfung eingeschickt wird, können wir ein Vierteljahr nach Weitergabe des Werkfunderberichtes verschrotten.
8. Sofern der Lieferant unmittelbar gegenüber dem Endabnehmer Gewährleistung übernimmt, sind die Gewährleistungsansprüche des Käufers auf die Geltendmachung der Ansprüche gegenüber unserem Vorlieferer beschränkt.
9. Die vorstehenden Bedingungen gelten auch bei Lieferung anderer als vertragsmäßiger Ware sowie etwaigen Ansprüchen des Käufers aus Verschulden bei Vertragsschluss oder Verletzung vertraglicher Nebenverpflichtungen entsprechend.
10. Bei Waren, die vereinbarungsgemäß, insbesondere nach dem Wortlaut unserer Auftragsbestätigung als deklassiertes Material verkauft worden sind (beispielsweise sogenanntes Ila), steht dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Qualitätsmängel zu.

VII. Datenschutz

Der Käufer wird hiermit darüber informiert, dass der Verkäufer im Rahmen der Geschäftsverbindungen gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

VIII. Gerichtsstand/Erfüllungsort

1. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen bleiben die sonstigen Bestimmungen hiervon unberührt.
2. Erfüllungsort für unsere sämtlichen Lieferungen ist der Ort unseres jeweiligen Lagerbetriebs.
3. Soweit Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden sowie in allen anderen Fällen ist Gerichtsstand Rad Saulgau, soweit nicht zwin-

Für Industrie und Handwerk seit 1911!

